



Akumulatorowy unoszący wózek widłowy **AME 15**

Wysokość podnoszenia: 115 mm / Udźwig: 1500 kg

Wydajne Lekki.

Niezawodny w sklepie, w produkcji oraz przy i na ciężarówce.

Elektryczne wózki unoszące Jungheinrich AME 15 to optymalne rozwiązanie do pracy w ciasnych przestrzeniach oraz w środowiskach wrażliwych na ciężar. Dzięki dużej zwrotności i solidnej wydajności bez problemu radzą sobie z wymagającymi procesami logistycznymi.

Połączenie kompaktowych wymiarów z niską masą własną sprawia, że są pierwszym wyborem do codziennego wewnątrzzakładowego transportu palet oraz przewozu na ciężarówce. Intuicyjna obsługa oraz obsługa jedną ręką po obu stronach ułatwiają każdy proces pracy.

Dzięki wysokiej stabilności jazdy i prowadzenia wózki Jungheinrich AME 15 zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas codziennej eksploatacji. Wzmocniona konstrukcja stalowa oraz chronione koła podporowe czynią je wyjątkowo wytrzymałymi i trwałymi.

Korzystna jest również ich wysoka efektywność: Niskie zużycie energii oparte na nowoczesnej technologii litowo-jonowej, możliwość doładowania w trakcie pracy oraz bezobsługowy silnik jazdy zapewniają wysoką dostępność w codziennej eksploatacji.

Korzyści

- Mocny średniej klasy elektryczny wózek dla operatora idącego, idealny do przewozu na ciężarówce.
- Intuicyjna i bezpieczna obsługa oraz wysoka stabilność jazdy i prowadzenia na zakrętach.
- Zoptymalizowana wytrzymałość dzięki wzmocnionej konstrukcji stalowej i chronionym kołom podporowym.
- Akumulator litowo-jonowy i niskie zużycie energii zapewniają wysoką dostępność.
- Sprawdzona jakość Jungheinrich z trwałymi komponentami.

Unoszący wózek widłowy Jungheinrich

dajacy maksymalne korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki wyjątkowo wydajnym wózkom widłowym.

Bezobsługowy, wytrzymały i ekonomiczny w codziennej eksploatacji.

Idealny do codziennych zastosowań.

- Niskie zużycie energii.
- Bezobsługowy silnik jazdy.
- Lekki, zwrotny i kompaktowy.
- Poprawiona wytrzymałość oraz wydajność / moc.

Optymalna efektywność energetyczna.

- Wydajne procesy ładowania bez konieczności posiadania kosztownej infrastruktury.
- Wysoka efektywność kosztowa dzięki dłuższemu cyklowi życia.
- Elastyczne użytkowanie dzięki możliwości doładowania akumulatora litowo-jonowego.
- Łatwe ładowanie w gniazdku za pomocą dołączonego prostownika.
- Automatyczne wyładowanie w przypadku nieużywania oszczędza koszty i chroni środowisko.

Niezawodna technologia litowo-jonowa.

- Bezobsługowość oszczędza czas i koszty.
- Szybkie ładowanie i doładowanie zapewniają wysoką dostępność wózków.
- Do trzech razy dłuższa żywotność w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Pewność eksploatacji dzięki wysokiej jakości systemowi zarządzania akumulatorem.




Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki dla bezpiecznej pracy.

Łatwa obsługa i przemyślana ochrona ludzi, maszyn i towarów.

Intuicyjny i wygodny w obsłudze

- Dwa sprężynowane koła podporowe umieszczone z boku koła napędowego zwiększają stabilność.
- Bezpieczne i precyzyjne manewrowanie dzięki dobrze dobranemu oprogramowaniu i ramie wózka.
- Wysoka zdolność pokonywania wzniesień: 8%.
- W pełni zintegrowane, chronione koła podporowe.
- Przycisk jazdy spowolnionej do manewrowania.
- Dwa programy jazdy dla dostosowanych prędkości (2,5 km/h i 5,5 km/h).
- Dokładna kontrola głębokości wjazdu widet zapobiega uszkodzeniom palet i wózków.
- Podwójne rolki widet oraz chronione rolki wlotowe umożliwiają komfortowe pobieranie poprzeczne palet.



Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Dzięki wytrzymałym elektrycznym wózkom dla operatora idącego Jungheinrich AME 15 możesz elastycznie i niezawodnie transportować towary zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Uniwersalny i wszechstronny w zastosowaniu

- Głowica dyszla z obsługą jedną ręką po obu stronach.
- Status wózka widoczny na dobrze widocznych paskach LED.
- Łatwy dostęp za pomocą kodu PIN.
- Wszystkie instrumenty sterujące, łącznie z wyświetlaczem, są wyraźnie zamontowane w dyszlu.
- Oznaczenia widet co 800 mm umożliwiają precyzyjne pobieranie poprzeczne palet.
- Dostępne są widty o różnych długościach.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku	Wysokość całkowita
AME 15 (530x800, V- BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 × 1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**