



Ręczny wózek paletowy z wagą

AMW 22 / 22p

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Klasyczny ręczny wózek paletowy z precyzyjną wagą.

Wygodne ważenie i transport towarów.

Nasze wydajne i precyzyjne urządzenia AMW 22/22p to nowoczesne ręczne wózki paletowe z funkcją ważenia, przeznaczone do zastosowania w magazynach, przy produkcji i wysyłce. Duży udźwieg sprawia, że doskonale sprawdzają się przy jednoczesnym transporcie i ważeniu towarów.

Cztery niezwykle dokładne czujniki wagowe gwarantują niezawodne ważenie z odchyleniami nie większymi niż 0,1%. Oprócz wszechstronnej wersji podstawowej AMW 22 z szybkim unoszeniem profesjonalny model AMW 22p oferuje jeszcze dokładniejszy pomiar wagi i moduł wymiany akumulatora zapewniający maksymalną gotowość do pracy.

Sprawdzona konstrukcja wideł gwarantuje maksymalną stabilność, a płynnie pracujący element obsługi umożliwia efektywne sterowanie. Ponadto zabezpieczenie elektroniki i wyświetlacza przed pyłem i wodą znacznie zwiększa niezawodność.

Korzyści

- Szybkie unoszenie do 120 kg oszczędzające siły i czas.
- Dokładne ważenie, także przy nachyleniu do 2°.
- Tolerancja pomiaru maks. 0,1% zakresu ważenia.
- Automatyczne i ręczne zerowanie.
- Elektronika i wyświetlacz zabezpieczone przed pyłem i wilgocią (stopień ochrony IP 65).

Ręczny wózek paletowy Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom widłowym.

Chcą Państwo, aby praca w magazynie przebiegała szybko i wydajnie? Pomogą w tym nasze mobilne urządzenia do jednoczesnego ważenia i transportu towarów.

Maksymalna gotowość do pracy:

- AMW 22 bez problemu wykona ok. 1 700 operacji ważenia dzięki zasilaniu bateriami 4x AA 1,5 V.
- Automatyczne wyładowanie po 3 minutach bezczynności.
- Wkładany ołowiowo-żelowy akumulator 12 V / 1,2 Ah z prostownikiem pozwala pracować AMW 22p do 60 motogodzin.
- Automatyczne wyładowanie po 30 minutach bezczynności.

Ołowiowo-żelowy moduł akumulatorowy:

- Łagodny proces ładowania zapewnia maksymalną trwałość.
- Ładowanie kompensacyjne i wyrównawcze dla różnych poziomów naładowania.
- Ulepszona technologia przepływu danych dla sprawnej komunikacji pomiędzy akumulatorem kwasowo-ołowiowym a prostownikiem.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Bezpieczne manewrowanie w ciasnej przestrzeni: zaskakująco kompaktowe rozmiary ręcznego wózka paletowego AMW 22/22p z wbudowaną wagą umożliwiającą szybką i wydajną pracę przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Solidna konstrukcja:

- Sprawdzona konstrukcja widet zapewniająca maksymalną stabilność.
- Mocne widły o łagodnie wyprofilowanych kształtach.
- Chronione rolki najazdowe.
- Stal hartowana.

Jeszcze większe bezpieczeństwo:

- Bezpieczna i wygodna praca także na bardzo małej przestrzeni dzięki niewielkiemu korpusowi wózka wynoszącemu tylko 373 mm.
- Wyraźne znaczniki umożliwiają precyzyjne i bezproblemowe podejmowanie poprzeczne palet.
- Zabezpieczenie elektroniki i wyświetlacza przed pyłem i wodą zgodnie ze stopniem ochrony IP 65.



Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Solidna wersja podstawowa AMW 22, czy też jeszcze bardziej profesjonalny model AMW 22p – nasze ręczne wózki paletowe z wagą idealnie dopasowują się do indywidualnych potrzeb.

Efektywna obsługa:

- Oszczędzająca siły i czas funkcja szybkiego unoszenia ładunków do 120 kg pozwala unieść paletę z podłoża zaledwie 3 skokami pompy.
- Łatwa obsługa dla operatorów lewo- i praworęcznych.
- Stopniowe opuszczanie dzięki specjalnemu zaworowi.
- Maksymalna wysokość podnoszenia osiągnięta jest już po 5 skokach pompy.

Urządzenie ważące do szerokich zastosowań:

- Dokładny pomiar wagi do 2 200 kg dzięki czujnikom wagowym w 4 krańcowych punktach widet.
- Wskazania z dokładnością do 1 kg w całym zakresie pomiarowym i tarowanie w całym zakresie ważenia.
- Pamięć sumująca i zapis liczby ważeń.
- W modelu AMW 22p po wytarowaniu wskaźnik LC automatycznie dostosowuje się do mniejszej wagi.
- Opcjonalnie dokładniejsza podziałka wielozakresowa w AMW 22p.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe AMW 22p

- Wersja legalizowana wg klasy handlowej III i certyfikat kalibracji dla nielegalizowanych systemów.
- Dodatkowy wymienny moduł akumulatorowy.
- Hamulec roboczy i postojowy, hamulec nożny.
- Widły o specjalnych wymiarach.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.
ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymagania
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**