



Porta-paletes manual galvanizado

AM G20

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH

O porta-paletes manual com máxima proteção contra colisão.

Ideal para utilização no exterior e em ambientes húmidos.

Os porta-paletes manuais particularmente compactos e robustos AM G20 são galvanizados por imersão a quente e são, por isso, particularmente adequados para utilização no exterior e em ambientes húmidos, como mercados grossistas de alimentos ou fruticultores. O revestimento especial protege o AM G20 particularmente contra danos causados pela humidade. Em conjunto com a sua construção de aço endurecido e um suporte de timão soldado, garante uma longa vida útil. Com o sistema hidráulico otimizado e as rodas com buchas, as mercadorias podem ser movidas com um esforço significativamente reduzido. Há também pontas de garfo arredondadas e roletes de entrada protegidos, que facilitam adicionalmente a recolha de paletes. Apesar da construção extremamente estável, o AM G20 permanece versátil e ágil. A dianteira muito curta e os garfos opcionalmente encurtados fazem destes porta-paletes manuais o ajudante perfeito em espaços confinados. O carregamento e descarga de camiões também não é um problema.



Approved
Jungheinrich quality

Qualidade Jungheinrich comprovada

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta fiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que pode confiar em qualquer momento. Desde porta-paletes manuais simples a sistemas logísticos totalmente automatizados – a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todas as vantagens em resumo

- Proteção contra corrosão através de superfícies galvanizadas
- Sistema hidráulico otimizado para menos esforço
- Isento de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas
- Pontas de garfo arredondadas e roletes de entrada protegidos
- Muito manobrável devido à dianteira curta e ao comprimento curto do garfo

O seu porta-paletes manual Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Com o elemento de comando otimizado – adequado tanto para destros como canhotos – e ao sistema hidráulico otimizado, nada impede o despacho de mercadorias de modo eficiente.

Movimentação eficiente

- Elemento de comando de fácil utilização, igualmente adequado, tanto para destros como para esquerdinos.
- Descida particularmente sensível e proporcional através de válvula de descida especial.
- Elevação de europaletes desde o solo com apenas 3 impulsos, através da elevação rápida opcional (até 120 kg).
- Alcance da altura de elevação máxima após apenas 5 impulsos.
- O sistema hidráulico otimizado reduz o esforço de bombeamento necessário.
- O esforço necessário na tração é reduzido através das rodas com rolamentos.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Materiais duráveis, construção sólida e extrema proteção contra corrosão fazem do AM G20 um auxiliar fiável e seguro.

Elevada proteção contra colisão


- Proteção contra humidade através da superfície galvanizada.

Seguro e ágil

- Utilização segura e fácil, mesmo nos menores espaços através do comprimento frontal de apenas 373 mm.
- A marcação clara em relevo indica o local de assento exato e seguro da paleta na recolha transversal.

Máxima estabilidade e durabilidade

- Garfos resistentes e formas arredondadas.
- Suporte de fixação do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com comprimentos do garfo variáveis, diferentes sistemas de travagem e diferentes combinações de rodas, podem ser feitos ajustes para uma ampla gama de aplicações.

Funcionamento silencioso

- Funcionamento particularmente silencioso e duradouro devido às buchas cromadas das rodas e articulações.
- Um funcionamento muito bom mesmo sem lubrificação das conexões.

Equipamento individual

- Numerosos comprimentos do garfo e diferentes dimensões sobre os garfos.
- Diferentes sistemas de travagem ou pinturas especiais.
- Diferentes combinações de rodas e sistemas de travagem.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)
AM G20, 520x1150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520x1150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

