



Transpalet electric pietonal cu catarg

EJC 212b-220b

Înălțime de ridicare: 2500-6000 mm / Capacitate de încărcare:
1200-2000 kg

Profesionistul versatil la plasarea și extragerea sarcinilor.

Deplasarea simplă și în siguranță a europaleților și a articolelor speciale.

Stivuitoarele cu manșă de comandă EJC 2b, flexibile și eficiente, sunt concepute special pentru manevrarea bunurilor speciale. Brațele de sprijin sunt extinse în lateral iar furca forțată poate fi coborâtă până la sol. Astfel, pătrunderea furcii sub palet devine foarte simplă. În plus, furcile sunt disponibile cu diverse lungimi. De asemenea, sistemul nostru de asistență operationCONTROL garantează faptul că se emite un semnal de avertizare la depășirea capacității portante reziduale iar preselecția înălțimii de ridicare positionCONTROL asigură transbordarea sigură și eficientă a mărfurilor. Stivuitoarele cu manșă de comandă sunt dotate cu un motor trifazic de mare putere și cu accelerare rapidă, care asigură derularea eficientă a activităților zilnice din depozit. Și motorul de ridicare se distinge prin performanțe ridicate și silențiozitate, permițând - în combinație cu sistemul hidraulic optimizat - stivuirea deosebit de lină și precisă. Astfel, și motorul de ridicare contribuie la desfășurarea lucrului fără efort și în siguranță.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

condiții de garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Motor de deplasare în curent trifazic de mare putere, fără necesar de întreținere.
- Preluarea de paleți închiși sau paleți transversali.
- Sistem hidraulic proporțional pentru ridicare și coborâre precisă.
- Deplasare lentă, în siguranță, cu manșa de comandă ridicată.
- Adaptare individuală în funcție de cele mai diverse utilizări.

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

cu avantaje maxime pentru client



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Bateriile cu capacitate extrem de mare, în combinație cu managementul optimizat al bateriei, permit reducerea numărului de pauze, făcând astfel ca transferul mărfurilor să fie deosebit de eficient.

Tehnică de acționare și sistem de comandă inteligente

- Motoare cu tehnologie trifazică pentru performanțe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaționale, datorită coordonării perfecte cu sistemul de comandă dezvoltat de Jungheinrich.
- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică și schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Protecție împotriva alunecării la urcare.
- Motor de deplasare fără necesitatea de întreținere și fără perii de cărbune.

Durată lungă de utilizare

- Perioade lungi de utilizare datorită bateriilor cu capacitate de până la 375 Ah.
- Încărcător încorporat (opțional) pentru încărcarea simplă la orice priză de 230 V (în funcție de tipul de baterie până la max. 270 Ah, disponibilă și cu funcția de încărcare rapidă în decursul unui schimb de lucru).

Tehnologia Litiu-Ion, atent studiată

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Evitarea accidentelor prin operare ergonomică: capul manșă de comandă multifuncțională de operare bine gândit și cu construcție intuitivă conferă acestor utilaje mai multă siguranță.

Informații în permanență


- Display de 2 inch cu indicarea sarcinii (opțional) cu rol de instrument central de afișare și reglare.
- Nivelul de încărcare al bateriei, numărul orelor de funcționare și notificarea evenimentelor.
- Posibilitate de selecție între trei programe de deplasare.
- Activare prin întrerupător cu cheie sau EasyAccess cu ajutorul unei taste funcționale, al unui cod pin sau al unui card de transponder, opțional.

Stivuire și încărcare în siguranță

- Control intuitiv al tuturor funcțiilor de ridicare și coborâre prin intermediul capului multifuncțional al manșei de comandă.
- Ridicare exactă și lină a sarcinii cu motorul hidraulic cu turație reglată și emisii reduse de zgomot.
- Așezarea lină a sarcinii prin intermediul sistemului hidraulic proporțional.
- Reducere automată a vitezei de deplasare cu sarcină ridicată.
- Concept cu patru roți pentru stabilitate ridicată.

Construcție ușor de întreținut

- Capota motorului ușor de deschis, cu numai 2 șuruburi.
- Deschideri în șorțul de tablă frontală.
- Schimbarea roților cu utilajul doar ușor ridicat datorită roții de sprijin cu mecanism de tip baionetă.
- Electronica manșei de comandă beneficiază de etanșare completă contra umezelii și murdăriei conform normei IP65.



Indivizualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Totul dintr-o privire: pe afișajul de 6 inch (opțional) pe consola opțională pot fi afișate înălțimea de ridicare, capacitatea reziduală, avertizarea la suprasarcină și cântărirea de precizie.

Variantă cu ecartament mărit

- Brațe de sprijin extinse în lateral și furci care pot fi coborâte până la sol.
- Pentru manevrarea flexibilă a mărfurilor speciale, a europaleților în poziție transversală sau a paleților închiși (UK, US).

Compartimente de depozitare practice

- Compartiment pentru documente în capota frontală.
- Compartimente de depozitare în zona tabloului de bord.
- Compartiment pentru creioane și clemă pentru hârtii.

Dotări suplimentare

- Afișaj suplimentar de 6 inch (opțional) pentru sisteme de asistență.
- Role duble la roata de sprijin pentru reducerea uzurii.
- Grilaj de protecție a sarcinii cu diferite înălțimi constructive.
- Variantă pentru depozite frigorifice.
- Posibilitate de conectare de ex. a unui terminal, scanner sau imprimantă.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJC 212b	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,34 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.