



Transpalet manual

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Înălțime de ridicare: 710 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

Transpaletul manual cu platformă de ridicare tip foarfecă

din oțel inoxidabil.

Rezistent la coroziune și acid pentru cele mai stricte cerințe privind igiena.

Transpaletii noștri cu platformă de ridicare tip foarfecă AMX l15/l15E, versatili și cu construcție din oțel inoxidabil, sunt utilajele ideale pentru utilizarea în medii agresive, cu cele mai stricte cerințe referitoare la igienă. Construcția din oțel inoxidabil asigură acestor transpaleti o rezistență extrem de ridicată contra coroziunii generate de umiditate, acizi și săruri, evidențiindu-și astfel perfect avantajele în industria alimentară, precum și în unități din industria chimică și farmaceutică. Chiar de la nivelul design-ului s-a acordat o atenție deosebită posibilității de curățare rapidă și completă a utilajului. Din acest motiv nu există locuri sau nișe greu accesibile. Utilizarea lubrifianților compatibili cu alimentele garantează siguranța suplimentară a acestora. Vârfurile închise ale furcii împiedică stropirea încărcăturii cu murdărie aruncată de roți. Este de la sine înțeles că aceste utilaje oferă aceleași posibilități multiple de utilizare asigurate de transpaletii noștri cu platformă de ridicare tip foarfecă: ca transpalet manual, ca platformă de ridicare, ca platformă de aprovizionare sau chiar și ca banc de lucru.



Approved
Jungheinrich quality

Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate și servicii cuprinzătoare, pe care vă puteți baza oricând. De la transpaletii manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Rezistent în totalitate la coroziune, săruri și acizi
- Disponibil cu sistem hidraulic manual sau electric
- Sistem hidraulic protejat contra pătrunderii apei
- Construcție care permite curățarea facilă
- Lubrifiant compatibil cu alimentele (clasa H1/H2)

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Fie că este vorba despre mecanismul de ridicare rapidă, sistemul hidraulic manual sau încărcătorul încorporat - deplasarea rapidă și eficientă a bunurilor reprezintă elementul central.

Manevrare eficientă

- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de ușor atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină și treptată a sarcinilor.
- Funcția opțională de ridicare rapidă (până la 120 kg) permite ridicarea completă de la sol a europaleților cu numai 3 pompări.
- Înălțimea maximă de ridicare este atinsă după numai 5 pompări.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forța de pompare necesară.
- Bucșele roților diminuează forța de tracțiune necesară.

Baterie și încărcător încorporat (AMX I15e)

- Redresor de încărcare încorporat, controlat electronic.
- Încărcarea este posibilă la orice priză de 230 V.
- Baterie de 65 Ah fără necesar întreținere.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Un mediu de utilizare deosebit necesită o siguranță deosebită - garantată de materialele de înaltă calitate și de sistemul hidraulic optimizat.

Protecție ridicată contra coroziunii

- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent la acid
- Protecție contra coroziunii datorită suprafeței zincate la cald (galvanizată).

Sigur și manevrabil

- Utilizare sigură și ușoară chiar și în cele mai înguste spații datorită lungimii de doar 340 mm a secțiunii frontale.
- Picioarele de susținere suplimentare oferă o protecție sigură până la o înălțime de ridicare de 800 mm.
- Stabilitate mai bună și protejarea suprafeței de rulare datorită rolor de susținere a sarcinii tip tandem, incluse în dotarea de serie.
- Glisierile de la vârfurile furcii asigură introducerea și scoaterea ușoară a acesteia.
- Agregat de pompare cu rezervor și supapă de coborâre integrate pentru coborâre lină și precisă cu ajutorul manetei.
- Supapă de limitare a presiunii pentru protejarea instalației hidraulice de suprasolicitare.

Stabilitate și durabilitate maxime

- Furci stabile și forme restrânse.
- Suport sudat al manșei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oțel călit.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Transpaletii din oțel inoxidabil satisfac fără probleme cerințele deosebite referitoare la siguranță și igienă, îndeosebi în utilizarea zilnică în medii extreme.

Igienă până în cele mai mici detalii

- Construcția robustă, rezistentă la torsiune și cu vârfurile închise ale furcii face imposibilă stropirea încărcăturii cu impurități de la rolele furcii în timpul deplasării.
- Cavitățile complet accesibile sau complet închise permit curățarea eficientă, fără locuri în care bacteriile să se poată "ascunde".
- Nipluri de lubrifiere la toate componentele mobile.
- Vaseline compatibilă cu alimentele (clasa H1 și H2).

Dotări individuale

- Ridicare și coborâre: cu sistem hidraulic manual sau electric, cu motor de ridicare de 1,2 kW.
- Roți din poliuretan pentru confort și rulare silențioasă.
- Roți din nylon pentru robustețe și rezistență chimică ridicată.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AMX l15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**