



Elektrisk skyvemasttruck **ETV/ETM 210 - 216**

Løftehøyde: 4550-10700 mm / Løftekapasitet: 1000-1600 kg

ETV/ETM 210 - 216



ETV/ETM 210 - 216

ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/tilbake	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Masttilt / Tredelt friløftmast DZ / kaldvalset	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	0,5 / 1 °	
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	0,5 / 1 °	
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	0,5 / 1 °	
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	0,5 / 1 °	
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	0,5 / 1 °	
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	0,5 / 1 °	
ETV 210, ETV 212, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/tilbake	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Masttilt / Tredelt friløftmast DZ / varmvalsede profiler	4550 mm	2050 mm	1396 mm	5204 mm	1 / 5 °	
	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	1 / 5 °	
	5240 mm	2280 mm	1626 mm	5894 mm	1 / 5 °	
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	1 / 5 °	
	5450 mm	2350 mm	1696 mm	6104 mm	1 / 3 °	
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	1 / 3 °	
	5720 mm	2440 mm	1786 mm	6374 mm	1 / 3 °	
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	1 / 3 °	
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	1 / 3 °	
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
ETV 214, ETV 216, ETV 214, ETV 216	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/tilbake	Tilt gaffelbord, frem/tilbake

Gaffeltilt / Tredelt friløftmast DZ / kaldvalset	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	2 / 5 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	2 / 5 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	2 / 5 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	2 / 5 °
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	2 / 5 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	2 / 5 °
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	2 / 5 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	2 / 5 °
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	2 / 5 °
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	2 / 5 °
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	2 / 5 °
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	2 / 5 °
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	2 / 5 °
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	2 / 5 °
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	2 / 5 °
	9410 mm	3670 mm	3016 mm	10064 mm	2 / 5 °
	9920 mm	3840 mm	3186 mm	10574 mm	2 / 5 °
	10250 mm	3950 mm	3296 mm	10904 mm	2 / 5 °
	10520 mm	4040 mm	3386 mm	11174 mm	2 / 5 °
	10700 mm	4100 mm	3446 mm	11354 mm	2 / 5 °

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich	
	1.2	Produsentens typebetegnelse			ETM 216	ETV 216
	1.3	Drivenhet			Elektrisk	
	1.4	Betjening			Tverrstilt førersete	
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1600	
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600	
	1.8	Lastavstand	x	mm	403	413
	1.8.1	Lastavstand, mast i fremre posisjon		mm	205	
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1460	
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	3110	3136
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	1835 / 1275	1882 / 1254
	2.4	Akselbelastning gafler frem m/last, foran/bak		kg	518 / 4192	521 / 4215
	2.5	Akselbelastning gafler tilbake m/last, foran/bak		kg	1649 / 3061	1658 / 3078
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 343 x 114	
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 285 x 100	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x / 2	
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	986	1136
Grunnleggende mål	4.1	Tilt mast frem/tilbake	a/β	°	1 / 3	
	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	2400	
	4.3	Friløft (h2)	h2	mm	1746	
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	5600	
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	6254	
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6	mm	2190	
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7	mm	1057	
	4.10	Høyde støtteben	h8	mm	285	
	4.19	Totallengde	l1	mm	2418	2408
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	1268	1258
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	1120	1270
	4.21.2	Totalbredde	b2	mm	1120	1270
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	40 x 120 x 1150	
	4.23	Gaffelbord tilkoblingsklasse			2B	
	4.24	Gaffelbordbredde	b3	mm	830	
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	335	
	4.25.1	Avstand over gafler (min./maks.)	b5	mm	335 / 560	335 / 705
	4.26	Bredde mellom støttebeina	b4	mm	780	940
	4.28	Mastvognfremskyving		mm	608	618
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	80	
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2716	2709
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2762	2753
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1670	
	4.37	Lengde målt over støtteben	L7	mm	1830	

Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency drivePLUS)	km/h	11 / 11 14 / 14	
	5.2	Løftehastighet med/uten last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,35 / 0,7 0,48 / 0,7	
	5.3	Senkehastighet med/uten last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,55 / 0,55 0,55 / 0,55	
	5.4	Skyvehastighet med/uten last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,18 / 0,18 0,22 / 0,22	
	5.7	Stigeevne med/uten last (Efficiency drivePLUS)	%	8 / 12 8 / 12	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency drivePLUS)	%	10 / 15 10 / 15	
	5.9	Akselerasjonstid med/uten last (Efficiency drivePLUS)	s	5,4 / 5 4,8 / 4,3	
	5.10	Driftsbrems		elektrisk	
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	6 8,5	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	13,3 15,5	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43531 B	DIN 43531 C
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	48 / 465	
	6.5	Batteriets vekt	kg	750	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency PLUS)	kWh/h	3,19 3,23	
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	1,7 1,7	
	6.7	Omløpshastighet (Efficiency PLUS)	t/h	58,42 68,74	
	6.8	Kapasitet ved håndtering av varer i henhold til VDI-standarden 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	18,1 16,7	
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency PLUS)	kWh/h	3,22 4,11	
Andre	8.1	Type kjørekontroll		Mosfet/AC	
	10.1	Arbeidstrykk for påbygningsaggregat	bar	150	
	10.2	Oljestrøm for påbygningsaggregat	l/min	20	
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	68	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- VDI-nr. 1.8: Batteriets størrelse og type mast påvirker lastavstand x
- VDI-nr. 2.1.1: Batteriets størrelse og mastens utførelse påvirker egenvekt og akselbelastning
- VDI-nr. 2.3: Batteriets størrelse og mastens utførelse påvirker egenvekt og akselbelastning
- VDI-nr. 2.4: Batteriets størrelse og mastens utførelse påvirker egenvekt og akselbelastning
- VDI-nr. 2.5: Batteriets størrelse og mastens utførelse påvirker egenvekt og akselbelastning
- VDI-nr. 4.1: Mastens utførelse avgjør tiltverdi
- VDI-nr. 4.10: Med lasthjulbeskyttelse blir støttebena 30 mm høyere
- VDI-nr. 4.19: Batteriets størrelse, type mast og gaffellengde påvirker totallengde l1
- VDI-nr. 4.20: Batteriets størrelse og type mast påvirker lengde, inkludert gaffelrygg l2
- VDI-nr. 4.28: Batteriets størrelse og type mast påvirker mastvognfremskyving l4
- VDI-nr. 4.34.1: Batteriets størrelse og type mast påvirker arbeidsgangbredde
- VDI-nr. 4.34.2: Batteriets størrelse og type mast påvirker arbeidsgangbredde
- VDI-nr. 6.6.1: PLUS gjelder ytelsespakken drive&liftPLUS
- VDI-nr. 6.6.2: PLUS gjelder ytelsespakken drive&liftPLUS
- VDI-nr. 6.7: PLUS gjelder ytelsespakken drive&liftPLUS
- VDI-nr. 6.8.1: PLUS gjelder ytelsespakken drive&liftPLUS

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**