



Gājēju elektrokrautņotājs ar balstdakšām

ERD 220i

Celšanas augstums: 1660-3760 mm / Kravnesība: 2000 kg



ERD 220i



ERD 220i

ERD 220i	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkāršais masts ZT	1660 mm	1330 mm	100 mm	2125 mm
	2010 mm	1505 mm	100 mm	2475 mm
	2100 mm	1550 mm	100 mm	2565 mm
	2560 mm	1780 mm	100 mm	3025 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3365 mm
Trīskāršais masts DZ	3070 mm	1500 mm	990 mm	3580 mm
	3760 mm	1730 mm	1220 mm	4270 mm

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		ERD 220i
	1.3	Piedziņa		Elektrības
	1.4	Darbība		Dīsele
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	2000
	1.5.1	Nominālā kravnesība / slodze Masthub	Q kg	1000
	1.5.2	Nominālā kravnesība / krava Radarmhub	Q kg	2000
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600
	1.8	Slodze attālums	x mm	959
	1.9	Garenbāze	y mm	1495
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)	kg	1055
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	1245 / 1810
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	835 / 220
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		Poliuretāns (PU)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		ø 230x77
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		ø 85x95
	3.4	Papildu riteņi		ø 140x57
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		1x +2
	3.6	Mēritājs priekšā	b10 mm	512
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	385
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1 mm	1505
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2 mm	100
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	2010
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4 mm	2475
	4.6	Sākuma	h5 mm	120
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14 mm	1215 / 1275
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	94
	4.19	kopējais garums	l1 mm	2358
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	1168
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	770
	4.22	Fork izmēri	s/e/l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Dakšas klīrenss	b5 mm	570
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2 mm	18
	4.34.1	Darba platums (palette 1000 x 1200 šķērsām)	Ast mm	2564
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast mm	2574
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	2133

Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	km/h	9 / 12,5 9 / 14
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,21 / 0,37
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,49 / 0,44
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas	%	8 / 16
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas	%	8 / 16
	5.10	Darba bremzes		ģeneratori
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	2,2
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		Jungheinrihs Li-Jons
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 260
	6.5	Akumulatora svars	kg	100
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,6 0,65
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,3 0,4
	6.7	Caurlaide (Efficiency PLUS)	t/h	100 106
	6.8	Apgrozījuma efektivitāte saskaņā ar VDI 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	106 105
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,94 1,01
Cits	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	67,1
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rītni, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.				

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz fiksētu stāvēšanas platformu, integrētu akumulatora nodalījumu M, pacelšanas mastu ZT2010, bez vadītāja kabīnes jumta, ar balstdakšu pacēlāju paceltā stāvoklī.

Stāvēšanas platformas iekāpšanas augstums: 202 / 214 mm (standarta stāvēšanas platforma / regulējama stāvēšanas platformas amortizācija).

Klīrenss stāvēšanas platformas galā: 117 / 98 mm (standarta stāvēšanas platforma / kompakta stāvēšanas platforma).

Pēc izvēles ir pieejams vadītāja kabīnes jumts, bet pacelšanas mastiem ar $h_3 > 2300$ mm tas ir obligāts. (VDI Nr. 4.7 Jumta augstums: $h_6 = 2300$ mm; VDI Nr. 4.8 Stāvēšanas augstums nenoslogotas stāvēšanas platformas gadījumā: $h_7 = 2037$ / 2025 mm (standarta stāvēšanas platforma / regulējama stāvēšanas platformas amortizācija))

- VDI Nr. 1.5: Divlīmeņu režīmā: maks. masta gājiens 1 t/kopējā slodze maks. 2 t. Pieļaujams līdz 1800 mm pacelšanas augstumam $h_{13} + h_3$. Lielākā krava jātransportē uz balstdakšām (lejā).

- VDI Nr. 1.8: Balstdakšu pacēlājs nolaists: $x + 46$ mm. Ja dakšas garums 1150 mm: $x - 40$ mm. Ar DZ pacelšanas mastu: $x - 18$ mm.

- VDI Nr. 1.9: Balstdakšu pacēlājs nolaists: $y + 46$ mm. Ja dakšas garums 1150 mm: $y - 40$ mm.

- VDI Nr. 4.19: Ja dakšas garums 1150 mm: $l_1 - 40$ mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: $l_1 - 103$ mm. Ar DZ pacelšanas mastu: $l_1 + 18$ mm.

- VDI Nr. 4.20: Ar kompakto stāvēšanas platformu: $l_2 - 103$ mm. Ar DZ pacelšanas mastu: $l_2 + 18$ mm.

- VDI Nr. 4.34.1: Ja dakšas garums 1150 mm: darba ejas platums - 40 mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums - 103 mm. Ar DZ pacelšanas mastu: darba ejas platums + 18 mm.

- VDI Nr. 4.34.2: Ja dakšas garums 1150 mm: darba ejas platums - 40 mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums - 103 mm. Ar DZ pacelšanas mastu: darba ejas platums + 10 mm.

- VDI Nr. 4.35: Balstdakšu pacēlājs nolaists: $W_a + 46$ mm. Ja dakšas garums 1150 mm: $W_a - 40$ mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: $W_a - 103$ mm.

- VDI Nr. 5.1: Braukšanas ātrums divlīmeņu režīmā (masta gājiens > 400 mm): Aprikojuma pakete Efficiency: 7 km/h līdz 1400 mm; aprikojuma pakete drivePLUS: 8,2 km/h līdz 1400 mm; virs 1400 mm turpmāka ātruma samazināšana ir atkarīga no kravas un pacelšanas augstuma.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**