



## **Elektrinis triratis krautuvas** **EFG BB 216k**

Kėlimo aukštis: 3000-6500 mm / Keliamoji galia: 1600 kg

EFG BB 216k





# EFG BB 216k

| EFG BB 216k         | Insultas (h3) | Aukščio stiebas<br>atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas<br>(h2) | Ištiesias<br>stiebo<br>aukštis<br>(h4) | Stiebas<br>palenkiamas<br>pirmyn /<br>atgal |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dvigubas stiebas ZT | 3000 mm       | 2000 mm                             | 150 mm                   | 3555 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 3300 mm       | 2150 mm                             | 150 mm                   | 3855 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 3600 mm       | 2300 mm                             | 150 mm                   | 4155 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 4000 mm       | 2500 mm                             | 150 mm                   | 4555 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 4500 mm       | 2800 mm                             | 150 mm                   | 5055 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 5000 mm       | 3050 mm                             | 150 mm                   | 5555 mm                                | 7 / 5 °                                     |
| Dvigubas stiebas ZZ | 3300 mm       | 2105 mm                             | 1470 mm                  | 3855 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 3600 mm       | 2255 mm                             | 1620 mm                  | 4155 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 4000 mm       | 2455 mm                             | 1820 mm                  | 4555 mm                                | 7 / 5 °                                     |
| Trigubas stiebas DZ | 4500 mm       | 2005 mm                             | 1360 mm                  | 5055 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 4800 mm       | 2105 mm                             | 1460 mm                  | 5355 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 5000 mm       | 2180 mm                             | 1530 mm                  | 5555 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 5500 mm       | 2355 mm                             | 1710 mm                  | 6055 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 6000 mm       | 2555 mm                             | 1910 mm                  | 6555 mm                                | 7 / 5 °                                     |
|                     | 6500 mm       | 2805 mm                             | 2160 mm                  | 7055 mm                                | 7 / 5 °                                     |

## VDI lentelė

|                       |        |                                               |          |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)            |          | Jungheinrich          |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                       |          | EFG BB 216k           |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                      |          | Elektros              |
|                       | 1.4    | Operacija                                     |          | Sėdynė                |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                              | Q kg     | 1600                  |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                | c mm     | 500                   |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                              | x mm     | 352                   |
|                       | 1.9    | Bazė                                          | y mm     | 1357                  |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)     | kg       | 3044                  |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova    | kg       | 4102 / 544            |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale     | kg       | 1473 / 1571           |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                      |          | Labai elastingos (SE) |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                       |          | 18 x 7 - 8            |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                        |          | 140 / 55 - 9          |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas) |          | 2x / 2                |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                           | b10 mm   | 904                   |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritas                             | b11 mm   | 211                   |
| Pagrindiniai matmenys | 4.1    | Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal            | a/β °    | 7 / 5                 |
|                       | 4.2    | Aukščio stiebas atitrauktas (h1)              | h1 mm    | 2000                  |
|                       | 4.2.1  | Bendras aukštis                               | h15 mm   | 2080                  |
|                       | 4.3    | Laisvas keltuvas (h2)                         | h2 mm    | 150                   |
|                       | 4.4    | Insultas (h3)                                 | h3 mm    | 3000                  |
|                       | 4.5    | Ištiestas stiebo aukštis (h4)                 | h4 mm    | 3555                  |
|                       | 4.7    | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis            | h6 mm    | 2080                  |
|                       | 4.8    | Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis          | h7 mm    | 1030                  |
|                       | 4.12   | Sukabinimo aukštis                            | h10 mm   | 560                   |
|                       | 4.12.1 | 2. sukabinimo įtaiso aukštis                  | mm       | 0                     |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                               | l1 mm    | 2899                  |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                   | l2 mm    | 1899                  |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                | b1 mm    | 1060                  |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                | s/e/l mm | 40 x 100 x 1000       |
|                       | 4.23   | Šakių laikiklio jungties klasė                |          | 2A                    |
|                       | 4.24   | Šakių plotis                                  | b3 mm    | 980                   |
|                       | 4.31   | Tarpas su kroviniu po stiebu                  | m1 mm    | 97                    |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas        | m2 mm    | 88                    |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai) | Ast mm   | 3224                  |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas) | Ast mm   | 3348                  |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                          | Wa mm    | 1545                  |
|                       | 4.36   | Mažiausias pasukimo atstumas                  | b13 mm   | 0                     |

|                                                                                                                                                                                                           |       |                                                  |        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| Našumo duomenys                                                                                                                                                                                           | 5.1   | Važiavimo greitis su / be krovinio               | km/h   | 15 / 15                  |
|                                                                                                                                                                                                           | 5.2   | Kėlimo greitis su / be krovinio                  | m/s    | 0,43 / 0,53              |
|                                                                                                                                                                                                           | 5.3   | Mažėja greitis su krovinio arba be jo            | m/s    | 0,51 / 0,55              |
|                                                                                                                                                                                                           | 5.5   | Sukibimas su / be krovinio                       | N      | 1300 / 1500              |
|                                                                                                                                                                                                           | 5.6   | Maksimali sukibimas su / be krovinio             | N      | 9000 / 9400              |
|                                                                                                                                                                                                           | 5.7   | Klasifikacija su / be krovinio                   | %      | 6,5 / 14                 |
|                                                                                                                                                                                                           | 5.8   | Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo | %      | 13,5 / 16                |
|                                                                                                                                                                                                           | 5.9   | Isibėgėjimo laikas su apkrova / be jos           | s      | 5,5 / 5                  |
|                                                                                                                                                                                                           | 5.10  | Darbinis stabdys                                 |        | Mechaninis / hidraulinis |
| Elektros variklis / elektronika                                                                                                                                                                           | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min                | kW     | 3,7                      |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.1.1 | 2-asis traukos variklis, S2 galia 60 min         | kW     | 3,7                      |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3                        | kW     | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.3   | Baterija pagal DIN 43531/35/36                   |        | DIN 43531 A              |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa           | V / Ah | 48 / 500                 |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.5   | Baterijos svoris                                 | kg     | 708                      |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą                | kWh/h  | 4,25                     |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN16796                   | kg/h   | 2,3                      |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.7   | Pralaidumas                                      | t/h    | 113                      |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas             | kWh/h  | 5,13                     |
| Kitas                                                                                                                                                                                                     | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas                          |        | Pulsas / AC              |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.1  | Darbinis slėgis pritvirtinimui                   | bar    | 230                      |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.2  | Alyvos srautas priedams                          | l/min  | 24                       |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.7  | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053              | dB (A) | 75                       |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                                                  |        |                          |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.8  | Vilkimo kablys, tipas / tipas DIN                |        | Varžtas                  |
| - Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes. |       |                                                  |        |                          |

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600  
info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**