

## Porta-paletes elétrico


**AME 18** 


Elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 1800 kg





## **AME 18**





## Tabela VDI

		Fabricante (nome			Dupole sinviale							
Características	1.1	curto)			Jungheinrich							
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1000, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-GV)	AME 18 (670x1000, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-GV)	
	1.3	Tração			Elétrico							
	1.4	Modo de operação			Pedestre							
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1800							
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	С	mm	600							
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	602	802	952		802	952		
	1.9	Distância entre eixos	У	mm	843	1043	1193		1043	1193		
	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	145	153	158		161	166		
Pesos	2.2	Peso por eixo com carga à frente/ atrás		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298		
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/ atrás		kg	119 / 26	125 / 28	128	/ 30	133 / 28	136 / 30		
	3.1	Pneus			Poliuretano (PU)							
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø210 x 70							
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)							
assis	3.4	Rodas adicionais			Ø62,5 x 45							
Rodas/chassis	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)							
ă.	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	390				530			
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	370				510			
	4.2.1	Altura total	h15	mm	673							
	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	115							
10	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	700 / 1190							
ásicas	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	80							
sões b	4.19	Comprimento total	l1	mm	1200	1400	15	50	1400	15	50	
Dimensões básicas	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	12	mm	400							
	4.21.1	Largura total	b1	mm	530				670			
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160	0 x 1150	53 x 160 x 1000	53 x 160	) x 1150	
	4.25	Distância fora-a- fora do garfo	b5	mm	530			670				

	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	27						
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1958	2003	2060	2003	2060		
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1039	1239	1389	1239	1389		
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga		km/h	5 / 5,5						
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,03 / 0,04						
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,06 / 0,05						
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga		%	8 / 20						
	5.10	Travão de serviço			eletromagnético						
ónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min		kW	1						
a eletr	6.2	Motor de elevação, potência a S3		kW	0,8						
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal		V / Ah	48 / 25						
létri	6.5	Peso da bateria		kg	10,5						
Motor e	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI		kWh/h	0,16						
	8.1	Tipo de controle de direção			Impulso/DC						
Outros	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053		dB (A)	70						
		I									

<sup>-</sup> Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

## Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda. Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060 Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010 Serviço Aluguer Nacional 21 915 6070 Serviço Pós-Venda Nacional 21 915 6060 linha.directa@jungheinrich.ptwww.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

