




Elektrisk sittstaplare / ståstaplare med tvärställd förarstol

ESD 220

Lyfthöjd: 1660 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a door or panel, showing dimensions and labels. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions and labels are as follows:

- Vertical Dimensions (Left Side):**
 - 1435 (Total height)
 - 1360 (Height to the top of the main body)
 - h_7 (SIP) (Height to the top of the main body)
 - 165 (Height to the bottom of the main body)
- Horizontal Dimensions (Bottom):**
 - 179 (Distance from the left edge to the center of the main body)
 - l_2 (Distance from the center of the main body to the right edge)
 - y (Distance from the left edge to the right edge)
 - l_1 (Total width)
 - 95 (Distance from the right edge to the center of the main body)
 - m_2 (Distance from the center of the main body to the right edge)
 - s (Distance from the right edge to the center of the main body)
- Other Dimensions and Labels:**
 - h_1 (Height to the top of the main body)
 - h_3 (Height to the top of the main body)
 - h_4 (Height to the top of the main body)
 - h_5 (Height to the top of the main body)
 - h_{13} (Height to the top of the main body)
 - l (Distance from the center of the main body to the right edge)
 - x (Distance from the center of the main body to the right edge)
 - c (Distance from the center of the main body to the right edge)
 - Q (Force applied to the right edge)



ESD 220

ESD 220	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	1660 mm	1310 mm	100 mm	2150 mm

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		ESD 220
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Säte
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000
	1.5.1	Nominell lastkapacitet / last vid mastlyft	Q kg	1000
	1.5.2	Nominell lastkapacitet / last vid stödbenslyft	Q kg	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600
	1.8	Lastavstånd	x mm	1004
	1.9	Hjulbas	y mm	1820
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	1350
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	1340 / 2010
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	982 / 368
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 230 x 77
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 85 x 85
	3.4	Extrahjul		Ø 140 x 54
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2 + 1x / 4
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	544
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	380
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1 mm	1310
	4.3	Fri hiss (h2)	h2 mm	100
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	1660
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4 mm	2150
	4.6	Initiallyft	h5 mm	110
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7 mm	1020
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	95
	4.19	Total längd	l1 mm	2185
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	995
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	820
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	65 x 185 x 1190
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	570
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	25
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2399
	4.35	Vändradie	Wa mm	2003
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	9,1 / 9,1
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,2 / 0,39
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,47 / 0,47
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	8 / 14
	5.10	Driftbroms		regenerativ

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	3
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 465
	6.5	Batterivikt	kg	380
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,61
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796	kg/h	0,3
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Värdena i tabellen gäller för lyftstativet ZT 1660, nedsänkt stödbenslyft.

VDI-nr 1.8: Upphöjd stödbenslyft: x - 78 mm.

VDI-nr 1.9: Upphöjd stödbenslyft: y - 78 mm.

VDI-nr 4.35: Upphöjd stödbenslyft: Wa - 78 mm.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**