



## Elektrisk låglyftare/ledtruck

### **EJE 222r / 225r**

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r





# VDI bord

|               |        |                                         |          |                         |
|---------------|--------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |          | Jungheinrich            |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |          | EJE 222r   EJE 225r     |
|               | 1.3    | Drivning                                |          | Elektrisk               |
|               | 1.4    | Manövrering                             |          | Bredvidgående           |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg     | 2200   2500             |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm     | 600                     |
|               | 1.8    | Lastavstånd                             | x mm     | 908                     |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm     | 1351                    |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                | kg       | 560                     |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        | kg       | 889 / 1885   980 / 2087 |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg       | 418 / 142               |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |          | Polyuretan (PU)         |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |          | Ø 230 x 70              |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |          | Ø 85 x 110              |
|               | 3.4    | Extrahjul                               |          | Ø 100 x 40              |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |          | 1x +2 / 2               |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10 mm   | 510                     |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11 mm   | 363                     |
| Grundmått     | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3 mm    | 122                     |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i köräge min./max.      | h14 mm   | 750 / 1237              |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h13 mm   | 85                      |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1 mm    | 1737                    |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm    | 587                     |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1 mm    | 724                     |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/e/l mm | 55 x 172 x 1150         |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b5 mm    | 535                     |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm    | 30                      |
|               | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast mm   | 2338                    |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm   | 2227                    |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa mm    | 1532                    |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last              | km/h     | 6 / 6                   |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             | m/s      | 0,05 / 0,07             |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             | m/s      | 0,05 / 0,04             |
|               | 5.8    | Max. backtagningsförmåga med/utan last  | %        | 8 / 20                  |
|               | 5.10   | Driftbroms                              |          | regenerativ             |

|                              |       |                                                 |        |          |      |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|----------|------|
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1   | Drivmotor, prestanda S2 60 min                  | kW     | 1,7      |      |
|                              | 6.2   | Lyftmotor, prestanda vid S3                     | kW     | 2,2      |      |
|                              | 6.4   | Batterispänning/nom. kapacitet                  | V / Ah | 24 / 250 |      |
|                              | 6.5   | Batterivikt                                     | kg     | 220      |      |
|                              | 6.6.1 | Energiförbrukning enligt EN-cykel               | kWh/h  | 0,35     | 0,37 |
|                              | 6.6.2 | Koldioxidekvivalent enligt EN16796              | kg/h   | 0,2      |      |
|                              | 6.7   | Omsättningshastighet                            | t/h    | 123      | 148  |
|                              | 6.8.1 | Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet | kWh/h  | 0,77     | 0,82 |
| Övrigt                       | 8.1   | Typ av körkontroll                              |        | AC       |      |
|                              | 10.7  | Ljudtrycksnivå enligt EN12053                   | dB (A) | 70       |      |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 1.8: 1.9: 4.35: Lastdel nedsänkt: + 56 mm.
- VDI-nr 4.34: Lastdel nedsänkt: + 25 mm.
- VDI-nr 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: med batteribyte från sidan: M - L/M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**