




Elektrisk låglyftare/ledtruck **AME 15**

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

AME 15





Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich						
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AME 15 (530 x 800, V-BV)	AME 15 (530x1 000, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-GV)	AME 15 (670x1 000, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-GV)
	1.3	Drivning		Elektrisk						
	1.4	Manövrering		Bredvidgående						
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1500						
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600						
	1.8	Lastavstånd	x mm	602	802	952	802	952		
	1.9	Hjulbas	y mm	843	1043	1193	1043	1193		
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	129	137	142	155	160		
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100	557 / 1098	560 / 1100		
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30	127 / 28	130 / 30		
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)						
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø210 x 70						
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Extrahjul		Ø62,5 x 45						
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	390				530		
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	370				510		
Grundmått	4.2.1	Total höjd	h15 mm	673						
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	115						
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	700 / 1190						
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	80						
	4.19	Total längd	l1 mm	1200	1400	1550	1400	1550		
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	400						
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	530				670		
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	530				670		
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	27						
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1958	2003	2060	2003	2060		
	4.35	Vändradie	Wa mm	1039	1239	1389	1239	1389		
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	5 / 5,5						
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,03 / 0,04						
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,06 / 0,05						
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	8 / 20						
	5.10	Driftbroms		elektromagnetisk						

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	0,8
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 15
	6.5	Batterivikt	kg	7,5
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0,15
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/DC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	70
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**