




Elektrisk skjutstativtruck **ETV/ETM 210 - 216**

Lyfthöjd: 4550-10700 mm / Lastkapacitet: 1000-1600 kg



ETV/ETM 210 - 216



ETV/ETM 210 - 216

ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning lyftstativ framåt/ bakåt	Tiltning gaffelhållare framåt/ bakåt
Stativtiltning / Triple mast DZ / kalldragna	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	0,5 / 1 °	
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	0,5 / 1 °	
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	0,5 / 1 °	
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	0,5 / 1 °	
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	0,5 / 1 °	
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	0,5 / 1 °	
ETV 210, ETV 212, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning lyftstativ framåt/ bakåt	Tiltning gaffelhållare framåt/ bakåt
Stativtiltning / Triple mast DZ / varmvalsade	4550 mm	2050 mm	1396 mm	5204 mm	1 / 5 °	
	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	1 / 5 °	
	5240 mm	2280 mm	1626 mm	5894 mm	1 / 5 °	
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	1 / 5 °	
	5450 mm	2350 mm	1696 mm	6104 mm	1 / 3 °	
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	1 / 3 °	
	5720 mm	2440 mm	1786 mm	6374 mm	1 / 3 °	
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	1 / 3 °	
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	1 / 3 °	
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
ETV 214, ETV 216, ETV 214, ETV 216	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning lyftstativ framåt/ bakåt	Tiltning gaffelhållare framåt/ bakåt
Gaffeltilt / Triple mast DZ / kalldragna	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm		2 / 5 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm		2 / 5 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm		2 / 5 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm		2 / 5 °
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm		2 / 5 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm		2 / 5 °

	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	2 / 5 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	2 / 5 °
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	2 / 5 °
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	2 / 5 °
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	2 / 5 °
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	2 / 5 °
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	2 / 5 °
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	2 / 5 °
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	2 / 5 °
	9410 mm	3670 mm	3016 mm	10064 mm	2 / 5 °
	9920 mm	3840 mm	3186 mm	10574 mm	2 / 5 °
	10250 mm	3950 mm	3296 mm	10904 mm	2 / 5 °
	10520 mm	4040 mm	3386 mm	11174 mm	2 / 5 °
	10700 mm	4100 mm	3446 mm	11354 mm	2 / 5 °

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich							
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			ETV 210	ETV 212	ETM 214	ETV 214	ETM 216	ETV 216	ETM 214	ETV 214
	1.3	Drivning			Elektrisk							
	1.4	Manövrering			Tvärställd stol							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000	1200	1400		1600		1400	
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600							
	1.8	Lastavstånd	x	mm	315	400	353	423	403	413	353	423
	1.8.1	Lastavstånd, lyftstativet framskjutet	mm		170		205					
	1.9	Hjulbas	y	mm	1300	1385	1410		1460		1410	
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg		2560	2580	2975	3000	3110	3136	2975	3000
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg		1587 / 973	1587 / 993	1785 / 1190	1830 / 1170	1835 / 1275	1882 / 1254	1785 / 1190	1830 / 1170
	2.4	Axelbelastning gafflar framskjutna med last fram/bak	kg		634 / 2926	516 / 3264	481 / 3894	572 / 3828	518 / 4192	521 / 4215	481 / 3894	572 / 3828
	2.5	Axelbelastning gafflar indragna med last fram/bak	kg		1282 / 2278	1361 / 2419	1531 / 2844	1628 / 2772	1649 / 3061	1658 / 3078	1531 / 2844	1628 / 2772
	Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)						
3.2		Däckstorlek, fram			Ø 343 x 114							
3.3		Däckstorlek, bak			Ø 230 x 85		Ø 285 x 100					
3.5		Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1x / 2							
3.7		Spårvidd, bak	b11	mm	993		986	1136	986	1136	986	1136
Grundmått	4.1	Tiltning lyftstativ framåt/bakåt	a/β	°	1 / 3							
	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1	mm	2300		2400					
	4.3	Fri hiss (h2)	h2	mm	1646		1746					
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	5300		5600					
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	5954		6254					
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6	mm	2190							
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7	mm	1057							
	4.10	Höjd stödben	h8	mm	265		285					
	4.19	Total längd	l1	mm	2346		2418	2348	2418	2408	2418	2348
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	1196		1268	1198	1268	1258	1268	1198
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	1120			1270	1120	1270	1120	1270
	4.21.2	Total bredd	b2	mm	1120			1270	1120	1270	1120	1270
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	40 x 80 x 1150		40 x 120 x 1150					
	4.23	Gaffelbäareanslutningsklass			2B							
	4.24	Gaffelhållarbredd	b3	mm	800		830					
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	296		335					
	4.25.1	Mått över gafflarna (min./max.)	b5	mm	296 / 705		335 / 560	335 / 705	335 / 560	335 / 705	335 / 560	335 / 705
	4.26	Bredd mellan stödben/lastytor	b4	mm	900		780	940	780	940	780	940
	4.28	Skjutrörelse	mm		485	570	558	628	608	618	558	628
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	80							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast	mm	2626	2644	2702	2652	2716	2709	2702	2652

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich	
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			ETM 216	ETV 216
	1.3	Drivning			Elektrisk	
	1.4	Manövrering			Tvärställd stol	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1600	
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600	
	1.8	Lastavstånd	x	mm	403	413
	1.8.1	Lastavstånd, lyftstativet framskjutet		mm	205	

	1.9	Hjulbas	y	mm	1460	
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	3110	3136
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	1835 / 1275	1882 / 1254
	2.4	Axelbelastning gafflar framskjutna med last fram/bak		kg	518 / 4192	521 / 4215
	2.5	Axelbelastning gafflar indragna med last fram/bak		kg	1649 / 3061	1658 / 3078
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)	
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 343 x 114	
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 285 x 100	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1x / 2	
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	986	1136
Grundmått	4.1	Tiltning lyftstativ framåt/bakåt	a/ß	°	1 / 3	
	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1	mm	2400	
	4.3	Fri hiss (h2)	h2	mm	1746	
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	5600	
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	6254	
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6	mm	2190	
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7	mm	1057	
	4.10	Höjd stödben	h8	mm	285	
	4.19	Total längd	l1	mm	2418	2408
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	1268	1258
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	1120	1270
	4.21.2	Total bredd	b2	mm	1120	1270
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	40 x 120 x 1150	
	4.23	Gaffelbäareanslutningsklass			2B	
	4.24	Gaffelhållarbredd	b3	mm	830	
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	335	
	4.25.1	Mått över gafflarna (min./max.)	b5	mm	335 / 560	335 / 705
	4.26	Bredd mellan stödben/lastytor	b4	mm	780	940
	4.28	Skjutrörelse		mm	608	618
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	80	
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast	mm	2716	2709
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	2762	2753
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1670	
	4.37	Längd över stödbenen	L7	mm	1830	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last (Efficiency drivePLUS)		km/h	11 / 11 14 / 14	
	5.2	Lyfthastighet med/utan last (Efficiency liftPLUS)		m/s	0,35 / 0,7 0,48 / 0,7	
	5.3	Sänkhastighet med/utan last (Efficiency liftPLUS)		m/s	0,55 / 0,55 0,55 / 0,55	
	5.4	Skjuthastighet med/utan last (Efficiency liftPLUS)		m/s	0,18 / 0,18 0,22 / 0,22	
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last (Efficiency drivePLUS)		%	8 / 12 8 / 12	
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last (Efficiency drivePLUS)		%	10 / 15 10 / 15	
	5.9	Accelerationstid med/utan last (Efficiency drivePLUS)		s	5,4 / 5 4,8 / 4,3	
	5.10	Driftbroms			elektrisk	

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	6 8,5	
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	13,3 15,5	
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		DIN 43531 B	DIN 43531 C
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 465	
	6.5	Batterivikt	kg	750	
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel (Efficiency PLUS)	kWh/h	3,19 3,23	
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	1,7 1,7	
	6.7	Omsättningshastighet (Efficiency PLUS)	t/h	58,42 68,74	
	6.8	Omsättningseffektivitet enligt VDI 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	18,1 16,7	
	6.8.1	Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet (Efficiency PLUS)	kWh/h	3,22 4,11	
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Mosfet/AC	
	10.1	Arbetstryck för tillsatsaggregat	bar	150	
	10.2	Oljemängd för tillsatsaggregat	l/min	20	
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	68	

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 1.8: Batteristorleken och lyftstativtypen påverkar lastavståndet x.
- VDI-nr 2.1.1: Batteristorleken och lyftstativets utförande påverkar egenvikten och axeltrycken.
- VDI-nr 2.3: Batteristorleken och lyftstativets utförande påverkar egenvikten och axeltrycken.
- VDI-nr 2.4: Batteristorleken och lyftstativets utförande påverkar egenvikten och axeltrycken.
- VDI-nr 2.5: Batteristorleken och lyftstativets utförande påverkar egenvikten och axeltrycken.
- VDI-nr 4.1: Lyftstativets utförande bestämmer lutningsvärdena.
- VDI-nr 4.10: Stödbenens höjd ökar med 30 mm med lasthjulsskydd.
- VDI-nr 4.19: Batteristorleken, lyftstativtypen och gaffellängden påverkar den totala längden l1.
- VDI-nr 4.20: Batteristorleken och lyftstativtypen påverkar längden inklusive gaffelrygg l2.
- VDI-nr 4.28: Batteristorleken och lyftstativtypen påverkar skjutrörelsen l4.
- VDI-nr 4.34.1: Batteristorleken och lyftstativtypen påverkar arbetsgångbredderna.
- VDI-nr 4.34.2: Batteristorleken och lyftstativtypen påverkar arbetsgångbredderna.
- VDI-nr 6.6.1: PLUS avser prestandapaketet drive&liftPLUS.
- VDI-nr 6.6.2: PLUS avser prestandapaketet drive&liftPLUS.
- VDI-nr 6.7: PLUS avser prestandapaketet drive&liftPLUS.
- VDI-nr 6.8.1: PLUS avser prestandapaketet drive&liftPLUS.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**