



Elektrische meeloop transpallet

PTL 1.5

Hefhoogte: 105 mm / Draagvermogen: 1500 kg

PTL 1.5

Een palletwagen voor alle situaties.

Ideaal voor magazijn, buitenruimtes of om mee te nemen in een vrachtwagen.

De AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 is een instapmodel dat alles biedt wat u nodig heeft voor uw dagelijkse werkzaamheden: de elektrische palletwagen is compact en makkelijk te bedienen.

In het magazijn, in de winkel of op de vrachtwagen: de PTL 1.5 past zich flexibel aan uiteenlopende taken aan en doet precies wat u ervan verwacht.

Met moderne lithium-ion technologie, doordachte functies en selecteerbare vorklengtes wordt hij snel een betrouwbare alleskunner. Voor een nog langere gebruiksduur kunt u de PTL 1.5 optioneel uitrusten met een tweede uitneembare accu – voor extra vermogen.

Robuust gebouwd, betrouwbaar in gebruik en gemaakt voor dagelijks werk. Hij overtuigt niet alleen met prestaties, maar ook met korte levertijden. En dat alles tegen een prijs die hem tot een slimme keuze maakt voor alle toepassingen – voor starters of als aanvulling op uw bestaande vloot.

Alle voordelen in één oogopslag

- Instapmodel met uitgebreide basisfunctionaliteit.
- Lithium-ion technologie maakt snel laden en constante prestaties mogelijk.
- Grote voorraad reserveonderdelen voor kortere stilstandtijden.
- Robuust, betrouwbaar en flexibel bij dagelijks gebruik.
- Snel beschikbaar voor spoedleveringen.

Veelzijdig

Eén truck voor elke taak, met een maximale flexibiliteit.

- Perfecte aanvulling voor diverse transporttaken met verschillende vorkbreedten.
- Uitrustingsopties voor speciale vereisten: stabiliserende wielen voor meer veiligheid op ongelijke ondergronden. Tweede batterijvak voor langere beschikbaarheid.
- Compact ontwerp – ideaal voor transport in een vrachtwagen en voor nauwkeurig werken in kleine ruimten.

Eenvoudig

Robuuste kwaliteit met focus op functionaliteit.

- Eenvoudige bediening en handling voor alle medewerkers.
- Externe lader voor snel tussentijds laden.
- Gemakkelijke batterijwissel dankzij een handig plug-in systeem.
- Eenvoudige self-service via video-instructies.

Economisch

Instapmodel met overtuigende prijs-kwaliteitverhouding.

- Voordelig in aankoop en bij dagelijks gebruik.
- Duurzame kracht met maximaal 2 x 24 V tot 20 Ah verwijderbare lithium-ionbatterijen.
- Ontlast de bestuurder en zorgt voor meer efficiëntie bij dagelijks gebruik.
- Blijft betrouwbaar in gebruik dankzij robuuste, duurzame technologie.
- Eén truck voor de meest uiteenlopende taken.

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		EP Equipment			
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		PTL 1.5 (560 x 1.150 mm)	PTL 1.5 (685 x 1.150 mm)	PTL 1.5 (560 x 1.150 mm, steunwiel)	PTL 1.5 (685 x 1.150 mm, steunwiel)
	1.3	Aandrijving		Elektrisch			
	1.4	Bediening		Meelopen			
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1500			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600			
	1.8	Lastafstand	x mm	950			
	1.9	Wielbasis	y mm	1180			
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	112	115	117	120
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	477 / 1135	478 / 1137	477 / 1135	478 / 1137
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	84 / 28	86 / 29	84 / 28	86 / 29
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)			
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø210 x 70			
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø80 x 61			
	3.4	Extra wielen		-		Ø74 x 30	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x - / 4		1x + 2 / 4	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	410	535	410	535
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	105			
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	645 / 1145			
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	82			
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1550			
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	400			
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	590	695	590	695
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	55 x 150 x 1150			
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	560	685	560	685
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	27			
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	2160			
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	2025			
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1360			
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	4 / 4,5			
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,02 / 0,02			
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,06 / 0,04			
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	6 / 16			
	5.10	Bedrijfsrem		elektromagnetisch			

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	0,5
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 20
	6.5	Batterijgewicht	kg	5
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,18
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,1
	6.7	Overslagcapaciteit	t/h	60
	6.8	Overslagefficiëntie volgens VDI 2198	t/kWh	333,33
Overig	8.1	Besturingstype		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	74

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Bijlage

