



## Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα επόχουμένου χειριστή **ESE 120**

ύψος ανύψωσης: 125 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg



# πίνακας VDI

|                    |        |                                                     |          |                       |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| σημάδι             | 1.1    | Κατασκευαστής (μικρό όνομα)                         |          | Jungheinrich          |
|                    | 1.2    | Σήμα τύπου του κατασκευαστή                         |          | ESE 120               |
|                    | 1.3    | Μηχανισμός κίνησης                                  |          | Ηλεκτρο-              |
|                    | 1.4    | Χειρισμός                                           |          | πλατφόρμα             |
|                    | 1.5    | φέρουσα ικανότητα / φορτίο                          | Q kg     | 2000                  |
|                    | 1.6    | Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου                     | c mm     | 600                   |
|                    | 1.8    | Απόσταση φορτίου                                    | x mm     | 964                   |
|                    | 1.9    | Μεταξόνιο                                           | y mm     | 1595                  |
| βάρη               | 2.1.1  | Ίδιο βάρος (με μπαταρία)                            | kg       | 857                   |
|                    | 2.2    | Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω                 | kg       | 1840 / 1017           |
|                    | 2.3    | Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω              | kg       | 215 / 642             |
| Τροχοί/Πλαίσιο     | 3.1    | Ελαστικά                                            |          | Πολυουρεθάνη (PU)     |
|                    | 3.2    | Μέγεθος ελαστικών, μπροστά                          |          | Ø 230 x 77            |
|                    | 3.3    | Μέγεθος ελαστικών, πίσω                             |          | Ø 85x85               |
|                    | 3.4    | Πρόσθετοι τροχοί                                    |          | Ø 140 x 57            |
|                    | 3.5    | Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι) |          | 2 - 1x / 4            |
|                    | 3.6    | Μετατρόχιο, μπροστά                                 | b10 mm   | 485                   |
|                    | 3.7    | Μετατρόχιο, πίσω                                    | b11 mm   | 370                   |
| Βασικές διαστάσεις | 4.4    | Ανύψωση (h3)                                        | h3 mm    | 125                   |
|                    | 4.15   | Ύψος σε κατεβασμένη θέση                            | h13 mm   | 90                    |
|                    | 4.19   | Συνολικό μήκος                                      | l1 mm    | 2024                  |
|                    | 4.20   | Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης  | l2 mm    | 874                   |
|                    | 4.21.1 | Συνολικό πλάτος                                     | b1 mm    | 760                   |
|                    | 4.22   | διαστάσεις διχαλών περόνης                          | s/e/l mm | 55 x 170 x 1150       |
|                    | 4.25   | Εξωτερική απόσταση περονών                          | b5 mm    | 540                   |
|                    | 4.32   | Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου | m2 mm    | 30                    |
|                    | 4.34.2 | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)        | Ast mm   | 2274                  |
|                    | 4.35   | Ακτίνα στροφής                                      | Wa mm    | 1838                  |
| Δεδομένα ισχύος    | 5.1    | Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο                   | km/h     | 10 / 12,5             |
|                    | 5.2    | Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο                   | m/s      | 0,04 / 0,05           |
|                    | 5.3    | Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο               | m/s      | 0,07 / 0,05           |
|                    | 5.8    | Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο          | %        | 6 / 12                |
|                    | 5.10   | Ποδόφρενο                                           |          | με ανάκτηση ενέργειας |

|                                                                                                                                                                                                                             |       |                                          |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------|----------|
| Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά                                                                                                                                                                                               | 6.1   | Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min      | kW     | 2,8      |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.2   | Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3          | kW     | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.3   | Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36            |        | B        |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.4   | Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα | V / Ah | 24 / 375 |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.5   | Βάρος μπαταρίας                          | kg     | 297      |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.6   | Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου VDI    | kWh/h  | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.6.1 | Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN     | kWh/h  | 0,35     |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.6.2 | Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το EN16796      | kg/h   | 0,2      |
| άλλος                                                                                                                                                                                                                       | 8.1   | Είδος ελέγχου οδήγησης                   |        | AC       |
| - Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ. |       |                                          |        |          |

Οι τιμές στον πίνακα ισχύουν για battery compartment L, μήκος περονών 1.150 mm, βοηθητικό βραχίονα ανυψωμένο.

- Αρ. VDI 1.8: Σημείο φόρτωσης κατεβασμένο: x + 90 mm.
- Αρ. VDI 1.9: Σημείο φόρτωσης κατεβασμένο: y + 65 mm.
- Αρ. VDI 4.20: Battery compartment XL: l2 + 72 mm.
- Αρ. VDI 4.34: Διαγώνια σύμφωνα με VDI: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 188 mm.

**Jungheinrich Hellas** ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα  
και το κέντρο διακίνησης  
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**