







Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu

AME 15

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 1500 kg

AME 15





VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Jungheinrich					
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AME 15 (530 x 800, V-BV)	AME 15 (530x1000, V-BV)	AME 15 (530x1150, V-BV)	AME 15 (530 x 1 150, V-GV)	AME 15 (670x1000, V-BV)	AME 15 (670x1150, V-BV)	AME 15 (670x1150, V-GV)
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen						
	1.4	Käyttö		Käyden ajettava						
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1500						
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	600						
	1.8	Kuorman etäisyys	x mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Akseliväli	y mm	843	1043	1193		1043	1193	
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	129	137	142		155	160	
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100		557 / 1098	560 / 1100	
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30		127 / 28	130 / 30	
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		Polyuretaani (PU)						
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø210 x 70						
	3.3	Rengaskoko takana		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Lisäpyörät		Ø62,5 x 45						
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/ takana (x = vetopyörä)		1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	390				530		
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	370				510		
Perusmitat	4.2.1	Kokonaiskorkeus	h15 mm	673						
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	115						
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	700 / 1190						
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	80						
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	400						
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	530				670		
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	530				670		
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	27						
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	1958	2003	2060		2003	2060	
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1039	1239	1389		1239	1389	

Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/ kuormatta	km/h	5 / 5,5
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/ kuormatta	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/ kuormatta	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta	%	8 / 20
	5.10	Ajojaru		sähkömagneettinen
Sähkömootori/elektronikka	6.1	Ajomootori, teho S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Nostomootori, teho S3:ssa	kW	0,8
	6.4	Akun jännite/ nimelliskapasiteetti	V / Ah	48 / 15
	6.5	Akun paino	kg	7,5
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0,15
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi		Impulssi/DC
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	70

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

