



Elektrische palletwagen

EJE 222r / 225r

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r





VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich	
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EJE 222r	EJE 225r
	1.3	Aandrijving		Elektrisch	
	1.4	Bediening		Meeloop	
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	2200 2500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	908
	1.9	Wielbasis	y	mm	1351
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	560
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	889 / 1885 980 / 2087
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	418 / 142
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 230 x 70	
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 85 x 110	
	3.4	Extra wielen		Ø 100 x 40	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x + 2 / 2	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	510
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	363
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	750 / 1237
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1737
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	587
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	724
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	535
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	2338
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2227
Prestaties	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1532
	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	6 / 6
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,05 / 0,04
	5.8	Max. helling met last/onbelast		%	8 / 20
	5.10	Rem			generatorisch

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	1,7	
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2,2	
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 250	
	6.5	Accugewicht	kg	220	
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,35	0,37
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,2	
	6.7	Omslag	t/h	123	148
	6.8.1	Energieverbruik bij max. omslag	kWh/u	0,77	0,82
Overig	8.1	Type rijregeling		AC	
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	70	

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: lastdeel gedaald: + 56 mm
- VDI-nr. 4.34: lastdeel gedaald: + 25 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: met zijdelingse accuwissel: M - L/M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**