



## Schaarhefwagen

**AMX 10 / 10e**

Hefhoogte: 714 mm / Capaciteit: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e





# VDI-tabel

|                |        |                                              |           |                 |            |      |      |      |                 |            |      |
|----------------|--------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|-----------------|------------|------|
| Kenmerken      | 1.1    | Fabrikant (korte naam)                       |           | Andere (OEM)    |            |      |      |      |                 |            |      |
|                | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                     |           | AMX 10e         |            |      |      |      |                 | AMX 10     |      |
|                | 1.3    | Aandrijving                                  |           | Elektrisch      | Handmatig  |      |      |      |                 |            |      |
|                | 1.4    | Bediening                                    |           | Handmatig       |            |      |      |      |                 |            |      |
|                | 1.5    | Capaciteit/last                              | Q kg      | 1000            |            |      |      |      |                 |            |      |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                       | c mm      | 600             |            |      |      |      |                 |            |      |
|                | 1.9    | Wielbasis                                    | y mm      | 1383            | -          |      |      |      | 1383            | -          |      |
| Gewichten      | 2.1    | Eigen gewicht                                | kg        | 195             |            |      |      |      |                 | 157        |      |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                  | kg        | 443 / 752       | - / -      |      |      |      | 406 / 751       | - / -      |      |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                  | kg        | 136 / 59        | - / -      |      |      |      | 101 / 56        | - / -      |      |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                       |           | C-GN            | N-GN       | V-GV | N-GN | C-GN | V-GV            | C-GN       | N-GN |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                             |           | Ø 170 x 50      | -          |      |      |      | Ø 170 x 50      | -          |      |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                           |           | Ø 82 x 62       | -          |      |      |      | Ø 82 x 62       | -          |      |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven) |           | 2/2             | -          |      |      |      | 2/2             | -          |      |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                           | b10 mm    | 109             | -          |      |      |      | 109             | -          |      |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                         | b11 mm    | 440             | -          |      |      |      | 440             | -          |      |
| Afmetingen     | 4.4    | Heffing (h3)                                 | h3 mm     | 714             |            |      |      |      |                 |            |      |
|                | 4.5    | Uitgeschoven masthoogte (h4)                 | h4 mm     | 1897            | -          |      |      |      | 1897            | -          |      |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.  | h14 mm    | 1299            | -          |      |      |      | 1299            | -          |      |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                              | h13 mm    | 86              |            |      |      |      |                 |            |      |
|                | 4.19   | Totale lengte                                | l1 mm     | 1650            |            |      |      |      |                 |            |      |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                     | l2 mm     | 500             | -          |      |      |      | 500             | -          |      |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                               | b1 mm     | 560             |            |      | 680  |      |                 | 560        |      |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                               | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |      |      |      | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |      |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                          | b5 mm     | 560             |            |      | 680  |      |                 | 560        |      |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis               | m2 mm     | 30              | -          |      |      |      | 30              | -          |      |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)  | Ast mm    | 2005            | -          |      |      |      | 2005            | -          |      |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                  | Wa mm     | -               |            |      |      |      |                 | 1635       | -    |
| Prestaties     | 5.3    | Daalsnelheid met last/onbelast               | m/s       | 0,13 / 0,05     | - / -      |      |      |      | 0,11 / 0,04     | - / -      |      |

|                     |     |                                |        |  |         |  |   |
|---------------------|-----|--------------------------------|--------|--|---------|--|---|
| E-motor/elektronica | 6.2 | Hefmotor, vermogen bij S3      | kW     |  | 0,5     |  | - |
|                     | 6.4 | Accuspanning/nominaal vermogen | V / Ah |  | 12 / 70 |  | - |
|                     | 6.5 | Accugewicht                    | kg     |  | 24      |  | - |

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

|                |        |                          |       |    |              |      |      |      |
|----------------|--------|--------------------------|-------|----|--------------|------|------|------|
| Kenmerken      | 1.1    | Fabrikant (korte naam)   |       |    | Andere (OEM) |      |      |      |
|                | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant |       |    | AMX 10       |      |      |      |
|                | 1.3    | Aandrijving              |       |    | Handmatig    |      |      |      |
|                | 1.4    | Bediening                |       |    | Handmatig    |      |      |      |
|                | 1.5    | Capaciteit/last          | Q     | kg | 1000         |      |      |      |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand   | c     | mm | 600          |      |      |      |
| Gewichten      | 2.1    | Eigen gewicht            | kg    |    | 157          |      |      |      |
|                |        |                          |       |    |              |      |      |      |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                   |       |    | V-GV         | N-GN | C-GN | V-GV |
|                |        |                          |       |    |              |      |      |      |
| Afmetingen     | 4.4    | Heffing (h3)             | h3    | mm | 714          |      |      |      |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte          | h13   | mm | 86           |      |      |      |
|                | 4.19   | Totale lengte            | l1    | mm | 1650         |      |      |      |
|                | 4.21.1 | Totale breedte           | b1    | mm | 560          | 680  |      |      |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen           | s/e/l | mm | 150 x 1150   |      |      |      |
|                | 4.25   | Maat over de vorken      | b5    | mm | 560          | 680  |      |      |

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**