



Transpalet electric pietonal cu catarg si brate de suport

ERC 214zi-216zi

Înălțime de ridicare: 2400-6000 mm / Capacitate de încărcare: 1400-1600 kg

Transpaletul electric cu operare la mare înălțime

care surprinde de două ori.

Performanță maximă cu elevator secundar - pentru un transfer de mărfuri sporit.

Transpaletul electric cu operare la mare înălțime ERC zi este dotat în serie cu tehnologia Litiu-ion - pentru un design revoluționar, extrem de compact al echipamentului. Acest stivuitor manevrabil are utilizări multiple, fiind conceput pentru operațiuni de depozitare și scoatere din depozit la înălțimi mari, de până la 6 m. Utilajul execută transporturi de marfă pe distanțe medii și lungi și este adecvat pentru selectarea de comenzi. Printr-un mecanism suplimentar de ridicare a brațelor de sprijin pot fi manevrați doi paleți, nu doar unul, ceea ce îi sporește eficiența și randamentul. Pragurile, denivelările și rampele nu reprezintă o problemă pentru ERC, deoarece garda la sol este înălțată. Sistemele de asistență inteligente pentru stivuire fac ca manevrarea sarcinilor să fie simplă și sigură. Ergonomia perfectă este asigurată de platforma pentru operator stabilă, amortizată și smartPILOT cu centrare automată, ceea ce permite comanda cu o singură mână a echipamentului. Vizibilitate bună datorită plafonului panoramic (opțional) și vedere neobstrucționată în față.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

condiții de garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Compact și puternic datorită bateriei Litiu-ion.
- Transfer sporit de mărfuri datorită funcției de transport pe două etaje.
- Gardă la sol înălțată pentru rampe, praguri, denivelări.
- Sistemele inteligente de asistență pentru stivuire garantează un plus de siguranță.
- Caracteristici ergonomice smart pentru un mod de lucru fără efort.

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

pentru si mai multă putere.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.


Revoluție în depozit: primul transpalet cu operare la mare înălțime din lume echipat cu baterie Litiu-ion. Pentru performanță și eficiență la cel mai înalt nivel.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Sistemele de asistență opționale nu doar sporesc precizia și viteza proceselor de lucru mai complexe, ci și siguranța pentru operator, mărfuri și depozit.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dvs.

Geometria revoluționară a echipamentului ERC zi deschide noi posibilități pentru operarea ergonomică. Platforma fixă pentru operator oferă stabilitate și confort în mod special la utilizarea pe o perioadă mai îndelungată.

Tehnologia Litiu-ion, atent studiată

- Dimensiuni reduse semnificativ prin renunțarea la compartimentul pentru baterie.
- Deplasarea simplificată în culoarul rafturilor.
- Disponibilitate ridicată datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Reducerea costurilor datorită duratei de viață mai lungi și a eliminării necesității de întreținere.
- Concept de încărcare confortabilă: Interfața de încărcare este accesibilă ergonomic pentru o încărcare intermediară rapidă și frecventă.
- Bateria poate fi accesată cu ușurință și poate fi îndepărtată cu doar câteva manevre.

Transfer maxim de mărfuri

- Viteze maxime de 12 km/h și accelerare puternică datorită drivePLUS (standard).
- Operare simplă, intuitivă.
- Susținere extinsă la operațiunile de plasare și scoatere din depozit.

Stâlp de ridicare performant

- Stabilitate excepțională, ridicare și coborâre rapidă precum și o vizibilitate uimitoare asigurată de catarg.
- Capacitate reziduală excelentă la înălțimi mari.
- Treccere lină a catargului datorită sistemului hidraulic de amortizare la retragerea catargului.

Opțiuni suplimentare

- Variantă pentru depozite frigorifice.
- Încărcător încorporat.

Lucru în siguranță

- Adaptarea vitezei de deplasare în funcție de sarcină și direcție.
- Concept de avertizare nou, inovator, constând în trei componente: vizuală (afișaj), auditivă (semnal sonor) și tactilă (vibrația mânerelor de la manșa de comandă) în caz de suprasarcină.

Sisteme de asistență opționale

- operationCONTROL: Afișarea înălțimii de ridicare, a greutății sarcinii și a înălțimii portante reziduale, inclusiv avertizarea la depășirea capacității nominale și reziduale.
- positionCONTROL: Preselectarea înălțimii de ridicare incl. afișarea înălțimii.

Platformă fixă pentru operator

- Protecție pe 3 laturi pentru siguranța maximă a operatorului.
- Poziție comodă de operare de pe scaun sau în picioare, din lateral, pentru o ergonomie sporită.
- Amortizarea platformei (opțional) poate fi adaptată individual la greutatea corpului operatorului și asigură astfel curse confortabile, cu protejarea articulațiilor și a spatelui.
- Laser de protecție pentru picior (opțional): reducerea automată a vitezei de deplasare atunci când picioarele ies în afara conturului platformei.

Plafon de protecție operator conform DIN ISO 6055

- Acoperiș robust pentru o protecție maximă împotriva sarcinilor în cădere.
- Disponibil cu traverse sau geam panoramic cu vedere optimizată.

Opțiuni suplimentare

Post de lucru ergonomic

- Suprafețe și posibilități de depunere generoase la consola opțională sau plafonul de protecție pentru operator.
- Montarea suporturilor pentru dotări suplimentare.
- Înălțime redusă a platformei și lățime de urcare generoasă, pentru urcarea și coborârea cu ușurință.

Sistem de direcție smartPILOT

- Manevrare mai ușoară și intuitivă, în special la deplasarea în curbe.
- Cap manșă de comandă compact, cu accesibilitate optimă a funcțiilor echipamentului, precum și cu poziționare centrată automată.
- Dispunerea necentrată pentru o poziție comodă, sigură și ergonomică de operare din picioare.
- Cap manșă de comandă reglabil pe înălțime.

Afișaje multifuncționale

- Afișaj de 4 inch cu simboluri general valabile pentru afișarea stării de încărcare a bateriei cu afișarea timpului de funcționare rămas, a numărului de ore de funcționare și a orei.
- Opțional afișaj de 6 inch în axa de vizibilitate a operatorului cu indicarea înălțimii de ridicare, a greutății sarcinii și a înălțimii portante reziduale.

Gardă la sol suplimentară, cu ridicarea brațelor de sprijin.

- Brațele de sprijin pot fi ridicate individual independent de furci.
- Gardă la sol înălțată (pentru a trece cu ușurință peste denivelări, praguri, rampe).
- Transport opțional dublu-etajat, pentru o capacitate sporită de transfer de mărfuri.
- Ridicare puternică a brațelor de sprijin: capacitate portantă de 2 t.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ERC 214zi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s
ERC 216zi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**