



Elektrické trojkolesové paletové vozíky **EFG 213-220**

Výška zdvihu: 2020-7000 mm / Nosnost: 1300-2000 kg



Obratný elektrický vysokozdvížný vozík

pre každý prípad.

Naše trojkolesové čelné vysokozdvížné vozíky sa nikdy nedostanú do úzkych.

Naše obratné a všestranne využiteľné vozíky EFG série 2 sú ideálnymi pomocníkmi rýchlej a efektívnej práce pri vysokých rýchlostiach zdvihu. Výkonná hydraulika poskytuje zvlášť pri použití s prídavnými zariadeniami maximálny výkon.

Pokroková trojfázová technológia a technologický koncept PureEnergy neustále zabezpečujú optimálny stupeň účinnosti. Tak dosiahnete maximálny výkon prekládky pri minimálnej spotrebe. Vďaka premyslenej ergonómii, intuitívnej ovládateľnosti a maximálnej viditeľnosti do všetkých strán cez kompaktné zdvíhacie zariadenie môžete výkon svojho EFG využiť pri každom nasadení na maximum.

Vozík zaujme aj v otázke energetickej účinnosti: s lítiovo-iónovými batériami budete vďaka rýchlym medzinabíjaniam a bezúdržbovosti vždy profitovať z plnej sily svojho trojkolesového čelného vysokozdvížného vozíka.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Výkonná hydraulika na maximálny výkon aj s prídavnými zariadeniami
- Optimalizovaná energetická účinnosť vďaka konceptu PureEnergy
- Kompaktné rozmery na maximálnu manévrovateľnosť
- Najlepší výhľad z vozíka na trhu vďaka kompaktnému zdvíhaciemu zariadeniu
- Ergonomické pracovisko na neúnavnú prácu

Váš elektrický vysokozdvížný vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejším vozíkom.

V kombinácii s nízkymi nákladmi na životný cyklus a vysokými výkonnými údajmi využívajú naše EFG celý potenciál úspory s cieľom optimálnej spotreby energie pri súčasnom maximálnom výkone.

Technologický koncept PureEnergy

- Moderná trojfázová technológia.
- Kompaktné riadenie a kompaktný hydraulický agregát.
- Vysoké rýchlosti zdvihu na rýchle zdvíhanie.
- Silný hydraulický výkon pre prídavné zariadenia.
- Riadenie hydraulik, resp. motorov, podľa účelu použitia.

Profesionálny manažment batérie

- Jednoduchá výmena batérie jej bočnou výmenou.
- Individuálne výmenné systémy pomocou nízkozdvížného vozíka, paletového vozíka alebo žeriava.
- Priestorovo šetrné nabíjanie a jednoduchá údržba.
- Bezpečná horizontálna preprava batériej jednotky.

Možnosť vybavenia lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné miestnosti na nabíjanie a vetranie, keďže nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Najlepšie predpoklady na bezpečnú prácu.

Pokrokové asistenčné systémy a rôzne bezpečnostné možnosti zabezpečujú, aby boli osoby, tovary aj vozíky v sklade vždy optimálne chránené.

Inovatívne bezpečnostné riešenia


- Deaktivácia hydraulických funkcií pri neobsadenom sedadle obsluhy.
- Automatická parkovacia brzda zabraňuje nekontrolovanému posunu na rampách a stúpaniach, a to aj pri vypnutom vozíku.

Bezúdržbové brzdné systémy

- Generátorické brzdenie bez opotrebovania vďaka motorovej brzde.
- Bezpečné státie na rampách vďaka automatickej parkovacej brzde.
- Bezúdržbová kotúčová brzda na maximálne brzdenie.

Voliteľné asistenčné systémy

- Funkcia kontroly prístupu accessCONTROL na kontrolované schválenia prístupu k vozíku.
- driveCONTROL ovláda rýchlosť jazdy od definovanej výšky zdvihu.
- liftCONTROL na tlmenie náklonu a dodatočné zníženie rýchlosti náklonu zdvíhacieho zariadenia od výšky zdvihu 1,5 m.
- Zvýšená bezpečnosť: vďaka maximálnej viditeľnosti do všetkých strán pomocou kamerového systému Jungheinrich addedVIEW 360°.
- Jungheinrich zoneCONTROL na monitorovanie kritických skladových oblastí a ochranu pred nárazmi.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Početné možnosti výbavy a individuálne konfigurovateľné ovládacie prvky dokážu za každých podmienok z vášho elektrického vysokozdvížného vozíka vyťažiť maximum.

Prispôsobivý koncept obsluhy

- Päť parametrizovateľných programov jazdy.
- Plynulé jednobodové nastavenie laktovej opierky a stĺpika riadenia v dvoch smeroch osí.
- Nastaviteľné osadenie páky a osí ovládacích prvkov.
- Jednoduchá alebo dvojpedálová obsluha.
- Aktivácia vozíka cez EasyAccess prostredníctvom možnosti Softkey, PinCode alebo voliteľnej karty transpondéra.

Ergonomické pracovisko

- Nižšie sily v riadení a menšie otáčky volantu na ľahšie riadenie.
- Viac priestoru pre nohy vďaka odstráneniu hydraulických komponentov v oblasti kolien.
- Výšku a sklon stĺpika riadenia možno nastaviť tak, aby vyhovovali obsluhu.
- Integrácia všetkých dôležitých ovládacích prvkov do pohyblivej laktovej opierky.
- Plávajúca kabína znižuje vibrácie, keďže je oddelená od podvozku.
- Voľný výhľad na náklad vďaka optimalizovanému usporiadaniu reťazí aj hadíc.
- Kompaktné členený profil zdvíhacieho zariadenia s vynikajúcou viditeľnosťou.
- Štandardnou súčasťou je 4-palcový displej s vysokým rozlíšením a USB portom.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 216k	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3343 mm	0,74 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0,74 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0,74 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,74 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,63 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**