



Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky

EJE 222r / 225r

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200-2500 kg

Kompaktný silák na rampe.

Bezpečné a rýchle nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel.

Naše robustné a výkonné elektrické ručne vedené vozíky EJE 2r sú perfektnými pomocníkmi pri efektívnej nakládke či vykládke nákladných vozidiel na rampe. Patentovaný rampový zdvih umožňuje spoľahlivé vyrovnanie výškových rozdielov, ako aj bezproblémovú nakládku a vykládku prvého radu paliet v nákladnom vozidle. Silný trojfázový motor s vysokým stupňom účinnosti nadchýna pôsobivým výkonom, zatiaľ čo najmodernejšia riadiaca elektronika a oje, ktoré je perfektne prispôsobené obsluhu, zabezpečujú bezpečnú a intuitívnu prácu. O maximálne zabezpečenie proti výpadkom sa stará stabilný podvozok, zosilnené vidlice a bezdotyková senzorika v oji. V otázke dlhej životnosti presvedčajú vysokozdvížne vozíky EJE svojimi vysokovýkonnými batériami určenými na intenzívne používanie, nízkymi nárokmi na údržbu či nízkou mierou opotrebovania.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérii až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Vyrovnanie úrovne pomocou dodatočného rampového zdvihu.
- Dlhé bezpečnostné oje so 4-úrovňovou ochranou chodidiel.
- Systém ProTracLink na skvelú jazdnú stabilitu.
- Robustný oceľový podvozok na dlhú životnosť.
- Rýchle a jednoduché manévrovanie vďaka malej hrúbke konštrukcie.

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejšiemu vozíkom.

Profesionálny manažment batérie a vynikajúci stupeň účinnosti zaručujú vysokú dostupnosť, a to aj pri výkone ťažkých prác. O rýchle reakcie a okamžitú zmenu smeru bez oneskorenia sa stará moderná trojfázová technika.

Výkonná trojfázová technika

- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou účinnosťou.
- Veľké zrýchlenie.
- Rýchla zmena smeru jazdy bez oneskorenia.
- Dvojročná záruka na motor pojazdu.

Profesionálny manažment batérie

- Dlhé doby používania vďaka kapacitám batérie až do 375 Ah.
- Viaczmenné použitie vďaka voliteľnej bočnej výmene batérie.
- Voliteľne integrovaná nabíjačka na jednoduché nabíjanie v každej sieťovej zásuvke.

Možnosť vybavenia lítiovo-iónovou technológiou

- Funkcia rýchlonabíjania na efektívne nabíjacie procesy v rámci jednej zmeny.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynu.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Robustný oceľový podvozok a zosilnená konštrukcia vidlíc zabezpečujú mimoriadne vysokú nosnosť pri intenzívnych prácach, zatiaľ čo tlmené oporné kolesá poskytujú stabilitu v zákrutách aj pri ťažkom zaťažení.

Robustná konštrukcia aj pre použitie v najťažších podmienkach

- Výstuha predného rámu z kvalitnej 7 mm ocele.
- Vysoká nosnosť vďaka posilnenej konštrukcii vidlice.
- Dvojročná záruka na motor pojazdu.
- Veľké zrýchlenie.

Optimálna poloha pri prejazde zákrutami

- Odpružené a tlmené oporné kolesá s krídlovou spojkou ProTracLink na optimálnu nosnú silu v závislosti od jazdnej situácie.
- Perfektné na použitie na nakladacích rampách, ako aj nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel.

Nižšie nároky na údržbu

- Bezúdržbový trojfázový hnací motor bez uhlíkových kief.
- Jednoduchý prístup k všetkým agregátom vďaka jednodielnemu prednému krytu s 2 skrutkami.
- Bezpečná ochrana pred prachom a vlhkosťou vďaka zapuzdrenému vyhotoveniu riadiacej elektroniky podľa IP 54.
- Nízke opotrebovanie oporného kolesa vďaka patentovanému systému ProTracLink.
- Voliteľná krídlová spojka so širokými opornými kolesami a širokým hnacím kolesom na bezpečnú jazdu, a to aj v prípade pozdĺžnych škár (napr. chladiarenské návesy).



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

V budúcnosti zvládne obsluhu s ľahkosťou stúpania až do 15 % – patentovaný rampový zdvih sa perfektne prispôsobí každej oblasti použitia, voliteľne aj používaniu v chladiarni.

Vyrovnanie úrovne pomocou rampového zdvihu

- Patentovaný rampový zdvih na vyrovnanie úrovne na rampách so stúpaniami do 15 %.
- Bezproblémové nakladanie prvého radu paliet v nákladnom vozidle vďaka prídavnému rampovému zdvihu.

Ergonomické oje

- Voliteľné bezpečnostné oje so 4-úrovňovou ochranou chodidiel.
- Intuitívna obsluha jasným farebným označením, tlačidlami so symbolmi odolnými proti zošúchaniu a kolískovým prepínačom na optimálnu obsluhu v každej polohe oja.
- Ľahko nastaviteľné tlačidlo pomalej jazdy na spodnej strane oja.
- Maximálne zabezpečenie proti výpadkom vďaka bezdotykovým snímačom chráneným podľa triedy ochrany IP 65.

Informácie vždy poruke

- Voliteľný 2-palcový displej s indikátormi stavu nabitia batérie, počtu prevádzkových hodín a chybových kódov.
- Výber z 3 programov jazdy.
- Voliteľná aktivácia vozíka kľúčom alebo cez softkey, kód PIN alebo kartu transpondéra.

Doplňkové vybavenie

- Ochranná mreža nákladu.
- Chladiarenská verzia.
- Integrovaná nabíjačka.
- Funkcia silentDRIVE na nehučnú prevádzku.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
EJE 222r	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225r	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**