



Elektrisk ledstaplare

AMC 12

Lyfthöjd: 2514-3514 mm / Lastkapacitet: 1200 kg

Den kompakta medhjälparen för lätta varutransporter.

Suverän manövrering på trånga lager.

Oavsett om det rör sig om tillfällig lasttransport eller effektiv in- och utlastning – våra flexibla och smidiga eldrivna ledstaplare i AMC 12-serien är pålitliga instegsmodeller inom segmentet elektriska staplare och det perfekta komplementet i din dagliga pallhantering.

Underhållsfria litiumjonbatterier med inbyggd laddare ger maximal flexibilitet genom snabb laddning var som helst. Jungheinrichs assistanssystem curveCONTROL ger hög säkerhet genom att automatiska minska hastigheten i kurvor.

Multifunktionsstyrhandtaget som kan manövreras intuitivt med båda händerna möjliggör tillsammans med knappen för långsam körning säker, långsam manöverkörning med uppfälld styrarm – för bättre manövrering där det är ont om plats.

Fördelar

- Underhållsfritt litiumjonbatteri med inbyggd laddare.
- Multifunktionsstyrhandtag som kan manövreras med båda händerna och multifunktionsdisplay.
- curveCONTROL för automatisk hastighetsreducering i trånga kurvor.
- Färgmarkeringar som gör det lättare att läsa av restkapaciteten.

Din staplare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Optimal prestanda med de effektivaste truckarna.

Genom avancerad och underhållsfri litiumjonteknik kan du med våra ledstaplare AMC 12/12z dra nytta av längre drifttider och enkel laddning, och de kan laddas flexibelt var som helst.

Kompakt konstruktion

- Kompakta truckmått och låg höjd för bättre ergonomi och effektiv manövrering utan onödig manöverkörning.
- Passar för hissar och mellanvåningar tack vare den låga egenvikten på endast 565 kg.
- Reducerade styrkrafter och mindre styrradie på endast 1 350 mm.

Hög produktivitet

- Underhållsfritt litiumjonbatteri för maximal trucktillgänglighet.
- Korta laddningstider och möjlighet att mellanladda snabbt för ökad flexibilitet.

Flexibel laddning

- Litiumjonbatteriet möjliggör upp till tre gånger högre antal laddningscykler jämfört med ett blysyrbatteri.
- Bekväm laddning av litiumjonbatteriet i vilket vanligt 230 V-uttag som helst med den inbyggda laddaren.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

För att öka säkerheten under körning har vi utrustat AMC 12/12z med användbara funktioner som t.ex. assistanssystemet curveCONTROL för säker kurvkörning eller en knapp för långsam körning för exakt manövrering.

Säker in- och utstapling

- Utmärkt sikt över gaffelpetsarna och lasten tack vare det låga chassit och optimal sikt genom lyftstativet.
- Lång styrarm som är monterad i mitten för säker och bekväm styrning.
- Hastighetsreducering beroende på lyfthöjden.
- Färgmarkeringarna på lyftstativet ger färre handhavandefel på grund av överskriden restkapacitet.

Minskad olycksrisk

- Med curveCONTROL i grundutförandet för automatisk reduktion av hastigheten vid kurvkörning.
- Säker manövrering med uppfälld styrarm med knappen för långsam körning där det är ont om plats.
- Åtkomstkontrollen via pinkod förhindrar obehörig användning av trucken.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Hög komfort vid mindre intensiv pallhantering: Ett ergonomiskt multifunktionsstyrhandtag som manövreras intuitivt gör våra eldrivna staplare AMC 12/12z extra smidiga.

Enkelt handhavande

- Elektrisk manövrering av alla kör-, lyft- och sänkfunktioner.
- Multifunktionsdisplay med åtkomst via pinkod integrerad i styrarmen.
- Styrarm med hög komfort som kan manövreras med båda händerna.
- Reglering av hastigheten upp till 4,5 km/h via körreglage på båda sidor.
- Mobilt arbetsbord för enkel och effektiv plockning.
- USB-laddningsmodul på instrumentbrädan.

Initiallyftversion AMC 12z

- Initiallyfttruckvarianten med mer markfrigång för användning på lager med ojämnt underlag och stigningar.
- Gaffelmarkering för enklare upptagning av lastpallar på tvären och lägre risk för skador på lastpallarna.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
AMC 12 (250 ZT)	1200 kg	2514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (310 ZT)	1200 kg	3114 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**