



Elektrisk låglyftare/ledtruck

AME 18

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 1800 kg

Hög prestanda

Lättvikt.

Oslagbar i butiken, i produktionen samt vid och på lastbilen.

Låglyftaren AME 18 från Jungheinrich visar sin fulla styrka i trånga utrymmen och viktkänsliga arbetsmiljöer. De är mycket smidiga och robusta och klarar enkelt krävande logistikprocesser.

Med en lyftkapacitet på 1 800 kg samt kompakta mått och låg egenvikt är de perfekta för daglig palltransport och lastbilstransport. Enhandsmanövrering på båda sidor och intuitiv manövrering gör dem till uppskattade hjälpredor i vardagen.

Samtidigt är AME 18 mycket effektiva och har hög tillgänglighet: Tack vare modern litiumjonteknik förbrukar de lite energi, kan laddas snabbt och enkelt med den inbyggda laddaren och har en underhållsfri drivmotor.

Naturligtvis är säkerheten högsta prioritet för Jungheinrichs pallyftare AME 18: En förstärkt stålkonstruktion garanterar maximal robusthet. Skyddade stödhjul och hög kör- och kurvstabilitet minimerar riskerna för människor, truckar och gods.

Fördelar

- Kraftfull eldriven ledtruck i mellanklassen, perfekt för lastbilstransport.
- Intuitiv och säker manövrering samt hög kör- och kurvstabilitet.
- Förstärkt stålkonstruktion och skyddade stödhjul för robusthet och säkerhet.
- Hög tillgänglighet tack vare litiumjonbatteri och inbyggd laddare och låg energiförbrukning.
- Beprövad Jungheinrich-kvalitet med hållbara komponenter.

Din låglyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Kraftfull, robust och ekonomisk i daglig drift.

Idealisk för dagligt arbete

- Låg energiförbrukning.
- Underhållsfri drivmotor.
- Låg vikt, smidig och kompakt.
- Förbättrad robusthet och lyftkapacitet.

Utmärkt energieffektivitet

- Kostnadseffektiv genom längre livscykler.
- Flexibel användning tack vare mellanladdning av litiumjonbatteriet.
- Enkel laddning i alla uttag tack vare den integrerade inbyggda laddaren.
- Automatisk avstängning när den inte används skönar både budgeten och miljön.

Beprövad litiumjonteknik

- Tids- och kostnadsbesparingar tack vare underhållsfrihet.
- Hög tillgänglighet till truckarna genom snabb- och mellanladdning.
- Upp till tre gånger så lång livslängd jämfört med blysyrbatterier.
- Driftsäkert tack vare högkvalitativt batteristyrningssystem.




Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Intuitiv hantering och genomtänkt skydd för människor, maskiner och varor.

Bekväm och säker att använda

- Mer stabilitet tack vare två fjädrade stödhjul placerade bredvid drivhjulet.
- Säker och känslig manövrering tack vare god samordning av programvara och chassi.
- 8 % backtagningsförmåga.
- Helintegrerade, skyddade stödhjul.
- Knapp för långsam körning för manövrering med styrarmen i vertikalt läge.
- Två körprogram för anpassade hastigheter (2,5 km/h och 5,5 km/h).
- Exakt kontroll av gafflarnas insticksdjup förhindrar skador på lastpallar och truckar.
- Lätt upptagning av lastpallar på tvären genom tandemgaffelrullar och skyddade klätterhjul.



Individuell anpassning

En truck, lika individuell som ditt företag.

Med de robusta eldrivna ledtruckarna Jungheinrich AME kan du transportera varor flexibelt och tillförlitligt både inomhus och utomhus.

Universell och flexibel användning

- Styrhandtag med enhandsmanövrering på båda sidor.
- Bekväm laddning med den inbyggda laddaren.
- Truckstatus visas via lätt avläsbara LED-listor.
- Enkel åtkomst med pinkod.
- Alla kontrollinstrument och visningar är överskådligt placerade i styrarmen.
- Gaffelmarkering vid 800 mm för exakt upptagning av lastpallar på tvären.
- Olika gaffellängder finns tillgängliga.
- Förvaringsfack på batteriluckan.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last	Total höjd
AME 18 (530 x 800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**