



## Pallyftare

**AM 22 SH / 22 NH**

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# Den tillförlitliga klassikern av hög kvalitet.

För enkel pallhantering vid daglig användning.

De robusta och tillförlitliga pallyftarna AM 22 är klassikerna från Jungheinrich och är perfekta för daglig transport av gods över korta sträckor. Samtidigt är de särskilt enkla att hantera med ett ergonomiskt styrhandtag som kan hanteras på båda sidor med bara en hand. Den optimalt anpassade hydrauliken i kombination med de kromade hjul- och ledbussningarna gör det möjligt att flytta lasten med minimal kraftansträngning. Detta möjliggör särskilt ergonomiskt arbete och ökar därmed säkerheten på företaget. Tillgängligheten för dessa pallyftare säkerställs genom permanent smorda lager och den underhållsfria pumphydrauliken med en speciell sänkventil. Specialstålet och det svetsade styrarmsfästet garanterar dessutom en lång livslängd för AM 22. Säker och enkel varutransport i varje situation.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Väl beprövad Jungheinrichkvalitet

Sedan årtionden står varumärket Jungheinrich för högsta tillförlitlighet, kvalitet och omfattande serviceutbud som du alltid kan lita på. Från enkla pallyftare och till helautomatiserade logistiksystem – Jungheinrich satsar alltid på högsta kvalitet.

## Fördelar

- Ergonomiskt styrreglage som kan manövreras lika lätt med vänster- som höger hand
- Optimerad hydraulik för minimal kraftansträngning
- Lång livslängd genom robust material och utförande
- Underhållsfritt tack vare permanent smorda lager
- Speciell sänkventil för särskilt finkänslig sänkning

# Din pallyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

**Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.**

Den perfekt anpassade hydrauliken, den speciella sänkventilen för finkänslig sänkning och snabblyften (tillval) möjliggör mycket effektiv transport av godset.

### Effektiv hantering

- Det lätthanterade styrhandtaget passar lika bra för vänster- och högerhänta.
- Lasten sänks exakt och jämnt genom den särskilda sänkventilen.
- Med snabblyft (tillval, upp till 120 kg) lyfts EUR-pallar fritt från marken med endast 3 pumpslag.
- Maximal lyfthöjd uppnås med endast 5 pumpslag.
- Det optimerade hydraulsystemet kräver mindre pumpkraft.
- Hjulbussningarna gör att det krävs mindre dragkraft.



## Säkerhet

**Bästa förutsättningarna för säkert arbete.**


Stabiliteten hos AM 22 och den extrema smidigheten genom det kompakta formatet ger högsta möjliga säkerhet.

### Säker och smidig

- Den främre längden på endast 373 mm gör handtrucken säker och lättmanövrerad även i trånga utrymmen.
- Tydligt präglade markeringar visar den exakta, säkra pallpositionen som krävs för tvärgående lyftning.

### Maximal stabilitet och lång livslängd

- Starka gafflar och rundade former.
- Svetsat styrarmsfäste.
- Skyddade klätterhjul.
- Härdad stål.



## Individuell anpassning

**En truck lika individuell som ditt företag.**

Från lackering, bromssystem och till använt material anpassas denna truck perfekt till dina individuella önskemål och behov.

### Tystgående och robust

- Särskilt tystgående och lång livslängd tack vare kromade hjul- och ledbussningar.
- Utmärkt jämn körning även utan smörjning av lagren.

### Individuell utrustning

- Många olika gaffellängder och gaffelbredder.
- Olika bromssystem eller speciallackeringar.
- Specialutföranden som rostfritt stål eller förzinkade modeller.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

| Namn                                             | Kapacitet / belastning | Lyfthöjd (max.) | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| AM 22, 520x600, N-GN, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, N-GN, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, N-GN, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1773 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, N-GN, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, C-GN, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x600, C-GV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, C-GV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x902, C-GV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, C-GV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1054, C-GV, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, C-GV, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x600, V-GV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, V-GV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, V-GV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, V-GV, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x600, N-BN, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, N-BN, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, N-BN, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, N-BN, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, C-BN, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x600, C-BV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, C-BV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, C-BV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, C-BV, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520 x 1 150, C-BV, normallyft, ljuddämpad | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1207, C-BV, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1360, C-BV, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1933 mm                                 |
| AM 22, 520x1600, C-BV, NH                        | 1500 kg                | 122 mm          | 2173 mm                                 |
| AM 22, 520x1900, C-BV, NH                        | 1000 kg                | 122 mm          | 2473 mm                                 |
| AM 22, 520x2400, C-BV, NH                        | 500 kg                 | 122 mm          | 2973 mm                                 |
| AM 22, 520x600, V-BV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, V-BV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, V-BV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, V-BV, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x950, N-GN, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x1054, N-GN, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x1150, N-GN, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x795, C-GV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x950, C-GV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x1150, C-GV, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x1150, V-GV, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x1054, C-BN, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x950, C-BV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x1150, C-BV, NH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x950, V-BV, NH                         | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |

| Namn                                            | Kapacitet / belastning | Lyfthöjd (max.) | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| AM 22, 520x600, N-GN, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, N-GN, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, N-GN, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, N-GN, SH                       | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, C-GN, SH                       | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x600, C-GV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, C-GV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, C-GV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, C-GV, SH                       | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, V-GV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, V-GV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, V-GV, SH                       | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, N-BN, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, N-BN, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, N-BN, SH                       | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, C-BN, SH                       | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x795, C-BV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, C-BV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, C-BV, SH                       | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520 x 1 150, C-BV, snabblyft, ljuddämpad | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1600, C-BV, SH                       | 1500 kg                | 122 mm          | 2173 mm                                 |
| AM 22, 520x1900, C-BV, SH                       | 1000 kg                | 122 mm          | 2473 mm                                 |
| AM 22, 520x2400, C-BV, SH                       | 500 kg                 | 122 mm          | 2973 mm                                 |
| AM 22, 520x600, V-BV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1773 mm                                 |
| AM 22, 520x795, V-BV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x950, V-BV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 520x1150, V-BV, SH                       | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x950, N-GN, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x1150, N-GN, SH                       | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x950, C-GV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |
| AM 22, 680x1207, C-GV, SH                       | 2200 kg                | 122 mm          | 1773 mm                                 |
| AM 22, 680x950, C-BV, SH                        | 2200 kg                | 122 mm          | 1784 mm                                 |

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**