



Pallyftare

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Lyfthöjd: 710 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Den mångsidiga pallyftaren med saxlyftfunktion i rostfritt stål.

Korrosions- och syrabeständig för högsta hygienkrav.

Våra mångsidiga pallyftare med saxlyftfunktion AMX I15/I15e i rostfritt stål är de optimala truckarna för all användning i tuffa miljöer, där högsta hygienkrav gäller. Utnyttjandet av Inox-stål gör dessa pallyftare extremt korrosionsbeständiga mot fukt, syra och salter. De passar därför utmärkt inom t.ex. livsmedelsindustrin samt inom kemi- och läkemedelsindustrin. Vid design av dessa truckar lades särskilt fokus på att snabb och noggrann rengöring skulle bli möjlig. Därför finns inga svårtillgängliga skrymslen. Användningen av livsmedelsgodkänt smörjmedel garanterar ytterligare livsmedelssäkerhet. De stängda gaffelspetsarna skyddar mot att smuts stänker upp från hjulen. Självklart har även dessa truckar lika många olika användningsområden som våra pallyftare med saxlyftfunktion: som handtruckar, lyftbord, packbord eller arbetsbänkar.



Approved
Jungheinrich quality

Väl beprövad Jungheinrichkvalitet

Sedan årtionden står varumärket Jungheinrich för högsta tillförlitlighet, kvalitet och omfattande serviceutbud som du alltid kan lita på. Från enkla pallyftare och till helautomatiserade logistiksystem – Jungheinrich satsar alltid på högsta kvalitet.

Fördelar

- Helt korrosions-, salt- och syrabeständig
- Finns med manuell hydraulik eller elektrohydraulik
- Skyddad hydraulik förhindrar att vatten kommer in
- Konstruktionen är lätt att rengöra
- Livsmedelsgodkänt smörjmedel (klass H1/H2)

Din pallyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Oavsett om det gäller snabblyft, manuell hydraulik eller inbyggd laddare i elversion – att snabbt och effektivt flytta gods står alltid i fokus.

Effektiv hantering

- Det lätthanterade styrhandtaget passar lika bra för vänster- och högerhänta.
- Lasten sänks exakt och jämnt genom den särskilda sänkventilen.
- Med snabblyft (tillval, upp till 120 kg) lyfts EUR-pallar fritt från marken med endast 3 pumpslag.
- Maximal lyfthöjd uppnås med endast 5 pumpslag.
- Det optimerade hydraulsystemet kräver mindre pumpkraft.
- Hjulbussningarna gör att det krävs mindre dragkraft.

Batteri och inbyggd laddare (AMX l15e)

- Inbyggd elektroniskt styrd laddare.
- Kan laddas i ett vanligt 230V-eluttag.
- Underhållsfritt 65 Ah-batteri.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Särskilda användningsområden kräver en viss säkerhet – som garanteras av högkvalitativa material och optimerad hydraulik.

Utmärkt rotskydd

- Syrabeständigt chassi av rostfritt stål
- Skydd mot fukt genom den galvaniserade (varmförzinkade) ytan.

Säker och smidig

- Den främre längden på endast 340 mm gör handtrucken säker och lättmanövrerad även i trånga utrymmen.
- Extra stödben för tillförlitligt skydd upp till en lyfthöjd på 800 mm.
- Dubbla lastrullar som standard ger bättre stabilitet och skonar golven.
- Tack vare glidskenan på gaffelspetsarna kan gafflarna lätt köras in och ut.
- Pumpaggregat med integrerad tank och sänkventil för finkänslig sänkning med en handspak.
- Tryckbegränsningsventil för att skydda hydraulsystemet mot överbelastning.

Maximal stabilitet och lång livslängd

- Starka gafflar och rundade former.
- Svetsat styrarmsfäste.
- Skyddade klätterhjul.
- Härdat stål.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Dessa pallyftare av rostfritt stål uppfyller utan problem dina krav på säkerhet och hygien, särskilt vid daglig användning i extrema miljöer.

Hygieniskt in i minsta detalj

- Robust, vridstiv konstruktion med stängda gaffelspetsar garanterar att ingen smuts skvätter upp på lasten från gaffelhjulen under körning.
- Lätt åtkomliga eller helt slutna hålrum möjliggör effektiv rengöring.
- Smörjnipllar på alla rörliga delar.
- Livsmedelsgodkänt fett (klass H1 och H2).

Individuell utrustning

- Lyftning och sänkning: manuell eller elektrohydraulisk med 1,2 kW lyftmotor.
- Polyuretandäck för komfort och jämn gång.
- Nylondäck för robusthet och hög kemisk motståndskraft.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**