



Manuell galvaniserad pallyftare/handtruck **AM G20**

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

Pallyftaren med maximalt rostskydd.

Perfekt för användning utomhus och i fuktiga miljöer.

De särskilt kompakta och robusta pallyftarna AM G20 är varmförzinkade och är därför särskilt lämpliga för användning utomhus och i fuktiga miljöer, t.ex. hos livsmedelsgrossister. Den speciella beläggningen skyddar AM G20 särskilt väl mot fuktskador. I kombination med konstruktionen av hårdat stål och ett svetsat styrarmsfäste garanterar detta lång livslängd. Med optimerad hydraulik och lagrade hjul kan varorna flyttas med betydligt mindre kraftansträngning. Avrundade gaffelspetsar med skyddade klätterhjul underlättar upptagningen av lastpallar ännu mer. Trots den extremt stabila konstruktionen förblir AM G20 smidiga och snabba handtruckar. Det mycket korta chassit och de kortare gafflarna (tillval) gör dessa pallyftare till perfekta hjälpredor i trånga utrymmen. Även lastning och lossning av lastbilar sker helt problemfritt.



Approved
Jungheinrich quality

Väl beprövad Jungheinrichkvalitet

Sedan årtionden står varumärket Jungheinrich för högsta tillförlitlighet, kvalitet och omfattande serviceutbud som du alltid kan lita på. Från enkla pallyftare och till helautomatiserade logistiksystem – Jungheinrich satsar alltid på högsta kvalitet.

Fördelar

- Rostskydd tack vare galvaniserade ytor
- Optimerad hydraulik för minimal kraftansträngning
- Underhållsfritt tack vare permanent smorda lager
- Avrundade gaffelspetsar och skyddade klätterhjul
- Mycket smidig tack vare kort chassi och kort gaffellängd

Din pallyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Tack vare det optimerade styrreglaget som är lika lämpligt för vänster- och högerhänta, samt det optimerade hydraulsystemet finns alla förutsättningar för hög produktivitet på lagret.

Effektiv hantering

- Det lätthanterade styrhandtaget passar lika bra för vänster- och högerhänta.
- Lasten sänks exakt och jämnt genom den särskilda sänkventilen.
- Med snabblyft (tillval, upp till 120 kg) lyfts EUR-pallar fritt från marken med endast 3 pumpslag.
- Maximal lyfthöjd uppnås med endast 5 pumpslag.
- Det optimerade hydraulsystemet kräver mindre pumpkraft.
- Hjulbussningarna gör att det krävs mindre dragkraft.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Material med lång livslängd, solid konstruktion och ett extremt rostskydd gör att AM G20 är en tillförlitlig och säker hjälprea.

Utmärkt rostskydd

- Skydd mot fukt genom den galvaniserade (varmförzinkade) ytan.

Säker och smidig

- Den främre längden på endast 373 mm gör handtrucken säker och lättmanövrerad även i trånga utrymmen.
- Tydligtpräglade markeringar visar den exakta, säkra pallpositionen som krävs för tvärgående lyftning.

Maximal stabilitet och lång livslängd

- Starka gafflar och rundade former.
- Svetsat styrarmsfäste.
- Skyddade klätterhjul.
- Härdat stål.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Variabel gaffellängd, olika bromssystem och olika hjulkombinationer möjliggör anpassning till olika användningskrav.

Tystgående

- Särskilt tystgående och lång livslängd tack vare kromade hjul- och ledbussningar.
- Utmärkt jämn körning även utan smörjning av lagren.

Individuell utrustning

- Många olika gaffellängder och gaffelbredder.
- Olika bromssystem eller speciallackeringar.
- Olika hjulkombinationer och bromssystem.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)
AM G20, 520 x 1 150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 x 1 150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520 x 1 150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 x 950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 x 795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**