



# **Električni visokodvižni viličar**

**EJC 212-230**

Dvižna višina: 2500-6000 mm / Nosilnost: 1200-3000 kg

# Močan paletni viličar za intenzivno uporabo.

Varno dviganje težkega tovora na veliko višino.

Zmogljivi in robustni viličarji EJC serije 2 se zaradi velike višine dviga in velike preostale nosilnosti zlasti obnesejo za intenzivno uporabo in manipulacijo težkega tovora na veliki višini. Sistemi za pomoč operationCONTROL opozarjajo, kadar je preostala nosilnost presežena, predizbira višine dviga positionCONTROL pa zagotavlja varen in učinkovit pretok blaga.

Zaradi usklajenega delovanja krmilnika in zmogljivih trifaznih asinhronskih motorjev, ki ne zahtevajo vzdrževanja, ti robustni viličarji porabijo zelo malo energije. Tudi dvizni motor odlikuje velika moč, je tih in omogoča zelo mehko in natančno skladanje.



## Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



## Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

## Garancijski pogoji

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Dvizna višina 6 metrov in velika preostala nosilnost.
- Opcijsko električno krmiljenje z ročico za sproščeno delo.
- Proporcionalna hidravlika za natančno dviganje in spuščanje.
- Dolga varnostna ročica in optimalen pogled na vilice.

# Paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Baterijske kapacitete in opsijska funkcija hitrega polnjenja omogočajo zelo dolgo uporabo in večizmensko uporabo; zamenjava baterije s strani je hitra in preprosta.

Pametna pogonska tehnologija in krmilni sistem.

- Trifazni asinhronski motorji zagotavljajo več moči in manjše obratovalne stroške, saj so popolnoma usklajeni s krmilnim sistemom Jungheinrich.
- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Dober pospešek in hitro spreminjanje smeri.
- Zaščita pred zdrsom na klancu.
- Vozni motor brez oglenih krtačk in brez potrebe po vzdrževanju.

Dolgo obratovanje.

- Baterija s kapaciteto do 375 Ah omogoča dolgo obratovanje.
- Vgrajen polnilnik (opcija) za preprosto polnjenje na navadni 230-V vtičnici (glede na tip baterije, do največ 270 Ah, na voljo tudi s funkcijo za hitro polnjenje med delovno izmenjo).

Litij-ionska tehnologija.

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Poleg preprostega upravljanja je pomembna tudi varnost: Dolga ročica za večjo varnost skupaj z zaprto konturo vozila in pokrovom do tal dobro varuje upravljavca.

Vedno dobro obveščeni


- 2-palčni zaslon, vključno s prikazom tovora (opcija) kot osrednji prikazovalni in nastavitveni instrument.
- Napolnjenost baterije, števec delovnih ur in sporočila o dogodkih.
- Trije vozniki programi.
- Vključitev vozila s stikalno ključavnico ali sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opsijske transpondrske kartice.

Varno zlaganje in razlaganje.

- Upravljevec intuitivno krmili vse dvigljive in spustne funkcije z večfunkcijsko glavo ročice.
- Natančno in enakomerno dviganje tovora z reguliranim in tihim hidravličnim motorjem.
- Nežno spuščanje tovora s proporcionalno hidravliko.
- Samodejno zmanjšanje hitrosti vožnje pri dvignjenem tovoru.
- Štiri kolesa zagotavljajo dobro stabilnost.

Servisno nezahtevna konstrukcija.

- Pokrov motorja, pritrjen s samo dvema vijakoma za preprosto odpiranje.
- Servisne odprtine na sprednjem pokrovu.
- Oporno kolo s posebnim mehanizmom za preprosto zamenjavo kolesa pri le nekoliko dvignjenem vozilu.
- Elektronika ročice je popolnoma zaščitena pred vlago in umazanostjo po stopnji IP65.



## Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Vse pod nadzorom: na 6-palčnem prikazovalniku (opcija) na opsijskem loku so lahko prikazane dvizna višina, preostala nosilnost, opozorilo pred preobremenitvijo in vrednost natančnega tehtanja.

Priročne odlagalne površine.

- Predal za dokumentacijo v sprednjem pokrovu.
- Odlagalne površine v armaturni plošči.
- Utor za pisalo in vpenjalo za dokumente.

Dodatna oprema

- Dodaten 6-palčni zaslon (opcija) za sistemi za pomoč.
- Dvojna oporna kolesa za zmanjšanje obrabe.
- Zaščitna rešetka v različnih višinah.
- Hladilniška izvedba.
- Možnost priklopa terminala, bralnika ali tiskalnika.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime        | Nosilnost/<br>obremenitev | Največja dvizna<br>višina | Hitrost vožnje brez<br>bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno) | Dvizna hitrost brez<br>bremena |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| EJC<br>212 | 1200 kg                   | 6000 mm                   | 6 km/h                         | 2118 mm                                        | 0,4 m/s                        |
| EJC<br>214 | 1400 kg                   | 6000 mm                   | 6 km/h                         | 2228 mm                                        | 0,3 m/s                        |
| EJC<br>216 | 1600 kg                   | 6000 mm                   | 6 km/h                         | 2228 mm                                        | 0,3 m/s                        |
| EJC<br>220 | 2000 kg                   | 6000 mm                   | 6 km/h                         | 2300 mm                                        | 0,34 m/s                       |
| EJC<br>230 | 3000 kg                   | 6000 mm                   | 5,5 km/h                       | 2532 mm                                        | 0,15 m/s                       |

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**