



# Električni visokoodvižni viličar z dvigom opornih krakov

**EJC 212z-220z**

Dvižna višina: 2400-6000 mm / Nosilnost: 1200-2000 kg

# Močan paletni viličar za intenzivno uporabo.

Varno dviganje težkega tovora na veliko višino.

Zmogljivi in robustni viličarji EJC serije 2 se zaradi velike dvizne višine in velike preostale nosilnosti zlasti obnesejo za intenzivno uporabo in manipulacijo težkega tovora na veliki višini. Sistemi za pomoč operationCONTROL opozarjajo, kadar je preostala nosilnost presežena, predizbira dvizne višine positionCONTROL pa zagotavlja varno in učinkovito manipulacijo blaga.

Z dodatnim dvigom opornih krakov lahko preprosto premagujejo neravna tla, pragove in klančine. Z EJC 2z lahko hkrati prevažate dve paleti, kar znatno poveča pretok blaga.

Zaradi usklajenega delovanja krmilnika in zmogljivih trifaznih asinhronskih motorjev, ki ne potrebujejo vzdrževanja, ti robustni viličarji porabijo zelo malo. Tudi dvizni motor odlikuje moč, kljub temu da je tih, in omogoča zelo mehko in natančno skladanje.



## Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



## Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Dvizna višina 6 metrov in velika preostala nosilnost.
- Opcijsko električno krmiljenje z ročico za sproščeno delo.
- Proporcionalna hidravlika za natančno dviganje in spuščanje.
- Učinkovito sočasno prevažanje dveh palet z dvigom opornih krakov.
- Dolga varnostna ročica in optimalen pogled na vilice.

# Paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

**Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.**

Kapaciteta baterij in opsijska funkcija hitrega polnjenja omogočajo zelo dolgo in tudi večizmensko uporabo; zamenjava baterije s strani je hitra in preprosta.

### Pametna krmilna in pogonska tehnologija

- Trifazni asinhronski motorji zagotavljajo več moči in nižje obratovalne stroške, saj so popolnoma usklajeni s krmilnim sistemom Jungheinrich.
- Visoki izkoristki in optimalna poraba energije.
- Dober pospešek in hitro spreminjanje smeri.
- Zaščita pred zdrsom na klancu.
- Vozni motor brez oglenih krtačk in brez potrebe po vzdrževanju.

### Dolgo obratovanje

- Baterija s kapaciteto do 375 Ah omogoča dolgo obratovanje.
- Vgrajen polnilnik (opcija) za preprosto polnjenje na navadni 230-V vtičnici (glede na tip baterije, do največ 270 Ah, na voljo tudi s funkcijo za hitro polnjenje med delovno izmeno).

### Litijevoionska tehnologija

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Nižji stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevokislinskimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



## Varnost

**Najboljše razmere za varno delo.**

Poleg preprostega upravljanja je pomembna tudi varnost: Dolga ročica za večjo varnost skupaj z zaprto konturo vozila in pokrovom do tal dobro varuje upravljavca.

### Vedno dobro obveščeni

- 2-palčni zaslon, vključno s prikazom tovora (opcija) kot osrednji prikazovalni in nastavitveni instrument.
- Napolnjenost baterije, števec delovnih ur in sporočila o dogodkih.
- Trije vozni programi.
- Vklup vozila s stikalno ključavnico ali sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opsijske transpondrske kartice.

### Varno skladiščenje in izskladiščenje

- Upravljalca intuitivno krmili vse dvizne in spustne funkcije z večfunkcijsko glavo ročice.
- Natančno in enakomerno dviganje tovora z reguliranim in tihim hidravličnim motorjem.
- Nežno spuščanje tovora s proporcionalno hidravliko.
- Samodejno zmanjšanje hitrosti vožnje pri dvignjenem tovoru.
- Štiri kolesa zagotavljajo dobro stabilnost.

### Servisno nezahtevna konstrukcija

- Pokrov motorja, pritrjen s samo dvema vijakoma za preprosto odpiranje.
- Servisne odprtine na sprednjem pokrovu.
- Oporno kolo z bajonetnim mehanizmom za preprosto zamenjavo kolesa pri le nekoliko dvignjenem vozilu.
- Elektronika ročice je popolnoma zaščitena pred vlago in umazanijo po stopnji IP65.



## Prilagodljivost

**Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.**

Vse pod nadzorom: na 6-palčnem prikazovalniku (opcija) na opsijskem držalu so lahko prikazane dvizna višina, preostala nosilnost, opozorilo pred preobremenitvijo in vrednost natančnega tehtanja.

### Vsestranski zaradi dviga opornih krakov

- Dodaten dvizni mehanizem za dvig opornih krakov neodvisno od vilic.
- Sočasen prevoz dveh palet hkrati (opcija).

### Priročne odlagalne površine

- Predal za dokumentacijo v sprednjem pokrovu.
- Odlagalne površine v armaturni plošči.
- Utor za pisalo in vpenjalo za dokumente.

### Dodatna oprema

- Dodaten 6-palčni zaslon (opcija) za asistenčne sisteme.
- Dvojna oporna kolesa za zmanjšanje obrabe.
- Zaščitna rešetka v različnih višinah.
- Hladilniška izvedba.
- Možnost priklopa terminala, skenerja ali tiskalnika.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime         | Nosilnost/<br>obremenitev | Največja dvizna<br>višina | Hitrost vožnje brez<br>bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno) | Dvizna hitrost brez<br>bremena |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| EJC<br>212z | 1200 kg                   | 6000 mm                   | 6 km/h                         | 2267 mm                                        | 0,4 m/s                        |
| EJC<br>214z | 1400 kg                   | 6000 mm                   | 6 km/h                         | 2288 mm                                        | 0,3 m/s                        |
| EJC<br>216z | 1600 kg                   | 6000 mm                   | 6 km/h                         | 2288 mm                                        | 0,3 m/s                        |
| EJC<br>220z | 2000 kg                   | 6000 mm                   | 6 km/h                         | 2288 mm                                        | 0,34 m/s                       |

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**