



Električni nizkodvižni viličar

EJE 222r / 225r

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2200-2500 kg

Kompakten in zmogljiv pomočnik na nakladalni klančini.

Varno natovarjanje in raztovarjanje tovornih vozil.

Jungheinrichovi robustni in zmogljivi električni ročni paletni viličarji EJE 2r se odlično obnesejo za učinkovito natovarjanje in raztovarjanje tovornih vozil na nakladalni klančini.

Patentirani dvig na nakladalni klančini omogoča zanesljivo izravnavo višinskih razlik ter nemoteno natovarjanje in raztovarjanje prve paletne vrste v tovornem vozilu.

Zmogljiv asinhronski motor z visoko učinkovitostjo zagotavlja izjemno učinkovitost delovanja, medtem ko najsodobnejši elektronski krmilni sistem in glava ročice, ki je popolnoma prilagojena upravljavcu, omogočata varno in intuitivno delo.

Stabilna šasija, ojačane vilice in brezstična senzorika v glavi ročice zagotavljajo maksimalno varnost pred izpadi delovanja. Paletni vozički EJE z baterijami za dolgotrajno intenzivno uporabo ter majhnim obsegom vzdrževanja in obrabo zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

Garancijski pogoji

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Izravnavo nivoja z dodatnim dvigom na nakladalni klančini.
- Dolga varnostna ročica s štiristopenjsko zaščito nog.
- Sistem ProTracLink zagotavlja vrhunsko vozno stabilnost.
- Robustna jeklena šasija.
- Kratek sprednji del zagotavlja okretnost.

Nizkodvižni paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Profesionalno upravljanje baterij in odlična učinkovitost zagotavljata visoko razpoložljivost tudi pri intenzivni uporabi. Napredna asinhronska tehnologija omogoča hitro odzivnost in takojšnje manevriranje.

Zmogljiva trifazna asinhronska tehnologija

- Visoki izkoristki in optimalna poraba energije.
- Hitro pospeševanje.
- Hitro spreminjanje smeri vožnje brez vmesnega predaha.
- Dve leti jamstva za vozni motor.

Izpopolnjeno upravljanje baterije

- Baterija s kapaciteto do 375 Ah omogoča dolgo uporabo.
- Možnost uporabe v več izmenah s stranskim odstranjevanjem baterije (opcija).
- Opcijski vgrajeni polnilnik za preprosto polnjenje na vseh električnih vtičnicah.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Funkcija hitrega polnjenja za učinkovita polnjenja znotraj delovne izmene.
- Zamenjava baterije ni potrebna.
- Nižji stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebnega vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Robustna jeklena šasija in ojačane vilice zagotavljajo izjemno nosilnost pri intenzivni uporabi – z blaženjem opornih koles lahko tudi s težkim tovorom varno zavijate.

Robustna izvedba tudi za najzahtevnejšo uporabo

- Šasija iz kakovostnega jekla debeline 7 mm.
- Ojačana konstrukcija vilic zagotavlja veliko nosilnost.
- Dve leti jamstva za vozni motor.
- Hitro pospeševanje.

Optimalna lega v ovinkih

- Vzmetena in blažena oporna kolesa z nihajnimi vilicami ProTracLink zagotavljajo optimalno oporno silo glede na vozne razmere.
- Primerno za uporabo na nakladalnih klančinah ter za natovarjanje in raztovarjanje tovornih vozil.

Zmanjšan obseg vzdrževanja

- Asinhronski motor brez oglenih krtačk ne zahteva vzdrževanja.
- Enodelen sprednji pokrov, pritrjen z dvema vijakoma, omogoča preprost dostop do vseh sklopov.
- Krmilni sistem in priključki so pred prahom in vlago zaščiteni po stopnji IP54.
- Nizka obraba opornih koles zaradi patentiranega sistema ProTracLink.
- Opcijske nihajne vilice s širokimi opornimi kolesi in široko pogonsko kolo zagotavljajo varno vožnjo, tudi pri vzdolžnih spojih, denimo hladilniških priklopnikov.



Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

V prihodnje bo vaš upravljavec z lahkoto premagoval klančine z naklonom do 15 % – patentirani dvig na klančini omogoča popolno prilagoditev vsakršnemu področju uporabe, po izbiri tudi uporabi v hladilnici.

Izravnava nivoja z dvigom na nakladalni klančini

- Patentirani dvig na klančini za izravnavo nivoja na nakladalni klančini z naklonom do 15 %.
- Dodaten dvig na klančini omogoča preprosto natovarjanje prve paletne vrste v tovornem vozilu.

Ergonomska glava ročice

- Opcijska varnostna ročica s štiristopenjsko zaščito nog.
- Intuitivno upravljanje omogočajo jasna barvna sistematika, tipke z neobrabljivimi ikonami in klecna stikala za optimalno upravljanje v vseh položajih ročice.
- Lahko dostopna tipka za plazenje na spodnji strani glave ročice.
- Maksimalna varnost pred izpadi delovanja omogoča brezstična senzorika, zaščiten po stopnji IP65.

Vedno dobro obveščeni

- Opcijski 2-palčni zaslon s prikazom stanja napolnjenosti baterije, števca delovnih ur in kod napak.
- Izbiranje med tremi voznimi programi.
- Opcijsko aktiviranje vozila s ključem ali s programsko tipko, kodo PIN ali transpondersko kartico.

Dodatna oprema

- Zaščitna mreža nad vilicami.
- Hladilniška izvedba.
- Vgradni polnilnik.
- silentDRIVE za tiho delovanje.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EJE 222r	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225r	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**