



Električni nizkodvižni viličar

AME 15

Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 1500 kg

Zmogljivo

Lahka kategorija.

Neustavljiv v poslovalnici, v proizvodnji ter na tovarnjaku in ob njem.

Nizkodvižni viličarji Jungheinrich AME 15 so optimalna rešitev za uporabo v omejenih prostorih in v delovnih okoljih, občutljivih na težo. Z visoko okretnostjo in robustno zmogljivostjo brez težav obvladujejo zahtevne logistične procese.

S kombinacijo kompaktnih dimenzij in nizke lastne teže so prva izbira za vsakodnevni notranji prevoz palet in prevoz s tovarnjaki. Njihov intuitiven način upravljanja in obojestransko enoročno upravljanje poenostavi vsak delovni proces.

Zaradi visoke stabilnosti vožnje in zavijanja so ročni paletni viličarji Jungheinrich AME 15 zelo varni pri vsakodnevnem delu. Ojačana jeklena konstrukcija in zaščitena oporna kolesa zagotavljajo njihovo izjemno robustnost in dolgo življenjsko dobo.

Poleg tega se odlikujejo po visoki učinkovitosti: Nizka poraba energije na osnovi najnovejše litij-ionske tehnologije, možnost vmesnega polnjenja in pogonski motor, ki ne zahteva vzdrževanja, zagotavljajo visoko razpoložljivost pri vsakodnevni uporabi.

Pregled vseh prednosti

- Zmogljiv električni nizkodvižni viličar srednjega razreda, idealen za prevoz s tovarnjaki.
- Intuitivno in varno upravljanje ter visoka stabilnost pri vožnji in zavijanju.
- Optimizirana robustnost zaradi ojačane jeklene konstrukcije in zaščitениh opornih koles.
- Litij-ionska baterija in nizka poraba energije za visoko razpoložljivost.
- Preizkušena kakovost Jungheinrich z dolgoživimi komponentami.

Nizkodvižni paletni viličar znamke Jungheinrich

prinaša največ koristi za stranko.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Ne potrebuje vzdrževanja, je robusten in ekonomičen pri vsakodnevni uporabi.

Idealno za vsakodnevne delovne aplikacije.

- Majhna poraba energije.
- Pogonski motor, ki ne zahteva vzdrževanja.
- Lahek, okreten in kompakten.
- Izboljšana robustnost in zmogljivost.

Optimalna energetska učinkovitost

- Učinkovito polnjenje brez drage polnilne infrastrukture.
- Stroškovno učinkovito zaradi daljših življenjskih ciklov.
- Prilagodljiva uporaba zaradi vmesnega polnjenja litij-ionske baterije.
- Enostavno polnjenje na vtičnici s priloženim polnilnikom.
- Samodejni izklop v primeru neuporabe prihrani stroške in varuje okolje.

Preizkušena litij-ionska tehnologija.

- Ker ne zahteva vzdrževanja, prihranite čas in stroške.
- Hitro in priložnostno polnjenje zagotavlja večjo razpoložljivost vozil.
- Do trikrat daljša življenjska doba v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Varna uporaba zaradi visokokakovostnega sistema za upravljanje baterij.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Enostavno rokovanje in premišljena zaščita za ljudi, stroje in blago.

Intuitivno in udobno upravljanje

- Dve vzmeteni podporni kolesi, nameščeni ob pogonskem kolesu, povečata stabilnost.
- Varno in občutljivo manevriranje zahvaljujoč dobro uglašeni programski opremini in podvožju.
- Strm vzpon: 8 %.
- Popolnoma integrirana, zaščitena podporna kolesa.
- Tipka za počasno vožnjo za manevriranje.
- Dva vozna programa za prilagojene hitrosti (2,5 km/h in 5,5 km/h).
- Natančen nadzor globine prodiranja vilic prepreči poškodbe palet in vozil.
- Tandemska kolesa v vilicah in zaščitena uvozna kolesca za udobno prečno zajemanje palet.



Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašemu poslovanju.

Z robustnimi električnimi nizkodvižnimi viličarji Jungheinrich AME 15 lahko blago prevažate fleksibilno in zanesljivo tako v notranjih kot zunanjih prostorih.

Univerzalna in vsestranska uporaba

- Glava upravljalne ročice z enoročnim upravljanjem na obeh straneh.
- Stanje vozila je vidno prek dobro vidnih LED trakov.
- Enostaven dostop prek kode PIN.
- Vsi kontrolni instrumenti, vključno z zaslonom, so pregledno nameščeni v upravljalni ročici.
- Označevanje vilic na 800 mm za natančno prečno zajemanje palet.
- Na voljo so različne dolžine vilic.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvižna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena	Celotna višina
AME 15 (530x800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1.000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1.150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1.150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1.000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1.150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1.150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**