



Električni regalni viličar

ETM/ETV 318-325

Dvižna višina: 4250-14000 mm / Nosilnost: 1800-2500 kg



Močan regalni viličar, ki je kos zahtevnim opravilom.

Dviguje težke tovore do najvišjega regalnega nivoja.

Stabilne in zmogljive regalne viličarje serije 3 odlikujejo robustna šasija, velik premer krmilnih koles in izjemno stabilen teleskop. Z lahkoto dvigujejo tovore na višinah do 14 metrov. ETV lahko dvigne palete med opornimi kraki, prednosti izvedbe ETM pa se zaradi ozke konstrukcije pokažejo pri skladiščih z uvoznimi regali in blokovnih skladiščih.

Izkoristite večji pretok blaga z nižjo porabo energije, manjše nihanje teleskopa med skladiščenjem in izskladiščenjem ter hitrejšo spuščanje vilic z opcijo loweringPRO.

Napredne litij-ionske baterije, ki ne potrebujejo vzdrževanja, imajo daljšo uporabno dobo in omogočajo hitro vmesno polnjenje, zato jih odlikuje stalna zmogljivost. Opcijska oprema, denimo panoramska streha ali videonadzor za velike dvizne višine, zaokrožijo že tako prepričljivo ponudbo.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

Garancijski pogoji

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Zelo stabilna konstrukcija za veliko preostalo nosilnost
- Električne zavore bremenskih koles za več varnosti.
- Krmiljenje 180° in 360° za prilagodljivo manevriranje.
- Opcija loweringPRO za optimizacijo hitrosti spuščanja
- Po meri prilagojena opsijska oprema za vse primere

Regalni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Vrhunska dvizna višina in vrhunska zmogljivost: izberite inovativno litij-ionsko tehnologijo, ki zagotavlja veliko razpoložljivost vozil in zmanjša stroške.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Zamenjava baterije ni potrebna.
- Manj stroškov zaradi daljše uporabne dobe in delovanja brez vzdrževanja.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.

Zmogljiv teleskop

- Vrhunska varnost in učinkovit izkoristek skladišča v višino.
- Trojni teleskopi z višino dviga do 14.000 mm.
- Odličen pregled nad tovorom.
- Zelo majhna svetla višina in velika višina dviga.
- Velik preostanek nosilnosti tudi pri veliki višini dviga.
- Zmanjšano nihanje teleskopa med zlaganjem in razlaganjem z opcijskim, aktivnim blaženjem nihanja teleskopa.

loweringPRO

- Opcija loweringPRO omogoča najboljšo učinkovitost delovanja s podvojeno hitrostjo spuščanja do 1,2 m/s.
- Blag prehod teleskopa zagotavlja največjo varnost pri dvigovanju in spuščanju blaga (opcijsko).



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Preprostejše, hitrejša in varnejša skladanje s sistemi za pomoč znamke Jungheinrich – sestavite si paket dodatne opreme po meri.

Razni sistemi za pomoč in opcije.

- operationCONTROL: stalno meri maso tovora ter z optičnim opozorilom na zaslonu in z zvočnim signalom opozori na približevanje mejni vrednosti preostale nosilnosti.
- positionCONTROL s funkcijo SNAP omogoča preprosto in hitro skladanje brez dodatnega pritiskanja tipk.
- liftNAVIGATION samodejno prenese delovne naloge iz sistema za upravljanje skladišča.
- Varno in učinkovito skladiščenje in izskladiščenje z nadzorno kamero na vilicah in ergonomsko nastavljivim zaslonom.

EasyAccess

- Dostop brez ključa s programsko tipko, PIN kodo ali opcijsko transpondersko kartico.

4-palčni barvni prikazovalnik.

- Prikaz smeri vožnje in položaja koles.
- Prikaz stanja baterije s prikazovalnikom preostalega časa delovanja.
- Na voljo so trije vozni programi.
- Število delovnih ur in čas.
- Višina dviga (opcija).
- Masa tovora (opcija).



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Opremite skladišče z regalnim viličarjem po meri zahtev uporabe in varnosti.

Paketi opreme za razne delovne potrebe

- Efficiency za dolgo delovanje z eno baterijo.
- drivePLUS za pogoste vožnje na dolgih razdaljah.
- liftPLUS za večjo dvizno hitrost in večjo produktivnost.
- drive&liftPLUS za maksimalno produktivnost in optimizirano porabo.
- Držalo, denimo za brezžični terminal, pisalno podlago ali videomonitor.

S krmilno ročico soloPILOT.

- Vključitev hidravličnih funkcij, smeri vožnje in hupe.
- Vse komande so v vidnem polju in vsaka ima samo eno funkcijo.
- Upravljanje smernega stikala je intuitivno.
- Natančno delo z natančnim upravljanjem funkcij.
- Optimalno krmiljenje dodatnih delovnih priključkov, npr. opcijskega hidravličnega razmika vilic.
- Krmilna ročica multiPILOT je na voljo opcijsko.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm		3031 mm	
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**