





Elektrische meeloop transpallet

EJE M13 / M15

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		EJE M13 (540 x 1.150)
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Meelopen
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1300
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	914
	1.9	Wielbasis	y mm	1212
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	219
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	703 / 816
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	166 / 53
Wielen/chassis	3.1	Banden		TPU/PU
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø210x70
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø80x70
	3.4	Extra wielen		2 x Ø80x40
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x+2/4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	460
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	368
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	740 / 1190
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	85
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1585
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	435
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	650
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	540
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	35
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000x1.200 dwars)	Ast mm	1643
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte)	Ast mm	1843
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1357
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	5 / 5
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,04 / 0,02
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	6 / 16
	5.10	Bedrijfsrem		elektrisch

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batterijgewicht	kg	15
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,32
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,16
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,1
Overig	8.1	Besturingstype		BLDC: Borstelloze DC motor
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	64
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Met optie silentDRIVE (niet mogelijk met weegfunctie):

- VDI-nr. 3.3: last wiel: Ø 85 x 32 mm.
- VDI-nr. 4.22: vorkafmetingen: e = 150 mm.
- VDI-nr. 4.25: maat over de vorken: b5 = 520 mm.
- VDI-nr. 5.2: hefsnelheid met/zonder last: 0,034 / 0,04 m/s.
- VDI-nr. 5.3: daalsnelheid met/zonder last: 0,04 / 0,02 m/s.
- VDI-nr. 6.2: hefmotor, vermogen bij S3: 0,8 kW.
- VDI-nr. 10.7: geluidsdruk niveau volgens EN 12053, oor van de bestuurder: 60 dB(A).

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

