



Elektrisk låglyftare/ledtruck

ERE 120-230

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

Den starka låglyftaren för medåkande förare

vid din sida.

Variabel och mångsidig för dina behov.

ERE är flexibla och kraftfulla låglyftare för åkande förare som kombinerar smidighet och komfort. Kliv bara upp och öka din arbetskapacitet. Med det modulära systemet är dessa truckar mycket flexibla och anpassas till dina behov. Från högre effektivitet och säkerhet till utrustning för utomhusdrift - ERE kan anpassas till det mesta. ERE har fyra olika plattformsvarianter och ergonomiska lösningar för dina individuella behov. ERE uppnår hög hastighet och acceleration genom ett kraftfullt drivkoncept för maximal arbetskapacitet med en energibesparing på upp till 33 %. Våra drivmotorer med trefas växelströmsteknik har hög prestanda och snabba reaktionstider utan att förlora sin smidighet.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Fördelar

- Robust stålchassi för tuff drift
- Kan konfigureras individuellt med 50 utrustningsalternativ
- Snabb och produktiv med en maxhastighet på 14 km/h (med drivePLUS)
- Smidig och kompakt tack vare kort chassi
- Högre säkerhet med intelligenta assistanssystem

Din låglyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Intelligenta assistanssystem – så som curveCONTROL och drivePLUS – ger hög prestanda och samtidigt låg energiförbrukning.

Drivkoncept med hög prestanda

- Hög acceleration och topphastighet.
- Högre körprestanda, lastberoende curveCONTROL samt en lastindikator med drivePLUS-utrustningspaketet.
- Utrustningspaket drive&ecoPLUS som tillval för ytterligare energibesparing.
- Regenerativ inbromsning med energiåtervinning.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.


Våra individuella anpassningar, så som våra ergonomiska förarplattformar, ger hög säkerhet och förebygger att arbetet blir uttröttande. Produktiviteten ökar med upp till 15 % tack vare de intelligenta assistanssystemen.

Intelligenta assistanssystem

- 15% produktivitetsökning med positionCONTROL (tillval): genom förinställda lyfthöjder minskar lyfttiderna samtidigt som frilyft av lastpallen utförs med ett enda lyft.

Säkert och ergonomiskt arbete

- 4 olika förarplattformsvarianter.
- Dämpad förarplattform med individuella och enkla justeringsmöjligheter.
- Höjdjusterbarhet och fjädring av de olika styrreglagen som tillval.
- Optimerad och säker kurv hastighet med curveCONTROL.
- Olika praktiska förvaringsmöjligheter.
- Integrerade reflexer som standard för ökad synlighet.
- Integrerat LED-varselljus (tillval) för bättre synlighet i dåligt belysta områden.
- Förarskydd – aktivt fotskydd (tillval) för minskning av truckens hastighet.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Med sina många olika tillval hör dessa truckar till de mest flexibla i vårt sortiment. Energieffektivitet, säkerhet, ergonomi – du avgör vilka tillval du behöver i den dagliga lagerdriften.

Individuellt anpassningsbar

- Från instegs- till högprestandatruck.
- Välj mellan olika förarplattformsvarianter.
- Anpassade hastigheter för optimal godshantering – 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Lyftkapaciteter på 2 till 3,0 t.
- Mekanisk eller elektrisk styrning efter behov.

Ytterligare extrautrustning

- Ett brett sortiment av tillbehör möjliggör individuell anpassning för just dina driftbehov.
- Robust och mångsidig tillvalsbygel, t.ex. för datautrustning.
- silentDRIVE för ännu tystare godstransport.
- Utanpåliggande komfortladduttag som tillval.
- Ökad körkomfort tack vare fjädrad åkplattform som tillval för reducering av kroppsvibrationer.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ERE 120 6km/h	2000 kg	122 mm	6 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 120	2000 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 125	2500 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225	2500 kg	122 mm	12,5 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225 drivePLUS	2500 kg	122 mm	14 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 230	3000 kg	122 mm	12,5 km/h	2372 mm	0,07 m/s
ERE 230 drivePLUS	3000 kg	122 mm	14 km/h	2372 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**