



## Tartılı manuel transpalet

**AMW 22 / 22p**

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# Tartı sistemli hassas tartı ile.

Ürünleri rahatça tartın ve nakledin.

Verimli ve hassas AMW 22/22p'lerimiz, depolama, üretim ve nakliye işlemleri için entegre tartı fonksiyonuna sahip modern manuel transpaletlerdir. Yüksek taşıma kapasiteleriyle ürünlerin aynı zamanda nakledilmesi ve tartılması için mükemmel yardımcılarıdır.

Aşırı hassasiyet için 4 tartı hücreli teknoloji, en fazla % 0,1 oranında sapma ile güvenilir tartma işlemlerini garanti eder. Hızlı kaldırmalı çok yönlü AMW 22 temel varyantının yanı sıra, profesyonelin p'si gibi AMW 22p, maksimum kullanılabilirlik için daha kesin bir çoklu alan göstergesi ve bir akü değişimi modülüyle ikna eder.

Kolay kullanılabilen kumanda elemanı verimli kullanımı mümkün kılarken, kanıtlanmış çatal yapısı üstün sağlamlık sağlar. Elektronik ve ekran için toza ve su sıçramalarına karşı koruma, devre dışı kalmaya yönelik de ek koruma sağlar.

## Tek bakışta tüm avantajlar

- 120 kg'a kadar güç ve zamandan tasarruf ettiren hızlı kaldırma.
- 2 °'ye kadar eğik konumlarda dahi kesin ağırlık ölçümü.
- Ölçüm aralığından maksimum % 0,1 sapma.
- Otomatik ve manuel sıfır düzeltmesi.
- Toz ve neme karşı korunan elektronik ve ekran (koruma türü IP 65).

# Jungheinrich manuel transpaletiniz, Jungheinrich rafınız.



## Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Şirketinizde hızlı ve verimli iş akışları mı istiyorsunuz? Bu durumda malların aynı zamanda tartılmasını ve nakledilmesini sağlayan mobil tartı sistemlerimize güvenin.

### Üstün kullanılabilirlik:

- AMW 22, 4x AA 1,5 V akü güç beslemesi sayesinde sorunsuzca yakl. 1.700 tartma işlemi gerçekleştirir.
- Kullanımsız 3 dakikadan sonra otomatik olarak kendi kendine kapanma.
- Şarj cihazı dahil takılabilir 12 V / 1,2 Ah kurşunlu jel akü modülü ile AMW 22p'de 60 çalışma saatine kadar ulaşılır.
- Kullanımsız 30 dakikadan sonra otomatik olarak kendi kendine kapanma.

### Kurşunlu jel akü modülü:

- Maksimum uzun ömürlülük için zarar vermeyen şarj yöntemi.
- Farklı şarj durumları için dengeleme şarjları.
- Kurşun asitli akü ve akü şarj cihazı arasında sorunsuz iletişim için geliştirilmiş DC-Bus teknolojisi.



## Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


En dar alanda güvenli manevra için: Entegre terazili AMW 22/22p manuel transpaletin şaşırtıcı kompakt formatı, üstün güvenlikle hızlı ve verimli çalışma sağlar.

### Sağlam yapı:

- Maksimum sağlamlık için kanıtlanmış çatal yapısı.
- Sağlam çatalar ve kavisli formlar.
- Korumalı hareket makaraları.
- Sertleştirilmiş çelik.

### Gelişmiş güvenlik:

- Sadece 373 mm ön yapı uzunluğu sayesinde en dar alanlarda dahi güvenli ve kolay kullanım.
- Paletlerin hassas ve sorunsuz bir şekilde çapraz olarak alınması için belirgin işaretleme.
- Elektronik ve ekran için IP 65 koruma sınıfı uyarınca toza ve su sıçramalarına karşı koruma.



## Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

İster AMW 22 olarak sağlam temel varyantı olsun, ister AMW 22p ile bir adım daha profesyoneli - tartılı manuel transpaletlerimiz her bir kullanım durumuna mükemmel uyum sağlarlar.

### Verimli kullanım:

- Sadece 3 pompa darbesiyle paletlerin havaya kaldırılması için güç ve zamandan tasarruf ettiren 120 kg'a kadar hızlı kaldırma.
- Hem sol hem de sağ elini kullananlar için uygun, kolay kullanılabilir kumanda elemanı.
- Özel indirme valfi sayesinde kontrollü indirme.
- Sadece 5 pompa darbesi ile maksimum kaldırma yüksekliğine ulaşma.

### Esnek tartı sistemi:

- Çatal hücrelerinin dört uç noktalarındaki tartı hücreleri sayesinde 2.200 kg'a kadar hassas ağırlık algılaması.
- Tüm ölçüm aralığı boyunca 1 kg'lık gösterge adımları ve tüm tartı aralığı için dara alma imkanı.
- Toplama kaydı ve tartma işlemleri adedinin kaydı.
- AMW 22p'de dara alındıktan sonra, LC ekranı otomatik olarak düşük ağırlığa ayarlanır.
- AMW 22p için opsiyonel daha hassas çoklu alan göstergesi.

### AMW 22p'nin opsiyonel özel fonksiyonları

- Kalibre modeller Ticari sınıf III ve kalibre edilmemiş sistemler için ayar sertifikası.
- Ek akü değişim modülü.
- Sürüş, park ve ayak freni.
- Çatal özel ölçüleri.

# Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

| İsim                   | Kapasite / yük | Kaldırma yüksekliği (maks.) | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet) |
|------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| AMW 22, 540x1150 C/BV  | 2200 kg        | 122 mm                      | 1813 mm                                           |
| AMW 22, 540x1150 V-GV  | 2200 kg        | 122 mm                      | 1813 mm                                           |
| AMW 22, 540x1150 C/GV  | 2200 kg        | 122 mm                      | 1813 mm                                           |
| AMW 22, 540x1150 V/BV  | 2200 kg        | 122 mm                      | 1813 mm                                           |
| AMW 22p, 540x1150 C/GV | 2200 kg        | 122 mm                      | 1813 mm                                           |
| AMW 22p, 540x1150 C/BV | 2200 kg        | 122 mm                      | 1813 mm                                           |
| AMW 22p, 540x1150 V-GV | 2200 kg        | 122 mm                      | 1813 mm                                           |
| AMW 22p, 540x1150 V/BV | 2200 kg        | 122 mm                      | 1813 mm                                           |

**Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça  
merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa  
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**