



Manuel transpalet

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Kaldırma yüksekliği: 710 mm / Yük kapasitesi: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

Çelikten üretilmiş, çok yönlü makaslı manuel transpalet.

En katı hijyen talepleri için paslanmaya ve aside karşı dayanıklı.

Çelikten üretilmiş çok yönlü makaslı transpaletlerimiz AMX l15/l15e, hijyene dair üstün beklentilerin olduğu aşındırıcı ortamlarda kullanım için idealdir. Kullanılan Inox çeliğinden dolayı, bu transpaletler neme, asitlere ve tuzlara karşı paslanma bakımından aşırı dayanıklıdır ve bu nedenle gıda endüstrisinde ve ayrıca ilaç ve kimya şirketlerinde güçlerini tamamen ortaya koyarlar. Tasarımda özellikle temizliğin hızlı ve detaylı gerçekleştirilebilmesine dikkat edilmiştir. Bu neden zor erişilebilen boşluklar veya oyuklar yoktur. Gıdaya uygun yağlama maddelerinin kullanılması ek gıda güvenliğini garanti eder. Kapalı çatal uçları, tekerleklerden sıçrayan kirlere karşı koruma sağlar. Elbette bu cihazlar da makaslı transpaletlerimizin çok yönlü kullanım imkanlarını sunar: manuel transpalet, kaldırma sehpası, hazırlık sehpası veya tezgah olarak.



Approved
Jungheinrich quality

Kanıtlanmış Jungheinrich kalitesi

On yıllardır Jungheinrich markası üstün güvenilirlik, yüksek kaliteli makineler ve her zaman güvenebileceğiniz kapsamlı bir servisin simgesidir. Basit manuel transpaletten tam otomasyonlu lojistik sistemine kadar - Jungheinrich her zaman maksimum kalite sunar.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Tam olarak paslanmaya, tuza ve aside karşı dayanıklı
- Manuel veya elektrohidrolik ile temin edilebilir
- Korumalı hidrolik suyun girmesini önler
- Temizlik dostu yapı
- Gıda maddelerine uygun yağlama maddesi (H1/H2 sınıfı)

Jungheinrich manuel transpaletiniz, Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

İster hızlı kaldırma, ister manuel hidrolik veya elektrikli versiyondaki entegre şarj cihazı olsun - malların hızlı ve verimli hareket ettirilmesi burada en önemli unsurdur.

Verimli kullanım

- Hem sol hem de sağ elini kullanlar için aynı derecede uygun, kolay kullanılabilir kumanda elemanı.
- Özel indirme valfi sayesinde hassas ve kademeli indirme.
- Opsiyonel hızlı kaldırma (120 kg'a kadar) vasıtasıyla sadece 3 pompa darbesiyle Euro paletlerinin yerden kaldırılması.
- Sadece 5 pompa darbesi ile maksimum kaldırma yüksekliğine ulaşma.
- Optimize edilmiş olan hidrolik sistem, gerekli pompalama kuvvetini azaltır.
- Gerekli olan çekiş gücü, burçlu tekerlekler vasıtasıyla azaltılır.

Akü ve entegre şarj cihazı (AMX l15e)

- Elektronik kontrollü entegre akü şarj cihazı.
- Her 230 V prizde şarj edilebilir.
- Bakım gerektirmeyen 65 Ah akü.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Özel kullanım durumları özel ölçüde güvenlik gerektirir - kesinlikle kaliteli malzemeler ve en uygun şekle getirilmiş hidrolik ile.

Paslanmaya karşı yüksek dayanıklılık

- Aside dayanıklı çelik şasi
- Galvanize yüzey sayesinde neme karşı koruma.

Güvenli ve çevik

- Sadece 340 mm ön uzunluğu sayesinde en dar alanlarda dahi güvenli ve kolay kullanım.
- 800 mm kaldırma yüksekliğine kadar güvenilir koruma için ek destek ayakları.
- Standart tandem yük makaraları sayesinde daha iyi duruş sağlamlığı ve aynı zamanda zemin koruma özelliği.
- Çatal uçlarında kaydırma kızıağı vasıtasıyla çatalların kolay giriş ve çıkışı.
- Entegre tanklı pompa ünitesi ve tutamak vasıtasıyla hassas indirme için indirme valfli.
- Hidrolik sistemi aşırı yüklemekten korumak için basınç sınırlama valfi.

Maksimum sağlamlık ve uzun ömürlülük.

- Sağlam çatallar ve kavisli formlar.
- Kaynaklı kumanda kol tutucusu.
- Korumalı giriş makaraları.
- Sertleştirilmiş çelik.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Bu çelik transpaletler sorunsuzca güvenlik ve hijyene dair özel taleplerinizi yerine getirir, özellikle aşırı ortamlarda günlük kullanımda.

Detayına kadar hijyen

- Kapalı çatal uçlarına sahip sağlam, burulma mukavemetli konstrüksiyon, sürüş esnasında çatal makaralarından yüke kir sıçramamasını sağlar.
- Erişilebilir veya tamamıyla kapalı boşluklar, "bakteri yuvaları" olmadan etkili temizliğe olanak verir.
- Tüm hareketli parçalarda yağ rakorları.
- Gıda maddelerine uygun gres (H1 ve H2 sınıfı).

Bireysel donanım

- Kaldırma ve indirme: manuel veya 1,2 kW kaldırma motoruyla elektrohidrolik.
- Rahat ve sessiz hareket için poliüretan lastik donanımı.
- Sağlam ve yüksek kimyasal dayanıklılık için naylon lastik donanımı.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)
AMX l15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH