



Електричні повідкові штабелери

ERC 212b-220b

Висота підйому: 2400-6000 mm / Вантажопідйомність: 1200-2000 kg



Універсальна техніка на середніх дистанціях.

Безпечне та ефективне виконання перевезення вантажів та підйому на 6 метрів.

Маневрові та ефективні повідкові штабелери ERC 2b розроблені спеціально для обробки спеціальних вантажів. Їх опорні балки зсунуті в бік, а ковани вила можна повністю пустити на землю. Це надає можливість підбирати вантаж знизу. Вила також доступні в різних варіантах. Крім того, наші допоміжні системи operationCONTROL, що попереджають про перевищення залишкової вантажопідйомності, або попередній вибір висоти підйому positionCONTROL, забезпечують безпечну та ефективну роботу з вантажем. Потужний та особливо точний двигун підйому забезпечує легке та економне підняття та опускання вантажів на висоту до 6 метрів. Крім того, як концепція чотирьохколісного шасі, так і додаткові допоміжні системи, такі як система попередження перевантаження operationCONTROL або попередній вибір висоти ходу positionCONTROL забезпечують більшу безпеку та ефективність у повсякденній роботі на складі.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконать вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

* у відповідності з умовами гарантії – див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Потужний трифазний тяговий двигун, що не потребує обслуговування.
- Робота з закритими або поперечними піддонами.

- Пропорційна гідравліка для чутливого підйому та опускання.
- Безпечний повільний рух з піднятим руків'ям керування.
- Індивідуальна адаптація до широкого спектру використання.

Ваш штабелер Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

ERC є швидким, сильним та економним завдяки своїм тяговим та підйомним двигунам за трифазною технологією - і ще ефективнішим, в особливості при роботі у кілька змін.

Інтелектуальна система управління та передова технологія приводу

- Сучасний трифазний тяговий двигун для високої продуктивності при одночасно низьких експлуатаційних витратах.
- Високий ККД та відмінне керування енергоспоживанням;
- Потужне прискорення.
- Швидка зміна напрямку руху.
- захист від скочування на підйомах.
- підвищені показники швидкості руху та прискорення завдяки drivePLUS (11 км/год замість 9 км/год) та адаптація характеристик руху та керування залежно від навантаження.

Тривала експлуатація зі свинцево-кислотним акумулятором

- Акумулятори високої ємності до 375 А·год для тривалої експлуатації.
- вбудований зарядний пристрій (24 В) для заливних та необслуговуваних акумуляторів забезпечує просте заряджання акумулятора від будь-якої мережевої розетки 230 В (опція);

Поставляється з літій-іонним акумулятором

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Повна концентрація на процесі штабелювання на великій висоті забезпечується використанням багатофункціональної голівки руків'я з інтуїтивно зрозумілим керуванням.

Зручне штабелювання та розвантаження вантажів

- Багатофункціональна голівка руків'я для інтуїтивно зрозумілого керування всіма функціями підйому та опускання.
- Точний і плавний підйом вантажу за допомогою гідравлічного двигуна з регулюванням частоти обертання.
- Плавне опускання вантажу завдяки пропорційній гідравліці.
- Чотириколісна конструкція для більшої стійкості.

Зручна та надійна робота

- Робота без втоми завдяки електричній системі кермового керування з використанням руків'я.
- Функція curveCONTROL забезпечує автоматичне зниження швидкості на поворотах.
- Підпружинена платформа ефективно зменшує навантаження на хребет оператора.
- Бічні консолі з м'якою обшивкою (опція) забезпечують підтримку під час руху на поворотах.
- Підйом та опускання вил, а також переміщення при комплектуванні за допомогою елементів керування імпульсним режимом на доступному в якості опції додатковому кронштейні (опція).

Доступ до інформації в будь-який час

- Шестидюймовий додатковий дисплей, вибілювання



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Баланс між маневреністю та комфортом у цих машинах ідеально узгоджується з Вашими індивідуальними сценаріями використання.

Ширококолісна версія

- Витягнуті по боках колісні балки та ковані вила, які опускаються до підлоги.
- Для гнучкого маніпулювання спеціальними вантажами, європіддонами, поперечними або закритими піддонами (UK, US).

Гнучкі можливості використання в режимі керування з платформи

- Варіант 1: відкидна платформа для оператора без бічних консолей, швидкість руху 6 км/год.
- Варіант 2: відкидна платформа для оператора з бічними консолями (опція), швидкість руху 7 км/год.
- Варіант 3: відкидна платформа для оператора з бічними консолями та високою швидкістю завдяки системі drivePLUS, швидкість руху 11 км/год.

Гнучкість у використанні в режимі пішого супроводу

- На вузьких ділянках платформа для оператора та бічні консолі просто складаються.
- Водіння машини зі швидкістю 4,4 км/год.

Додаткове обладнання

- Здвоєні ролики для опорного колеса для зменшення зношування.
- Версія для холодильних складів.
- Решітка для захисту вантажу.
- Захист вил від зношування.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800х1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ERC 212b	1200 кг	4700 мм	6 Км/год	2302 мм	0,4 м/сек
ERC 214b	1400 кг	6000 мм	6 Км/год	2372 мм	0,3 м/сек
ERC 216b	1600 кг	6000 мм	6 Км/год	2372 мм	0,3 м/сек
ERC 220b	2000 кг	6000 мм	6 Км/год	2372 мм	0,34 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт
Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

The logo for Jungheinrich, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.