



Empilhadeira elétrica patolada com elevação adicional das patolas

EJD 120/222

Altura de elevação: 1500-2905 mm / Capacidade de carga: 2000-2200 kg

A multifuncional para empilhamento duplo.

Com uma ampla gama de alturas de elevação para diversas aplicações.

O versátil e compacto stacker elétrico EJD é a opção perfeita para o transporte de paletes em dois níveis em rampas e pisos irregulares, bem como para o armazenamento e recolha em alturas até 2905 mm. Este eficiente empilhador convence ainda com o seu comportamento de marcha estável com a máxima manobrabilidade – mesmo em espaços estreitos.

Com a recolha simultânea de duas paletes, o EJD trabalha duas vezes mais depressa do que os empilhadores convencionais. Os sistemas de assistência inteligentes, o timão de segurança longo com proteção de 4 níveis para os pés, os refletores e a visibilidade otimizada da ponta do garfo garantem a máxima segurança no trabalho.

O moderno motor de corrente trifásica brilha graças à potência nunca antes vista, à elevada eficiência e à excelente eficiência energética. É ainda possível trabalhar com um maior nível de conforto devido aos três programas de marcha selecionáveis flexíveis, e ao sistema hidráulico proporcional de série, para uma elevação e abaixamento controlados.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Empilhadeira de dois andares multifuncional.
- Armazenamento e coleta flexíveis em até 2.905 mm de altura.
- Maior variação da altura de elevação em três tipos de mastro.
- Disponível com tecnologia de bateria de lítio.
- Diversos sistemas de assistência para máxima segurança.

Sua empilhadeira patolada Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Seja com tecnologia de corrente alternada para economia de energia ou a avançada tecnologia de lítio - com a EJD você escolhe uma empilhadeira para trabalhar de forma econômica em uma ampla gama de aplicações.

Condução inteligente e tecnologia de acionamento progressiva

- Motor de tração moderno em tecnologia de corrente alternada para alto desempenho com baixos custos operacionais.
- Modo de condução ECO para baixo consumo de energia a uma velocidade constante.
- Proteção contra reversão em rampas.
- Sem escovas de carbono devido ao motor de acionamento livre de manutenção.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido

- Capacidade da bateria de até 375 Ah para longos tempos de operação.
- Compartimento da bateria S com 150 Ah (EJD 120), M com 250 Ah ou L com 375 Ah (EJD 222).
- Carregador integrado opcional para baterias de células úmidas e baterias livres de manutenção para carregamento fácil em qualquer tomada elétrica de 230 V.
- A remoção lateral da bateria no compartimento M e L permite uma economia de tempo e substituição ergonômica.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento.



Segurança.

Melhores condições para um trabalho seguro.

Ajustes flexíveis no sistema hidráulico proporcional tornam o empilhamento mais preciso do que nunca. Seja no transporte de pallets, na utilização em rampa ou em altura - a segurança é prioridade máxima com este equipamento versátil.

Versão robusta

- Contorno da estrutura fechado.
- Estrutura de aço com até 7-mm para aplicações de alta rotação.

Conforto no empilhamento e coleta


- Batente de pallet na estrutura, para posicionamento rápido e preciso de 2 pallets sobrepostos.
- Controlador multifuncional para controle intuitivo de todas as funções de elevação e descida.
- Elevação e descida de carga com precisão e suavidade através de um motor hidráulico de velocidade controlada.
- Operação de toque lateral para levantar e abaixar os garfos durante a seleção de pedidos.

Trabalho confortável e seguro

- Seleção flexível a partir de três programas de condução.
- Melhor visibilidade em áreas mal iluminadas através de faróis opcionais, integrados.
- Barra de tração de segurança de 4 degraus para proteção ativa do pé.

Sempre informado

- Visor adicional opcional de 2 polegadas para sistemas de assistência, incluindo boa visibilidade durante o empilhamento.
- Estado de carga da bateria, horímetro e mensagens de ocorrências.
- Ativação do equipamento com EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder.



Individualidade.

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Tão versátil e, ao mesmo tempo, tão preciso: Escolha exatamente a empilhadeira de que você precisa para as necessidades do seu armazém. A EJD oferece uma ampla gama de funções adicionais para cada necessidade.

Versatilidade com a elevação das patolas

- Transporte em dois níveis de dois paletes ao mesmo tempo.
- Mecanismo de elevação adicional para elevação dos braços das rodas independentemente dos garfos.

Flexibilidade na operação com operador a pé

- Individualização através de uma variedade de modelos de mastros de elevação (EF = mastro simples, ZT = mastro telescópico duplo, DT = mastro telescópico triplo).
- O equipamento é conduzido a uma velocidade ergonômica de 5,6 km/h para manobras confortáveis e seguras.
- No programa de condução 3, é possível um ajuste individual da velocidade para 6 km/h.
- Farol para iluminação otimizada.

Equipamentos adicionais

- Versão para frigorífico.
- Grade de proteção da carga em duas alturas.
- Suporte opcional na cobertura da bateria.
- Gancho universal robusto, opcional.
- Farol para iluminação do caminhão.
- Suporte para rolos de papel filme.
- Prancheta no formato A4.
- Porta-objetos magnético.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

