



Empilhadeira elétrica com assento lateral **ESD 120**

Altura de elevação: 1660-1960 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

A empilhadeira patolada flexível para outros transportes.

Seu nível de entrada para o transporte econômico de mercadorias com uso em dois níveis.

A ESD 1 compacta e ágil domina a manobra em espaços apertados com a mesma confiança que o faz no transporte de cargas em distâncias mais longas. Devido ao seu assento rebatível, permite o trabalho tanto sentado como em pé.

A empilhadeira tem uma largura de apenas 760 mm e é ideal para posicionar paletes nas paredes laterais de caminhões ou para uso em bloco de armazéns. No transporte em dois níveis, a ESD 1 movimenta facilmente dois paletes ao mesmo tempo, o que leva a uma rotatividade dos produtos maximizada em seu armazém.

O trabalho ergonômico e confortável para o pescoço é garantido devido à posição sentado lateralmente, mesmo com mudanças frequentes de direção. O display centralizado, no qual todas as funções importantes estão sempre visíveis, e a direção elétrica para fácil manobrabilidade sem esforço, oferecem ainda mais conforto.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Ideal para o transporte econômico de mercadorias com uso em dois níveis
- Chassi particularmente robusto para longa durabilidade
- Assento rebatível para uso em pé e sentado
- Direção suave para operação confortável
- Construção compacta para espaços estreitos

Sua empilhadeira patolada Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Nossa ESD 1 é sempre fornecida de forma otimizada com energia: Baterias particularmente potentes e a rápida troca da bateria pela lateral tornam estas empilhadeiras auxiliares eficientes com vida útil extremamente longa.

Tecnologia de acionamento

- Fornecimento equilibrado de energia com capacidades de bateria entre 260 Ah e 500 Ah.
- A saída lateral das baterias é realizada de forma rápida.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade do equipamento devido ao tempo extremamente curto de carregamento da bateria.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Com a empilhadeira patolada ESD 1 você oferece ao seu operador uma empilhadeira para um trabalho seguro e confortável. A plataforma do operador fechada e o interruptor de segurança na área dos pés proporcionam proteção ideal durante o trabalho.

Trabalho com segurança e conforto

- Plataforma do operador fechada: A posição central do operador e o contorno fechado do equipamento garantem ótima proteção em qualquer situação de direção.
- Botão de segurança no espaço para os pés, garantindo máxima segurança.
- Retenção segura quando estiver de pé devido à alça estável.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Quer se trate de mastros de elevação de até 2,05 m, plataforma de operação do operador com suspensão ou um equipamento em versão para câmara frigorífica - com uma ESD da Jungheinrich, você obtém não apenas desempenho máximo, mas também flexibilidade máxima em seu armazém.

Posto de trabalho do operador ergonômico

- Posicionamento do banco do operador transversal ao sentido da direção para visibilidade otimizada e para evitar tensão no pescoço resultante das frequentes mudanças no sentido de direção.
- Volante da direção configurável pelo lado esquerdo e pelo lado direito.
- Direção elétrica de fácil manuseio e comandos confortáveis.

Outros equipamentos adicionais

- Versão para utilização em frigoríficos.
- Plataforma de operação do operador com suspensão.
- Tomadas de carregamento USB.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

