



Seleccionadora de pedidos c/ plataforma multifuncional

EKM 202

Altura de elevação: 3000 mm / Capacidade de carga: 215 kg

A alternativa segura para a gerência.

Seleção de pedidos de pequenas peças fácil e eficiente.

Nossa selecionadora de pedidos com plataforma multifuncional e versátil EKM é ideal para uso em lojas, manutenção leve ou picking sem uso do pallets. O mastro estável permite a fixação de artigos até o terceiro nível da estanteria ou coleta de itens. É a melhor alternativa a escada de trabalho clássica.

Em virtude de suas medidas compactas e da altura da plataforma ao piso reduzida, a EKM também circula facilmente por corredores estreitos e portas baixas. Fechamento automático das portas garante que o operador esteja seguro mesmo na altura máxima de picking. Um sensor de esteira no piso suporta mobilidade na cabine do operador para que a posição na plataforma de operação possa ser livremente selecionada.

O posto de operação, projetado de forma generosa, oferece ao operador uma agradável posição enquanto dirige na posição a pé de lado, bem como boa visibilidade na direção do percurso. Controles ergonomicamente dispostos permitem o levantamento e a condução simultâneos, o que torna o trabalho com a EKM altamente eficiente.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Seleção de pedidos em alturas de até 5,3 m
- Extremamente manobrável deslocando com a plataforma elevada
- Opções de armazenamento ajustáveis individualmente
- Seguro a qualquer altura devido ao fechamento automático das portas
- Floor-Stripes quando usado com trânsito de pessoas

Sua selecionadora de pedidos Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

A EKM tem energia suficiente para lidar facilmente com as tarefas diárias - devido a uma bateria de 192-Ah-AGM livre de manutenção com carregador integrado.

Bateria e carregamento

- Bateria de 192-Ah-AGM livre de manutenção.
- Carregador com cabo em espiral integrado conecta em qualquer tomada de 230-V – não é mais preciso ficar procurando o cabo.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Redução de custos por não precisar de manutenção (em comparação com as baterias chumbo-ácido).

Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

O fechamento automático das portas ao entrar ou sair da plataforma de operação do operador garante proteção máxima para o operador.

Estável e robusta

- Mastro estável para maior segurança no estado de elevação.
- Estrutura em aço robusta com pára-choque adicional contra danos ao equipamento.
- Nenhuma peça em plástico nas partes externas que possam ser danificadas.
- Fechamento automático das portas por padrão na saída ou entrada da cabine, ou seja, o operador só pode levantar a plataforma de operação do operador com as portas fechadas.
- Fechadura da porta automática (opcional): Liberação das portas somente quando a plataforma estiver completamente abaixada. Aumenta a segurança do operador, desde a abertura não intencional no estado levantado.

Seguro e ergonômico

- Operação obrigatória com as duas mãos através de sensores capacitivos, de forma que o operador permaneça dentro do contorno do veículo enquanto conduz.
- Novo volante de direção para aderência segura e condução precisa.
- Saída em linha reta segura pela posição nula definida, movimentos leves para curvas pequenas e ampla deflexão para curvas grandes de 90°.
- Posição mão-direita ergonômica: Interruptor de condução com operação pelo polegar evita torcer a mão inteira; superfície adicional do manípulo pode ser usada para segurar com a mão direita.
- Botões adicionais permitem o movimento de elevação e abaixamento da elevação principal e prateleira de



Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Um percurso suave: O softlanding proporciona um suave abaixamento da plataforma nas extremidades inferiores para reduzir o impacto e proteger o operador.

Erguer e pegar

- Visibilidade periférica total e perfeita devido ao design do mastro, mesmo a alturas de alcance de até 5,30 m.
- A elevação sem correntes requer peças mínimas e baixo esforço de manutenção.
- Softlanding para o abaixamento suave da plataforma no fim do curso de descida – isto é, sem trepidações, para proteção do operador e fácil reconhecimento da posição abaixada para descer da plataforma.

Possibilidades da bandeja

- Capacidade de carga até 100 kg para prateleira de estocagem e transporte de objetos seguro.
- Furos longos na prateleira de estocagem para uma boa visibilidade quando levantadas para reconhecer pessoas próximas a tempo.
- Furos longos na prateleira de estocagem para uma boa visibilidade quando levantadas para reconhecer pessoas próximas a tempo.
- Espaço de armazenamento suficiente também para o transporte seguro de pequenos itens.
- Prateleira de estocagem eletricamente ajustável com faixa de ajuste de 610 mm (opcional).
- Carregamento da prateleira de estocagem na posição baixa pelo lado de fora (opcional).
- A grande faixa de ajuste para baixo permite ainda uma boa visão frontal, mesmo carregada com várias peças. Outro espaço de armazenamento especial disponível individualmente, por exemplo nas portas.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Velocidade de elevação sem carga
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

