



## **Ručné vidlicové vozíky** **AM 120 / 120p**

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnosť: 2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

# AM l20 / l20p



|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A)     | Feuerverzinkt                 |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

AM l20p





# Tabuľka VDI

|                  |                |                                                     |                                           |                 |            |         |      |                 |         |         |      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|---------|------|-----------------|---------|---------|------|
| Označenie        | 1.1            | Výrobca (skrátené označenie)                        |                                           | Iné (OEM)       |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 1.2            | Typová značka výrobcu                               |                                           | AM I20p         |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 1.3            | Pohon                                               |                                           | Manuálny        |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 1.4            | Obsluha                                             |                                           | Manuálny        |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 1.5            | Nosnosť/záťaž                                       | Q kg                                      | 2000            |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 1.6            | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm                                      | 610             |            |         |      | 570             |         |         |      |
|                  | 1.9            | Rázvor kolies                                       | y mm                                      | 1245            |            |         |      | 1165            |         |         |      |
| Hmotnosti        | 2.1            | Vlastná hmotnosť                                    | kg                                        | 81              |            | 78      |      |                 |         | 75      |      |
|                  | 2.1.1          | Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)                    | kg                                        | 81              |            | 78      |      | -               |         |         |      |
| Kolesá/podvozok  | 3.1            | Pneumatiky                                          |                                           | V-BV            | N-BN       | V-GV    | N-GN | V-BV            | N-BN    | C-GV    | N-GN |
|                  | 3.2            | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |                                           | Ø 200x50        |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 3.3            | Rozmery pneumatík, vzadu                            |                                           | Ø 80x70         | Ø 80x65    | Ø 80x90 |      | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      |
|                  | 3.5            | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |                                           | 2/2             |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 3.6            | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm                                    | 120             |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 3.7            | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm                                    | 520             |            |         |      |                 |         |         |      |
| Základné rozmery | 4.4            | Zdvih (h3)                                          | h3 mm                                     | 120             |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 4.9            | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm                                    | 1170            |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 4.14           | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm                                    | 205             |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 4.15           | Výška v spustenom stave                             | h13 mm                                    | 85              |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 4.19           | Celková dĺžka                                       | l1 mm                                     | 1555            |            |         |      | 1475            |         |         |      |
|                  | 4.21.1         | Celková šírka                                       | b1 mm                                     | 680             |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 4.22           | Rozmery vidlice                                     | s/ e/l mm                                 | 51 x 160 x 1220 |            |         |      | 51 x 160 x 1140 |         |         |      |
|                  | 4.25           | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm                                     | 680             |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 4.32           | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm                                     | 34              |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 4.34.1         | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm                                    | 1610            |            |         |      |                 |         |         |      |
|                  | 4.34.2         | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm                                    | 1830            |            |         |      | 1810            |         |         |      |
|                  | 4.35           | Polomer otáčania                                    | Wa mm                                     | 1410            |            |         |      | 1330            |         |         |      |
|                  | Výkonové údaje | 5.3                                                 | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena | m/s             | 0,1 / 0,05 |         |      |                 |         |         |      |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

|                  |        |                                                     |          |                |         |         |         |                |         |      |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| Označenie        | 1.1    | Výrobca (skrátené označenie)                        |          | Iné (OEM)      |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |          | AM I20p        |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.3    | Pohon                                               |          | Manuálny       |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.4    | Obsluha                                             |          | Manuálny       |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.5    | Nosnosť/závaž                                       | Q kg     | 2000           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm     | 485            |         |         |         | 405            |         |      |      |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm     | 995            |         |         |         | 835            |         |      |      |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    | kg       | 72             |         | 69      |         |                | 65      |      |      |
|                  | 2.1.1  | Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)                    | kg       | 72             |         | 69      | 66      | -              |         |      |      |
| Kolesá/podvozok  | 3.1    | Pneumatiky                                          |          | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV           | N-BN    | V-GV | N-GN |
|                  | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |          | Ø 200x50       |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |          | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65        | Ø 80x90 |      |      |
|                  | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |          | 2/2            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm   | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm   | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
| Základné rozmery | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm    | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm   | 1170           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.14   | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm   | 205            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm   | 85             |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm    | 1305           |         |         |         | 1145           |         |      |      |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm    | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/e/l mm | 51 x 160 x 970 |         |         |         | 51 x 160 x 810 |         |      |      |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm    | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm    | 34             |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm   | 1610           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm   | 1810           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm    | 1160           |         |         |         | 1000           |         |      |      |
| Výkonové údaje   | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           | m/s      | 0,1 / 0,05     |         |         |         |                |         |      |      |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadlích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

|                 |                  |                                                     |                                           |                 |            |         |         |                 |         |      |             |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-----------------|---------|------|-------------|
| Označenie       | 1.1              | Výrobca (skrátené označenie)                        |                                           | Iné (OEM)       |            |         |         |                 |         |      |             |
|                 | 1.2              | Typová značka výrobcu                               |                                           | AM I20p         |            |         |         |                 |         |      |             |
|                 | 1.3              | Pohon                                               |                                           | Manuálny        |            |         |         |                 |         |      |             |
|                 | 1.4              | Obsluha                                             |                                           | Manuálny        |            |         |         |                 |         |      |             |
|                 | 1.5              | Nosnosť/závaž                                       | Q kg                                      | 2000            |            |         |         |                 |         |      |             |
|                 | 1.6              | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm                                      | 610             |            |         |         | 570             |         |      |             |
|                 | 1.9              | Rázvor kolies                                       | y mm                                      | 1245            |            |         |         | 1165            |         |      |             |
| Hmotnosti       | 2.1              | Vlastná hmotnosť                                    | kg                                        | 75              | 72         |         |         |                 | 69      |      |             |
|                 | 2.1.1            | Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)                    | kg                                        | 75              | 72         | -       |         |                 |         |      |             |
|                 | 2.2              | Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu           | -                                         | - / -           |            |         |         |                 |         |      | 636 / 1432  |
|                 | 2.3              | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu          | -                                         | - / -           |            |         |         |                 |         |      | 21 / 47     |
|                 |                  |                                                     |                                           |                 |            |         |         |                 |         |      |             |
| Kolesá/podvozok | 3.1              | Pneumatiky                                          |                                           | V-BV            | N-BN       | V-GV    | N-GN    | V-BV            | N-BN    | V-GV | N-GN        |
|                 | 3.2              | Veľkosť pneumatik, vpredu                           |                                           | Ø 200x50        |            |         |         |                 |         |      |             |
|                 | 3.3              | Rozmery pneumatik, vzadu                            |                                           | Ø 80x70         | Ø 80x65    | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |             |
|                 | 3.5              | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |                                           | 2/2             |            |         |         |                 |         |      |             |
|                 | 3.6              | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm                                    | 120             |            |         |         |                 |         |      |             |
|                 | 3.7              | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm                                    | 360             |            |         |         |                 |         |      |             |
|                 | Základné rozmery | 4.4                                                 | Zdvih (h3)                                | h3 mm           | 120        |         |         |                 |         |      |             |
| 4.9             |                  | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm                                    | 1170            |            |         |         |                 |         |      | 1220 / 1170 |
| 4.14            |                  | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm                                    | 205             |            |         |         |                 |         |      |             |
| 4.15            |                  | Výška v spustenom stave                             | h13 mm                                    | 85              |            |         |         |                 |         |      |             |
| 4.19            |                  | Celková dĺžka                                       | l1 mm                                     | 1555            |            |         |         | 1475            |         |      |             |
| 4.20            |                  | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2 mm                                     | -               |            |         |         |                 |         |      | 340         |
| 4.21.1          |                  | Celková šírka                                       | b1 mm                                     | 520             |            |         |         |                 |         |      |             |
| 4.22            |                  | Rozmery vidlice                                     | s/e/l mm                                  | 51 x 160 x 1220 |            |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |      |             |
| 4.25            |                  | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm                                     | 520             |            |         |         |                 |         |      |             |
| 4.32            |                  | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm                                     | 34              |            |         |         |                 |         |      |             |
| 4.34.1          |                  | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm                                    | 1610            |            |         |         |                 |         |      |             |
| 4.34.2          |                  | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm                                    | 1830            |            |         |         | 1810            |         |      |             |
| 4.35            |                  | Polomer otáčania                                    | Wa mm                                     | 1410            |            |         |         | 1330            |         |      |             |
| Výkonové údaje  |                  | 5.3                                                 | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena | m/s             | 0,1 / 0,05 |         |         |                 |         |      |             |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

|                  |        |                                                     |          |                |         |         |      |                |         |         |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|------|----------------|---------|---------|------|
| Označenie        | 1.1    | Výrobca (skrátené označenie)                        |          | Iné (OEM)      |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |          | AM I20p        |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 1.3    | Pohon                                               |          | Manuálny       |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 1.4    | Obsluha                                             |          | Manuálny       |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 1.5    | Nosnosť/závaž                                       | Q kg     | 2000           |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm     | 485            |         |         |      | 405            |         |         |      |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm     | 995            |         |         |      | 835            |         |         |      |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    | kg       | 66             |         | 63      |      |                |         | 59      |      |
|                  | 2.1.1  | Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)                    | kg       | 66             |         | 63      |      | -              |         |         |      |
| Kolesá/podvozok  | 3.1    | Pneumatiky                                          |          | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN |
|                  | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |          | Ø 200x50       |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |          | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      |
|                  | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |          | 2/2            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm   | 120            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm   | 360            |         |         |      | 335            |         |         | 360  |
| Základné rozmery | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm    | 120            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm   | 1170           |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.14   | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm   | 205            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm   | 85             |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm    | 1305           |         |         |      | 1145           |         |         |      |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm    | 520            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/e/l mm | 51 x 160 x 970 |         |         |      | 51 x 160 x 810 |         |         |      |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm    | 520            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm    | 34             |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm   | 1610           |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm   | 1810           |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm    | 1160           |         |         |      | 1000           |         |         |      |
| Výkonové údaje   | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           | m/s      | 0,1 / 0,05     |         |         |      |                |         |         |      |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

|                  |        |                                                     |          |                |      |         |         |                |      |         |         |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|------|---------|---------|----------------|------|---------|---------|
| Označenie        | 1.1    | Výrobca (skrátené označenie)                        |          | Iné (OEM)      |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |          | AM I20         |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.3    | Pohon                                               |          | Manuálny       |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.4    | Obsluha                                             |          | Manuálny       |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.5    | Nosnosť/závaž                                       | Q kg     | 2000           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm     | 405            |      |         |         | 485            |      |         |         |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm     | 835            |      |         |         | 995            |      |         |         |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    | kg       | 59             |      | 63      |         |                |      | 66      |         |
|                  | 2.1.1  | Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)                    | kg       | 59             |      | 63      |         |                |      | 66      |         |
| Kolesá/podvozok  | 3.1    | Pneumatiky                                          |          | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    |
|                  | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |          | Ø 200x50       |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |          | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 |
|                  | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |          | 2/2            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm   | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm   | 360            |      |         |         |                |      |         |         |
| Základné rozmery | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm    | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm   | 1170           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.14   | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm   | 200            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm   | 85             |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm    | 1145           |      |         |         | 1305           |      |         |         |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm    | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/e/l mm | 51 x 160 x 810 |      |         |         | 51 x 160 x 970 |      |         |         |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm    | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm    | 34             | 38   |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm   | 1610           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm   | 1810           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm    | 1000           |      |         |         | 1160           |      |         |         |
| Výkonové údaje   | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           | m/s      | 0,1 / 0,05     |      |         |         |                |      |         |         |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

|                  |        |                                                     |          |                 |      |         |         |                 |      |         |         |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|------|---------|---------|-----------------|------|---------|---------|
| Označenie        | 1.1    | Výrobca (skrátené označenie)                        |          | Iné (OEM)       |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |          | AM I20          |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 1.3    | Pohon                                               |          | Manuálny        |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 1.4    | Obsluha                                             |          | Manuálny        |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 1.5    | Nosnosť/závaž                                       | Q kg     | 2000            |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm     | 570             |      |         |         | 610             |      |         |         |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm     | 1165            |      |         |         | 1245            |      |         |         |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    | kg       | 69              |      | 72      |         |                 |      | 75      |         |
|                  | 2.1.1  | Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)                    | kg       | 69              |      | 72      |         |                 |      | 75      |         |
|                  | 2.2    | Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu           | kg       | 636 / 1432      |      | - / -   |         |                 |      |         |         |
|                  | 2.3    | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu          | kg       | 21 / 47         |      | - / -   |         |                 |      |         |         |
| Kolesá/podvozok  | 3.1    | Pneumatiky                                          |          | N-GN            | V-GV | N-BN    | V-BV    | N-GN            | V-GV | N-BN    | V-BV    |
|                  | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |          | Ø 200x50        |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |          | Ø 80x90         |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90         |      | Ø 80x65 | Ø 80x90 |
|                  | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |          | 2/2             |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm   | 120             |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm   | 360             |      |         |         |                 |      |         |         |
| Základné rozmery | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm    | 120             |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm   | 1170            |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 4.14   | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm   | 200             |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm   | 85              |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm    | 1475            |      |         |         | 1555            |      |         |         |
|                  | 4.20   | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2 mm    | 340             | -    |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm    | 520             |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/e/l mm | 51 x 160 x 1140 |      |         |         | 51 x 160 x 1220 |      |         |         |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm    | 520             |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm    | 38              |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm   | 1610            |      |         |         |                 |      |         |         |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm   | 1810            |      |         |         | 1830            |      |         |         |
|                  | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm    | 1330            |      |         |         | 1410            |      |         |         |
| Výkonové údaje   | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           | m/s      | 0,1 / 0,05      |      |         |         |                 |      |         |         |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty



|                  |        |                                                     |       |     |                 |      |         |                 |         |      |         |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|------|---------|-----------------|---------|------|---------|------|
| Označenie        | 1.1    | Výrobca (skrátené označenie)                        |       |     | Iné (OEM)       |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |       |     | AM I20          |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 1.3    | Pohon                                               |       |     | Manuálny        |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 1.4    | Obsluha                                             |       |     | Manuálny        |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 1.5    | Nosnosť/závaž                                       | Q     | kg  | 2000            |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c     | mm  | 570             |      |         | 610             |         |      |         |      |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y     | mm  | 1165            |      |         | 1245            |         |      |         |      |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    |       | kg  | 75              | 78   |         |                 |         |      | 81      |      |
|                  | 2.1.1  | Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)                    |       | kg  | 75              | 78   |         |                 |         |      | 81      |      |
| Kolesá/podvozok  | 3.1    | Pneumatiky                                          |       |     | N-GN            | V-GV | N-BN    | V-BV            | N-GN    | V-GV | V-BV    | N-BN |
|                  | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |       |     | Ø 200x50        |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |       |     | Ø 80x90         |      | Ø 80x65 | Ø 80x70         | Ø 80x90 |      | Ø 80x65 |      |
|                  | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |       |     | 2/2             |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10   | mm  | 120             |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11   | mm  | 520             |      |         |                 |         |      |         |      |
| Základné rozmery | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3    | mm  | 120             |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14   | mm  | 1170            |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 4.14   | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12   | mm  | 200             |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13   | mm  | 85              |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1    | mm  | 1475            |      |         | 1555            |         |      |         |      |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1    | mm  | 680             |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/e/l | mm  | 51 x 160 x 1140 |      |         | 51 x 160 x 1220 |         |      |         |      |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5    | mm  | 680             |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2    | mm  | 38              |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast   | mm  | 1610            |      |         |                 |         |      |         |      |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast   | mm  | 1810            |      |         | 1830            |         |      |         |      |
|                  | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa    | mm  | 1330            |      |         | 1410            |         |      |         |      |
| Výkonové údaje   | 5.3    | Rychlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           |       | m/s | 0,1 / 0,05      |      |         |                 |         |      |         |      |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

**Jungheinrich spol. s r. o.**

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812  
info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**