





Transpalette électrique

EJE 222r / 225r

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r






Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant			EJE 222r EJE 225r
	1.3	Entrainement			Électrique
	1.4	Commande			Accompagnant
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	2200 2500
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	908
	1.9	Empattement	y	mm	1351
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	560
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	889 / 1885 980 / 2087
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	418 / 142
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)
	3.2	Taille des roues AV			Ø 230 x 70
	3.3	Taille des roues AR			Ø 85 x 110
	3.4	Roues supplémentaires			Ø 100 x 40
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x + 2 / 2
	3.6	Voie avant	b10	mm	510
	3.7	Voie arrière	b11	mm	363
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	122
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	750 / 1237
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	85
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1737
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	587
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	724
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/ l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	535
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	30
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	2338
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2227
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1532
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	6 / 6
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,05 / 0,04
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge		%	8 / 20
	5.10	Frein de service			générateur

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1,7	
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	2,2	
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 250	
	6.5	Poids de la batterie	kg	220	
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,35	0,37
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN16796	kg/h	0,2	
	6.7	Rendement de transbordement	t/h	123	148
	6.8.1	Consommation d'énergie pour un rendement de transbordement max.	kWh/h	0,77	0,82
Autres	8.1	Type de commande de conduite		CA	
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	70	

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- N° VDI 1.8 : 1.9 : 4.35 : dispositif de préhension abaissé : + 56 mm
- N° VDI 4.34 : dispositif de préhension abaissé : + 25 mm
- N° VDI 1.9 : 4.19 : 4.19.1 : 4.20 : 4.33 : 4.34 : 4.35 : avec sortie latérale de batterie : M - L / M SBE + 72 mm ; L - L SBE + 53 mm

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**