



## **Transpalette manuel galvanisé** **AM G20**

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

AM G20



# Tableau VDI

|                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                    |             |                 |       |             |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------|----------------|----------------|
| Sigle                                                                                                                                                                                                                         | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |             | Autres (OEM)    |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1.2    | Code type du fabricant                                             |             | AM G20          |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1.3    | Entraînement                                                       |             | Manuel          |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1.4    | Commande                                                           |             | Manuel          |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q    kg     | 2000            |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c    mm     | 600             |       |             | 500            | 400            |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1.9    | Empattement                                                        | y    mm     | 1110            | -     | 1110        | 910            | 755            |
| Poids                                                                                                                                                                                                                         | 2.1    | Poids propre                                                       | kg          | 61              | 60    |             | 54             | 51             |
|                                                                                                                                                                                                                               | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg          | 38 / 20         | - / - | 38 / 20     | - / -          |                |
| Roues / Châssis                                                                                                                                                                                                               | 3.1    | Pneus                                                              |             | N-GN            | N-BN  | V-BV        | N-GN           |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 3.2    | Taille des roues AV                                                |             | Ø 170x50        | -     | Ø 170 x 50  | Ø 170x50       |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 3.3    | Taille des roues AR                                                |             | Ø 82x96         | -     | Ø 82 x 62   | Ø 82x96        |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |             | 2/2             | -     | 2/2         |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 3.6    | Voie avant                                                         | b10   mm    | 109             | -     | 109         |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11   mm    | 370             | -     | 370         |                |                |
| Dimensions de base                                                                                                                                                                                                            | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3    mm    | 122             |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14   mm    | 1234            | -     | 1234        |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.14   | Hauteur debout, cabine en position haute                           | h12   mm    | 205             |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13   mm    | 83              |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1    mm    | 1520            | 1523  |             | 1320           | 1165           |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2    mm    | 373             |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1    mm    | 520             |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/ e/l   mm | 53 x 150 x 1150 |       |             | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 795 |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5    mm    | 520             |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2    mm    | 30              |       |             |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast    mm   | 1734            | -     | 1734        | 1584           |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast    mm   | 1784            | -     | 1784        |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa    mm    | 1274            | -     | 1274        | 1074           | 919            |
| Données de performance                                                                                                                                                                                                        | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s         | 0,09 / 0,02     | - / - | 0,09 / 0,02 |                |                |
| - Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs. |        |                                                                    |             |                 |       |             |                |                |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.



Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité.

ISO 9001  
ISO 14001

Les usines de production de  
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en  
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**