



Remolcadora eléctrica

EZS 130

Capacidad de remolque: 3000 kg

La remolcadora versátil para pasillos estrechos.

Ideal para el transporte con trenes de arrastre KLT.

Nuestras EZS 130 son remolcadoras eléctricas versátiles y compactas especialmente estrechas para arrastrar remolques de hasta 3.000 kg. Con su escaso ancho de tan solo 600 mm están predestinadas al transporte ágil de piezas pequeñas en los trenes de arrastre de reducido espacio o a la distribución de material para la producción.

Otro aspecto positivo consiste en su capacidad de personalización, pues mediante el acople de varios remolques es posible la fácil adaptación de los remolcadores para cualquier aplicación. Un potente motor de tracción de corriente trifásica de 24 V con una fuerte aceleración procura un rendimiento continuamente elevado y un consumo energético reducido.

Una ergonomía mejorada y una disponibilidad optimizada del espacio para el usuario garantizan la máxima comodidad de conducción incluso durante tiempos prolongados de aplicación. La baja plataforma del conductor para montarse y apearse de manera cómoda con tres programas de marcha seleccionables, así como sistemas de asistencia inteligentes para el aumento de la seguridad de la conducción, facilitan un trabajo flexible y seguro en cualquier situación.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

Condiciones adicionales para la garantía

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Remolcadora personalizable para trenes de arrastre KLT.
- Estructura muy compacta con un ancho de 600 mm.
- Reducido consumo energético y mayor eficiencia.
- Disponibilidad mejorada del espacio y ergonomía optimizada.
- Gran número de accesorios para una amplia gama de aplicaciones.

Su remolcadora de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Elija el sistema de batería que se adapte a sus necesidades de tracción: tecnología trifásica para ahorrar energía en tiempos prolongados de aplicación o potencia completa de iones de litio para un grado elevado de disponibilidad: ¡usted elige!

Control inteligente y tecnología de tracción avanzada:

- Moderno motor de tracción con tecnología de corriente trifásica para una mayor capacidad de rendimiento y, a la vez, unos gastos reducidos de explotación.
- Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
- Fuerte aceleración y alta velocidad punta.
- Frenado regenerador con recuperación energética.

Largos periodos operativos con la batería de plomo-ácido:

- Cargador integrado (24 V / 30 A) para baterías húmedas y baterías sin mantenimiento para la carga fácil en cualquier toma de corriente de red de 230 V (opcional).
- Tamaño de la batería de hasta 200 Ah.

Disponible con tecnología de iones de litio:

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Costes más bajos con respecto a las baterías de plomo-ácido debido a una vida útil más prolongada y a un mantenimiento libre.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.

Sistema de carga de confort opcional para baterías de iones de litio

- Sistema de carga con conector hembra y clavija de carga de confort para una rápida carga intermedia.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

En todo momento, el conductor lo tiene todo bajo control: Gracias a la adaptación flexible de las características de conducción a cada circunstancia y a la reducción automática de la velocidad en las curvas, la EZS 130 se desplaza siempre en la zona de seguridad.

Conducción cómoda y segura:


- Plataforma del conductor de baja altura para subir y bajar de ella con frecuencia y sin esfuerzo.
- Velocidad segura al tomar las curvas mediante curveCONTROL.
- Pulsador de marcha lenta programable para conducir a velocidad limitada.
- Dirección eléctrica con volante jetPILOT.
- Ruedas porteadoras CSE para un alto confort de marcha.

Ver y ser visto lo mejor posible:

- Mejor visibilidad en áreas mal iluminadas gracias a la luz de circulación diurna Day LED (opcional).
- Floor-Spot para la reducción notable del riesgo de colisiones en zonas de visibilidad reducida gracias a puntos luminosos rojos o azules en el suelo (opcional).

Información permanente:

- Pantalla de 2 pulgadas con indicación del estado de carga de la batería, el número de horas de servicio, la velocidad de marcha, así como los códigos de error.
- Posible selección de 3 programas de marcha mediante tecla de función (opcional).
- Activación de la carretilla a través de EasyAccess mediante tecla de función, PinCode o tarjeta de transpondedor opcional.



Individualidad

Una carretilla elevadora tan individual como su negocio.

Compacta pero robusta: una remolcadora que desarrolla todo su potencial especialmente allí donde comienza a faltar espacio. Disfrute de la máxima flexibilidad gracias a nuestra amplia oferta de diferentes acoplamientos para prácticamente cualquier necesidad.

Construcción robusta y compacta:

- Construcción muy estrecha de solo 600 mm para pasillos estrechos y espacios reducidos.
- Bastidor de chapa de acero de gran calidad y grupo de tracción con protección antigolpes.
- Faldón del bastidor especialmente elevado en el capó frontal.
- Luces LED robustas (opcional).

Equipamientos adicionales:

- Un extenso número de accesorios permite la adaptación individual a una gran variedad de aplicaciones.
- Se dispone de diferentes acoplamientos.
- Tecla de marcha atrás para un acoplamiento / desacoplamiento confortable.
- Conectores de alimentación eléctrica para nuestros remolques GTE.
- Estribo opcional robusto y de uso universal, p. ej., para componentes de radiotransmisión de datos.
- También hay disponibles otras opciones para la configuración de las remolcadoras según las necesidades.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Fuerza de tracción nominal	Velocidad de marcha sin carga
EZS 130	600 N	10,5 km/h

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**