



## Apilador eléctrico de barra timón

**EJC 212-230**

Altura de elevación: 2500-6000 mm / Capacidad de carga:  
1200-3000 kg

# El apilador fuerte para aplicaciones intensas.

Elevar cargas pesadas de forma segura a grandes alturas.

Con su gran altura de elevación y su elevada capacidad de carga restante, los potentes y robustos EJC de la serie 2 son perfectamente aptos para aplicaciones intensas y el almacenamiento y desalmacenamiento de cargas pesadas a gran altura. De manera adicional, nuestros sistemas de asistencia operationCONTROL, que lanzan una advertencia al superar la capacidad de carga restante, o el preselector de alturas de elevación positionCONTROL garantizan un despacho seguro y eficiente de la mercancía.

Debido a la coordinación óptima entre la unidad de control y nuestros motores de corriente alterna trifásica, potentes y de bajo mantenimiento, el consumo energético de estos apiladores robustos es significativamente reducido. El motor de elevación también convence por su gran rendimiento, siendo a la vez silencioso y permitiendo un apilado especialmente suave y preciso.



## Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



## Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

## Condiciones adicionales para la garantía

\* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Alturas de elevación de hasta 6 m con altas capacidades restantes
- Dirección eléctrica de barra timón para trabajar sin fatiga
- Hidráulica proporcional para elevación y descenso suaves y precisos
- Larga barra timón de seguridad para una vista óptima sobre las horquillas.

# Su apilador de Jungheinrich

## destinado al máximo beneficio del cliente.



### Eficiencia

**Potencia máxima con las máquinas más eficientes.**

Aplicaciones especialmente largas gracias a capacidades de batería altas y una función de carga rápida opcional. En el servicio a varios turnos el cambio de batería lateral se realiza con rapidez y sin complicaciones.

**Inteligente tecnología de tracción y mando**

- Motores con tecnología de corriente trifásica para una mayor capacidad de rendimiento y, a la vez, una reducción de los costes de explotación gracias a la adaptación perfecta al mando desarrollado por Jungheinrich.
- Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
- Potente aceleración y rápida inversión de marcha.
- Protección antirretroceso en las pendientes.
- Motor de tracción sin mantenimiento y sin escobillas de carbono.

**Largos períodos operativos**

- Larga vida útil gracias a capacidades de batería de hasta 375 Ah.
- Cargador integrado (opcional) para la carga sencilla de la batería en cualquier toma de corriente de 230 V (según el tipo de batería hasta un máx. de 270 Ah, también disponible con función de carga rápida para cargar la batería dentro de un solo turno).

**Tecnología de iones de litio**

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga en comparación con las baterías de plomo-ácido y sin mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



### Seguridad

**Las mejores condiciones para un trabajo seguro.**

A la facilidad de uso se suma la seguridad: La larga barra timón de seguridad ofrece, junto con los contornos cerrados de la carretilla y el faldón bajo, la máxima seguridad para el usuario.

**Información permanente**


- Pantalla de 2 pulgadas con sensor de carga (opcional) como instrumento central de indicación y de ajuste.
- Estado de carga de la batería, horas de servicio y avisos de incidencia.
- Selección de tres programas de marcha.
- Activación por interruptor de llave o por EasyAccess mediante tecla de función, PinCode o tarjeta de transpondedor opcional.

**Apilado y desapilado seguro**

- Todas las funciones de elevación y descenso se pueden ejecutar de forma intuitiva mediante el cabezal de la barra timón multifuncional.
- Elevación precisa y suave de la carga mediante motor hidráulico con regulación de régimen y de bajo nivel sonoro.
- La hidráulica proporcional permite depositar las cargas con gran suavidad.
- Reducción automática de la velocidad de marcha con carga elevada.
- Concepto de cuatro ruedas para una alta estabilidad.

**Diseño que facilita el servicio técnico**

- Capó del motor de fácil apertura con solo 2 tornillos.
- Aberturas para el mantenimiento en el faldón frontal.
- Rueda de apoyo con mecanismo de bayoneta para facilitar el cambio de rueda con la carretilla ligeramente levantada.
- Sistema electrónico de la barra timón sellado por completo contra humedad y suciedad según la norma IP65.



### Individualidad

**Una carretilla tan individual como su negocio.**

Toda la información de un vistazo: en la pantalla de 6 pulgadas (opcional) del estribo opcional pueden mostrarse la altura de elevación, la capacidad de carga restante, el sistema de advertencia de sobrecarga y el pesaje preciso.

**Bandejas portaobjetos prácticas**

- Guantero para documentos en la tapa delantera.
- Bandejas portaobjetos en la consola de instrumentos.
- Receptáculo para bolígrafos y pinza para papeles.

**Equipamientos adicionales**

- Pantalla adicional de 6 pulgadas (opcional) para sistemas de asistencia.
- Rodillos gemelos para la rueda de apoyo para reducir el desgaste.
- Protector de carga a diferentes alturas de construcción.
- Versión para cámaras frigoríficas.
- Conectividad, por ejemplo, a terminales, escáneres o impresoras.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

| Nombre     | Capacidad de carga/<br>carga | Altura de elevación<br>(máx.) | Velocidad de marcha<br>sin carga | Ancho de pasillo de trabajo (palet<br>800x1200 longitudinal) | Velocidad de elevación<br>sin carga |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| EJC 212    | 1200 kg                      | 6000 mm                       | 6 km/h                           | 2118 mm                                                      | 0,4 m/s                             |
| EJC 214    | 1400 kg                      | 6000 mm                       | 6 km/h                           | 2228 mm                                                      | 0,3 m/s                             |
| EJC 216    | 1600 kg                      | 6000 mm                       | 6 km/h                           | 2228 mm                                                      | 0,3 m/s                             |
| EJC<br>220 | 2000 kg                      | 6000 mm                       | 6 km/h                           | 2300 mm                                                      | 0,34 m/s                            |
| EJC<br>230 | 3000 kg                      | 6000 mm                       | 5,5 km/h                         | 2532 mm                                                      | 0,15 m/s                            |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**