



Transpaleta eléctrica de barra timón

ERE 120i / 125i

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2000-2500 kg

La potente transpaleta de conductor autoportado a su lado.

Variable y versátil para todas las aplicaciones.

Las transpaletas eléctricas de barra timón con conductor autoportado ERE 1i, potentes y flexibles, combinan tecnología probada con características innovadoras adaptadas específicamente a los requisitos de la logística de almacén moderna. La amplia variedad de plataformas de pie (plegables y dos variantes fijas, también con protección de tres lados) ofrece soluciones a medida para diferentes escenarios de aplicación.

Gracias al diseño compacto, las dimensiones de la estructura delantera reducidas permiten un uso óptimo del espacio de almacenamiento y mejoran la maniobrabilidad en espacios reducidos. Estas transpaletas son versátiles, ya que, gracias al sistema modular, se adaptan individualmente a sus necesidades. Gracias a sus numerosas funciones de seguridad, puede realizar numerosas ampliaciones en la transpaleta para adaptarla a los requisitos de su aplicación.

El smartPILOT revisado permite el manejo desde ambos lados y una posición central automática. El acceso optimizado al conector de carga de confort garantiza una facilidad de uso adicional. Estas características innovadoras aumentan la eficiencia, así como la ergonomía y la seguridad en su almacén.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

Condiciones adicionales para la garantía

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Plataforma de pie opcional con protección de tres lados para máxima seguridad y ergonomía.
- Diseño compacto para un óptimo aprovechamiento del espacio y maniobrabilidad.
- smartPILOT revisado para una mejor ergonomía y manejo intuitivo.
- Reducción automática de velocidad al entrar en el camión mediante detección opcional por sensores.

Transpaleta Jungheinrich

destinado a aportar beneficios máximos para el cliente.



Eficiencia

Rendimiento máximo gracias a la tecnología innovadora.

El concepto de batería ofrece una gran variabilidad, que se adapta de manera óptima a sus necesidades de almacenamiento. La tecnología de iones de litio permite un uso eficiente incluso a bajas temperaturas en aplicaciones de congelación.

Concepto de batería flexible

- Alta capacidad y adaptabilidad desde 100 Ah hasta 200 Ah.
- Cargador integrado de 70 A potente para carga intermedia en cualquier enchufe, incluso durante pausas cortas.
- Alta disponibilidad gracias a los tiempos de carga cortos de la batería.

Concepto de tracción de alto rendimiento

- Fuerte aceleración y alta velocidad punta.
- Mayor rendimiento de conducción con el curveCONTROL dependiente de la carga.
- Frenado regenerador con recuperación energética.

Soluciones ergonómicas

- Sensor de kW con reducción automática de velocidad en rampas, lo que minimiza los impactos y aumenta la comodidad de conducción.
- Suspensión de la plataforma ajustable según el peso de la persona que conduce.
- Amplio espacio disponible con concepto de posición lateral que fomenta una postura saludable.
- Conector de carga de confort opcional para un mayor confort de manejo.



Seguridad

Los más altos estándares de seguridad para los empleados y la mercancía.

La plataforma de pie ergonómica garantiza la máxima protección, al mismo tiempo que ofrece un amplio espacio para la persona que conduce. Los sistemas de asistencia inteligentes minimizan el riesgo de lesiones y aumentan la productividad.

Sistemas de asistencia inteligentes

- Aumento de la productividad en un 15% gracias al positionCONTROL disponible de forma opcional: Incremento de la productividad mediante alturas de elevación predefinidas se reducen los tiempos de elevación y, al mismo tiempo, se realiza una elevación libre del palet gracias a una elevación única.
- Alta estabilidad debido a la acoplamiento de las ruedas de apoyo (ProTracLink).
- Sensor para la detección de camiones con reducción automática de velocidad al entrar en el mismo.
- Floor-Spot montado dentro del perímetro del vehículo.

Trabajo seguro y ergonómico

- Gran variedad de plataformas de pie con un amplio espacio disponible.
- Plataforma de pie adicionalmente amortiguada con ajuste en función del peso del conductor.
- Velocidad optimizada y segura en las curvas gracias a curveCONTROL.
- Mejor visibilidad en áreas mal iluminadas mediante el foco opcional en el estribo opcional.



Individualidad

Adaptabilidad para cada caso de uso.

Con numerosas opciones de personalización, puede configurar el equipamiento según sus necesidades, desde el aumento de la eficiencia hasta características de seguridad adicionales y soluciones ergonómicas.

Individualmente adaptable

- Distintas plataformas de pie adaptables a necesidades individuales.
- Despacho de mercancías óptimo gracias a velocidades adaptadas de 6 y 9 km/h.
- Capacidad de carga de hasta 2,5 t.
- Dirección mecánica o eléctrica en función de los requerimientos de la aplicación.

Equipamiento adicional

- Un gran número de accesorios permite adaptar la máquina aplicaciones individuales.
- Estribo opcional robusto, de uso universal para, p. ej., componentes de radiotransmisión de datos.
- Disponible de serie con un conector de carga de confort y opcionalmente con cargador integrado.
- Plataforma de pie suspendida opcional que reduce las vibraciones en el cuerpo.
- Protector de carga adicional para la carga (1.800 mm).

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ERE 120i: 6 km/h	2000 kg	122 mm	6 km/h	2191 mm	0,05 m/s
ERE 120i	2000 kg	122 mm	9 km/h	2191 mm	0,05 m/s
ERE 125i	2500 kg	122 mm	9 km/h	2191 mm	0,08 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**