







Elektrisk stabler med styrestang **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Løftehøjde: 2300-3300 mm / Lasteevne: 1000-1300 kg



EJC M10 ZT / M13 ZT





VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse		EJC M10 ZT 2300	EJC M10 ZT 2900
	1.3	Drev		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Gående	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1000	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600	
	1.8	Lastafstand	x mm	710	
	1.9	Akselafstand	y mm	1098	
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	551	578
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	468 / 1083	486 / 1092
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	405 / 146	423 / 155
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)	
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø210x70	
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø80x70	
	3.4	Reservehjul		Ø100x50	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x+1/4	
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	550	
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	390	
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1 mm	1615	1915
	4.3	Fri elevator (h2)	h2 mm	100	
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	2300	2900
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4 mm	2730	3330
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	800 / 1240	
	4.15	Højde sænket	h13 mm	85	
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1685	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	535	
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	800	
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	540	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	30	
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	2136	
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2103	
	4.35	Venderadius	Wa mm	1270	
Ydelesedata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	5 / 5	
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,12 / 0,22	
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,15 / 0,13	
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	6 / 16	
	5.10	Driftsbremse		elektrisk	

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batterivægt	kg	15
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0,54
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,47
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,3
Andet	8.1	Type kørekontrol		BLDC børsteløs jævnstrøm
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	63

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**