





Μηχάνημα οριζόντιας συλλογής παραγγελιών

ECE 320

ύψος ανύψωσης: 750 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg



πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Jungheinrich	
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-	
	1.4	Χειρισμός		Μηχάνημα συλλογής παραγγελιών	
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	2000	
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	1200	
	1.8	Απόσταση φορτίου	x mm	1522	
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	2652	2803
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	1300	1490
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	900 / 400	1020 / 470
Τροχού/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		Πολυουρεθάνη (PU)	
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 230 x 78	
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 85 x 85	
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί		Ø 180 x 65	
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)		1+1x/4	
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	481	
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	345	
	3.7.1	2. Μετατρόχιο, πίσω	mm	375	
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	750	
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	1374 / 1418	
	4.14	Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12 mm	-	1002
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	90	
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	3747	3897
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	1347	1497
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	810	
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l mm	70 x 195 x 2400	
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	540	
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	20	
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	3947	4097
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	2869	3019
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,5 / 12,5 9,5 / 14	
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο	m/s	0,09 / 0,16	
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,11 / 0,11	
	5.8	Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Ποδόφρενο		με ανάκτηση ενέργειας	

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2	
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	1,5	
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	370	
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,6 0,63	
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,3 0,3	
	6.7	Απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων (Efficiency PLUS)	t/h	102 104	100 102
	6.8.1	Κατανάλωση ενέργειας με μέγιστη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,52 1,72	1,53 1,72
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC	
	10.5	Έκδοση συστήματος διεύθυνσης		ηλεκτρικό	
	10.7	Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053	dB (A)	62	

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Τιμές για battery compartment L, πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή και μήκος περονών 2.400 mm, κατεβασμένο σημείο φόρτωσης.

- Αρ. VDI 1.8: Για ανυψωμένο σημείο φόρτωσης: x - 194 mm.
- Αρ. VDI 1.9: Για battery compartment XL ή XL (ERE): y + 118 mm, για επιμηκυμένη πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή: y + 50 mm, για ανυψωμένο σημείο φόρτωσης: y - 194 mm.
- Αρ. VDI 4.14: ECE HP: h12 βλέπε σχέδιο, διάσταση 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
- Αρ. VDI 4.19: Για battery compartment XL ή XL (ERE): l1 + 118 mm, για επιμηκυμένη πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή: l1 + 50 mm.
- Αρ. VDI 4.20: Για battery compartment XL ή XL (ERE): l2 + 118 mm, για επιμηκυμένη πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή: l2 + 50 mm.
- Αρ. VDI 4.34.2: Για battery compartment XL ή XL (ERE): Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 118 mm, για επιμηκυμένη πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 50 mm, διαγώνια σύμφωνα με VDI: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 94 mm.
- Αρ. VDI 4.35: Για battery compartment XL ή XL (ERE): Wa + 118 mm, για επιλογή επιμηκυμένης πλατφόρμας εποχούμενου χειριστή: Wa + 50 mm, για ανυψωμένο σημείο φόρτωσης: y - 194 mm.
- Αρ. VDI 6.2: Για S3 10%.
- Αρ. VDI 6.4: Για battery compartment XL: 24 V / 620 Ah.
- Αρ. VDI 6.5: Για battery compartment XL: 460 kg.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr