



## **Transpaleta manual**

**AM 120 / 120p**

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

AM l20 / l20p



|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A)     | Feuerverzinkt                 |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |



AM I20



AM 120p

# Tabla VDI

|                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                        |              |                 |         |         |         |                 |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|------|
| Marca distintiva                                                                                                                                                                                                       | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |              | Otros (OEM)     |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |              | AM I20p         |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |              | Manual          |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.4    | Manipulación                                                           |              | Manual          |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg         | 2000            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm         | 610             |         |         |         | 570             |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm         | 1245            |         |         |         | 1165            |         |      |      |
| Pesos                                                                                                                                                                                                                  | 2.1    | Tara                                                                   | kg           | 81              |         | 78      |         |                 | 75      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg           | 81              |         | 78      |         | -               |         |      |      |
| Ruedas / chasis                                                                                                                                                                                                        | 3.1    | Bandajes                                                               |              | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV            | N-BN    | C-GV | N-GN |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |              | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |              | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |              | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm       | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm       | 520             |         |         |         |                 |         |      |      |
| Medidas básicas                                                                                                                                                                                                        | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm        | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm       | 1170            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12 mm       | 205             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm       | 85              |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm        | 1555            |         |         |         | 1475            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm        | 680             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm        | 680             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm        | 34              |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm       | 1610            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm       | 1830            |         |         |         | 1810            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm        | 1410            |         |         |         | 1330            |         |      |      |
| Prestaciones                                                                                                                                                                                                           | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s          | 0,1 / 0,05      |         |         |         |                 |         |      |      |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |        |                                                                        |              |                 |         |         |         |                 |         |      |      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc., pueden dar otros valores.

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores.

|                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                        |                |                 |         |         |                 |         |         |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|------|
| Marca distintiva                                                                                                                                                                                                       | 1.1             | Fabricante (abreviatura)                                               |                | Otros (OEM)     |         |         |                 |         |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.2             | Nomenclatura del fabricante                                            |                | AM I20p         |         |         |                 |         |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.3             | Grupo de tracción                                                      |                | Manual          |         |         |                 |         |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.4             | Manipulación                                                           |                | Manual          |         |         |                 |         |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.5             | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg        | 2000            |         |         |                 |         |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.6             | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm        | 610             |         |         |                 | 570     |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.9             | Distancia entre ejes                                                   | y    mm        | 1245            |         |         |                 | 1165    |         |             |      |
| Pesos                                                                                                                                                                                                                  | 2.1             | Tara                                                                   | kg             | 75              | 72      |         |                 | 69      |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.1           | Peso propio (incl. batería)                                            | kg             | 75              | 72      | -       |                 |         |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2.2             | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | -              | - / -           |         |         |                 |         |         | 636 / 1432  |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2.3             | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | -              | - / -           |         |         |                 |         |         | 21 / 47     |      |
| Ruedas / chasis                                                                                                                                                                                                        | 3.1             | Bandajes                                                               |                | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN            | V-BV    | N-BN    | V-GV        | N-GN |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.2             | Dimensiones de ruedas, delante                                         |                | Ø 200x50        |         |         |                 |         |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.3             | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |                | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.5             | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |                | 2/2             |         |         |                 |         |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.6             | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm       | 120             |         |         |                 |         |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.7             | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm       | 360             |         |         |                 |         |         |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | Medidas básicas | 4.4                                                                    | Elevación (h3) | h3   mm         | 120     |         |                 |         |         |             |      |
| 4.9                                                                                                                                                                                                                    |                 | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm       | 1170            |         |         |                 |         |         | 1220 / 1170 |      |
| 4.14                                                                                                                                                                                                                   |                 | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm       | 205             |         |         |                 |         |         |             |      |
| 4.15                                                                                                                                                                                                                   |                 | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm       | 85              |         |         |                 |         |         |             |      |
| 4.19                                                                                                                                                                                                                   |                 | Longitud total                                                         | l1    mm       | 1555            |         |         | 1475            |         |         |             |      |
| 4.20                                                                                                                                                                                                                   |                 | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2    mm       | -               |         |         |                 |         |         | 340         |      |
| 4.21.1                                                                                                                                                                                                                 |                 | Ancho total                                                            | b1    mm       | 520             |         |         |                 |         |         |             |      |
| 4.22                                                                                                                                                                                                                   |                 | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l   mm    | 51 x 160 x 1220 |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |         |             |      |
| 4.25                                                                                                                                                                                                                   |                 | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm       | 520             |         |         |                 |         |         |             |      |
| 4.32                                                                                                                                                                                                                   |                 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2    mm       | 34              |         |         |                 |         |         |             |      |
| 4.34.1                                                                                                                                                                                                                 |                 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast    mm      | 1610            |         |         |                 |         |         |             |      |
| 4.34.2                                                                                                                                                                                                                 |                 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast    mm      | 1830            |         |         | 1810            |         |         |             |      |
| 4.35                                                                                                                                                                                                                   |                 | Radio de giro                                                          | Wa    mm       | 1410            |         |         | 1330            |         |         |             |      |
| Prestaciones                                                                                                                                                                                                           | 5.3             | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s            | 0,1 / 0,05      |         |         |                 |         |         |             |      |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |                 |                                                                        |                |                 |         |         |                 |         |         |             |      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                        |             |                |         |         |         |                |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| Marca distintiva                                                                                                                                                                                                       | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |             | Otros (OEM)    |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |             | AM I20p        |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |             | Manual         |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.4    | Manipulación                                                           |             | Manual         |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg     | 2000           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm     | 485            |         |         |         | 405            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y    mm     | 995            |         |         |         | 835            |         |      |      |
| Pesos                                                                                                                                                                                                                  | 2.1    | Tara                                                                   | kg          | 66             |         | 63      |         | 59             |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg          | 66             |         | 63      |         | -              |         |      |      |
| Ruedas / chasis                                                                                                                                                                                                        | 3.1    | Bandajes                                                               |             | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV           | N-BN    | V-GV | N-GN |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |             | Ø 200x50       |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |             | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65        | Ø 80x90 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |             | 2/2            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm    | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm    | 360            |         |         |         | 335            |         | 360  |      |
| Medidas básicas                                                                                                                                                                                                        | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3    mm    | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm    | 1170           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm    | 205            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm    | 85             |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.19   | Longitud total                                                         | l1    mm    | 1305           |         |         |         | 1145           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1    mm    | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l   mm | 51 x 160 x 970 |         |         |         | 51 x 160 x 810 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm    | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2    mm    | 34             |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast    mm   | 1610           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast    mm   | 1810           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa    mm    | 1160           |         |         |         | 1000           |         |      |      |
| Prestaciones                                                                                                                                                                                                           | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s         | 0,1 / 0,05     |         |         |         |                |         |      |      |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |        |                                                                        |             |                |         |         |         |                |         |      |      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                        |                                     |                |            |         |         |                |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| Marca distintiva                                                                                                                                                                                                       | 1.1          | Fabricante (abreviatura)                                               |                                     | Otros (OEM)    |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.2          | Nomenclatura del fabricante                                            |                                     | AM 120         |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.3          | Grupo de tracción                                                      |                                     | Manual         |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.4          | Manipulación                                                           |                                     | Manual         |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.5          | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg                                | 2000           |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.6          | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm                                | 405            |            |         |         | 485            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.9          | Distancia entre ejes                                                   | y mm                                | 835            |            |         |         | 995            |         |      |      |
| Pesos                                                                                                                                                                                                                  | 2.1          | Tara                                                                   | kg                                  | 59             | 63         |         |         |                | 66      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.1        | Peso propio (incl. batería)                                            | kg                                  | 59             | 63         |         |         |                | 66      |      |      |
| Ruedas / chasis                                                                                                                                                                                                        | 3.1          | Bandajes                                                               |                                     | N-GN           | V-GV       | N-BN    | V-BV    | N-GN           | V-GV    | N-BN | V-BV |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.2          | Dimensiones de ruedas, delante                                         |                                     | Ø 200x50       |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.3          | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |                                     | Ø 80x90        | Ø 80x65    | Ø 80x70 | Ø 80x90 | Ø 80x65        | Ø 80x70 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.5          | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |                                     | 2/2            |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.6          | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm                              | 120            |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.7          | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm                              | 360            |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                        |                                     |                |            |         |         |                |         |      |      |
| Medidas básicas                                                                                                                                                                                                        | 4.4          | Elevación (h3)                                                         | h3 mm                               | 120            |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.9          | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm                              | 1170           |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.14         | Altura de plataforma elevada                                           | h12 mm                              | 200            |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.15         | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm                              | 85             |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.19         | Longitud total                                                         | l1 mm                               | 1145           |            |         |         | 1305           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.21.1       | Ancho total                                                            | b1 mm                               | 520            |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.22         | Dimensiones de horquillas                                              | s/e/l mm                            | 51 x 160 x 810 |            |         |         | 51 x 160 x 970 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.25         | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm                               | 520            |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.32         | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm                               | 34             | 38         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.34.1       | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm                              | 1610           |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.34.2       | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm                              | 1810           |            |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.35         | Radio de giro                                                          | Wa mm                               | 1000           |            |         |         | 1160           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | Prestaciones | 5.3                                                                    | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s            | 0,1 / 0,05 |         |         |                |         |      |      |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |              |                                                                        |                                     |                |            |         |         |                |         |      |      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |                 |                                                                        |                                     |                 |            |         |         |                 |         |      |      |  |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-----------------|---------|------|------|--|
| Marca distintiva | 1.1             | Fabricante (abreviatura)                                               |                                     | Otros (OEM)     |            |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.2             | Nomenclatura del fabricante                                            |                                     | AM I20          |            |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.3             | Grupo de tracción                                                      |                                     | Manual          |            |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.4             | Manipulación                                                           |                                     | Manual          |            |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.5             | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg                                | 2000            |            |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.6             | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm                                | 570             |            |         |         | 610             |         |      |      |  |
|                  | 1.9             | Distancia entre ejes                                                   | y mm                                | 1165            |            |         |         | 1245            |         |      |      |  |
| Pesos            | 2.1             | Tara                                                                   | kg                                  | 69              | 72         |         |         |                 | 75      |      |      |  |
|                  | 2.1.1           | Peso propio (incl. batería)                                            | kg                                  | 69              | 72         |         |         |                 | 75      |      |      |  |
|                  | 2.2             | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg                                  | 636 / 1432      | - / -      |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 2.3             | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg                                  | 21 / 47         | - / -      |         |         |                 |         |      |      |  |
| Ruedas / chasis  | 3.1             | Bandajes                                                               |                                     | N-GN            | V-GV       | N-BN    | V-BV    | N-GN            | V-GV    | N-BN | V-BV |  |
|                  | 3.2             | Dimensiones de ruedas, delante                                         |                                     | Ø 200x50        |            |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 3.3             | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |                                     | Ø 80x90         | Ø 80x65    | Ø 80x70 | Ø 80x90 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |      |  |
|                  | 3.5             | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |                                     | 2/2             |            |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 3.6             | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm                              | 120             |            |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 3.7             | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm                              | 360             |            |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | Medidas básicas | 4.4                                                                    | Elevación (h3)                      | h3 mm           | 120        |         |         |                 |         |      |      |  |
| 4.9              |                 | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm                              | 1170            |            |         |         |                 |         |      |      |  |
| 4.14             |                 | Altura de plataforma elevada                                           | h12 mm                              | 200             |            |         |         |                 |         |      |      |  |
| 4.15             |                 | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm                              | 85              |            |         |         |                 |         |      |      |  |
| 4.19             |                 | Longitud total                                                         | l1 mm                               | 1475            |            |         |         | 1555            |         |      |      |  |
| 4.20             |                 | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm                               | 340             | -          |         |         |                 |         |      |      |  |
| 4.21.1           |                 | Ancho total                                                            | b1 mm                               | 520             |            |         |         |                 |         |      |      |  |
| 4.22             |                 | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l mm                           | 51 x 160 x 1140 |            |         |         | 51 x 160 x 1220 |         |      |      |  |
| 4.25             |                 | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm                               | 520             |            |         |         |                 |         |      |      |  |
| 4.32             |                 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm                               | 38              |            |         |         |                 |         |      |      |  |
| 4.34.1           |                 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm                              | 1610            |            |         |         |                 |         |      |      |  |
| 4.34.2           |                 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm                              | 1810            |            |         |         | 1830            |         |      |      |  |
| 4.35             |                 | Radio de giro                                                          | Wa mm                               | 1330            |            |         |         | 1410            |         |      |      |  |
| Prestaciones     |                 | 5.3                                                                    | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s             | 0,1 / 0,05 |         |         |                 |         |      |      |  |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.



|                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                        |           |     |                 |         |         |                 |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|---------|---------|-----------------|------|---------|------|------|
| Marca distintiva                                                                                                                                                                                                       | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |           |     | Otros (OEM)     |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |           |     | AM I20          |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |           |     | Manual          |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.4    | Manipulación                                                           |           |     | Manual          |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q         | kg  | 2000            |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c         | mm  | 570             |         |         | 610             |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y         | mm  | 1165            |         |         | 1245            |      |         |      |      |
| Pesos                                                                                                                                                                                                                  | 2.1    | Tara                                                                   |           | kg  | 75              | 78      |         |                 |      | 81      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            |           | kg  | 75              | 78      |         |                 |      | 81      |      |      |
| Ruedas / chasis                                                                                                                                                                                                        | 3.1    | Bandajes                                                               |           |     | N-GN            | V-GV    | N-BN    | V-BV            | N-GN | V-GV    | V-BV | N-BN |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |           |     | Ø 200x50        |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |           |     | Ø 80x90         | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90         |      | Ø 80x65 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |           |     | 2/2             |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10       | mm  | 120             |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11       | mm  | 520             |         |         |                 |      |         |      |      |
| Medidas básicas                                                                                                                                                                                                        | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3        | mm  | 120             |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14       | mm  | 1170            |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12       | mm  | 200             |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13       | mm  | 85              |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.19   | Longitud total                                                         | l1        | mm  | 1475            |         |         | 1555            |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1        | mm  | 680             |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l | mm  | 51 x 160 x 1140 |         |         | 51 x 160 x 1220 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5        | mm  | 680             |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2        | mm  | 38              |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast       | mm  | 1610            |         |         |                 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast       | mm  | 1810            |         |         | 1830            |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa        | mm  | 1330            |         |         | 1410            |      |         |      |      |
| Prestaciones                                                                                                                                                                                                           | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    |           | m/s | 0,1 / 0,05      |         |         |                 |      |         |      |      |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores. |        |                                                                        |           |     |                 |         |         |                 |      |         |      |      |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**