




Robot mobilny do transportu poziomego

EAE 212a

Wysokość podnoszenia: 250 mm / Udźwig: 1200 kg

EAE 212a



Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			EAE 2a
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			automatycznie
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1200
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c	mm	625
	1.8	Odległość czopa widet od osi kół	x	mm	915
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1235
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	650
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	800 / 1050
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	503 / 147
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)
	3.2	Wymiary kół, przód			ø230x65
	3.3	Wymiary kół, tył			ø70x75
	3.4	Koła dodatkowe			ø60x35
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1(x) + 2 / 2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	610
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	430
Wymiary	4.2.1	Wysokość całkowita	h15	mm	2470
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	250
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13	mm	75
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1766
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	481
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	795
	4.22	Wymiary widet	s/e/l	mm	55 x 185 x 1285
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm	570
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	20
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	6 / 6
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,1 / 0,17
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,08 / 0,07
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	0 / 0
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min		kW	2
	6.2	Silnik podnoszenia, S3		kW	2,2
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36			brak
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)		V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Masa akumulatora		kg	55

Inne	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	54
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.				

- Nr VDI 1.6 - Nr 2.2 - Nr 2.3 - Nr 4.19 - Nr 4.22: wartości dla wózka standardowego ze zwisem ładunku wynoszącym 25 mm
- Nr VDI 4.2.1 wysokość całkowita: z listwą akcesoryjną (złożoną) 1 891 mm / (rozłożoną) 2 470 mm
- Nr VDI 5.2 prędkość podnoszenia bez ładunku: 0,17 - z obciążeniem znamionowym 1,2 t
- Nr VDI 5.3: prędkość opuszczania bez ładunku: 0,07 - z obciążeniem znamionowym 1,2 t