

1	VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA	Detaļas		
	Pakalpojuma nosaukums:	Logistics Interface		
	Versija:	1.0		
	Piegādātājs:	Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg		
	Izīšanas datums:	sept.25		
1.1	Datu turētāja identitāte	Detaļas		
	Datu turētājs:	Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg		
1.2	Kontaktinformācija	Detaļas		
	Kontaktinformācija	[E-Mail, phone, webform]		
1.3	Nodoms izmantot viegli pieejamus datus	Detaļas		
	Datu turētājs plāno izmantot viegli pieejamus datus Datu akta izpratnē tikai šādiem mērķiem:	pakalpojumu optimizācija, produktu izstrāde, garantijas pakalpojumi, funkcionalitātes uzraudzība un uzturēšana, analīze un mērījumi, līgumu ar lietotāju izpilde vai ar šiem līgumiem saistītas darbības, piemērojamo likumu ieviešana.		
	Trešo pušu datu izmantošana:	Datu turētājs paredz atļaut trešajām pusēm izmantot datus nolūkiem, par kuriem panākta vienošanās ar lietotāju.		
	Trešās puses saņēmēju kategorijas:	pilnvarotie servisa partneri un mazumtirgotāji, piegādātāji, kā arī tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji, piemēram, hostinga pakalpojumi, mākoņdatošanas pakalpojumi (tostarp SaaS, PaaS, IaaS) vai līdzīgi pakalpojumi datu apstrādei saskaņotajiem mērķiem.		
1.4	Tiesības iesniegt sūdzību	Detaļas		
	Tiesības iesniegt sūdzību:	Lietotājiem ir tiesības iesniegt sūdzību par šīs sadaļas jebkura noteikuma pārkāpumu attiecīgajai iestādei, kas norikota saskaņā ar Datu akta 37. pantu.		
1.5	Informācija par lietotāja līgumu	Detaļas		
	Vispārējais līguma termiņš un izbeigšana	Vispārējais līguma termiņš un izbeigšanas kārtība ir norādīti atsevišķos līgumos par saistīto pakalpojumu izmantošanu.		
2	DATA CHARACTERISTICS	Detaļas		
2.1	Product Data Characteristics	Detaļas		
	Lūdzu, skatiet Pievienotā produkta paziņojumu, kas pieejams šeit:	https://www.jungheinrich.com/en/eu-data-act-infos-2108308		
2.2	Saistītie pakalpojuma datu raksturlielumi			
	Kategorija	Datu punkts	Apraksts	Tehnisko datu veids
	Pasūtījumu krātuve	OrderDeleted	Ir iestatīts kā "true", ja pasūtījums ir jādzēš vadības sistēmā.	bool
		ReadyForScheduling	Faktiskā dzēšana tiek atspoguļota TransportOrderStatus	bool
		TransportOrder	Norāda, vai pasūtījums ir gatavs plānošanai.	TransportOrder
		.TransportId	Kamēr vērtība ir "false", nevienš pasūtījums netiks izsūtīts uz vadības sistēmu	TransportId
		.CreatedBy		string
		.InternalOrderId	Ne visas kontroles sistēmas atbalsta šo karodziņu, un, ja tas ir iestatīts uz "false", tiks parādīts validācijas kļūda.	string
		.HostOrderId		string
		.PreselectedDeviceId	Ja ReadyForScheduling tiek pārslēgts no "true" uz "false", pasūtījums tiks apturēts. Pasūtījums, kuru galvenā vadības sistēma faktiski nav sākusī, netiks uzsākts. Jau sāktie pasūtījumi turpināsies līdz pašreizējās operācijas beigām. Nākamā operācija netiks uzsākta.	string
		.AllowedDeviceClasses		string
		.LcInfo	Ne visas vadības sistēmas atbalsta pasūtījuma pauzēšanu. Šajā gadījumā karodziņa iestatīšana uz "false" pēc pasūtījuma sākšanas tiks ignorēta.	LcInfo
		.OrderPriority		uint32
		.ExternalAdditionOrderData	Faktiskie pasūtījuma dati.	map<string, string>
		InternalOrderId	Iekšējais pasūtījuma ID, ar kuru saistīts šis statuss.	string
		TransportIdStatuses	Transporta pasūtījuma ID statusi.	TransportIdStatuses
		.DeviceId	erices ID, kas pašlaik strādā pie šī pasūtījuma. Ja tukšs, pie pasūtījuma nestrādā neviena ierīce.	string
		.ControlSystemOrderId	Pasūtījuma ID vadības sistēmā.	string
		OrderState	Pašreizējais pasūtījuma stāvoklis.	enum TransportOrderState
		ConnectionState		enum DeviceConnectionState
		LoadState	Nenorādīts	enum DeviceLoadState
		ModificationFlags	Statuss nav iestatīts.	TransportOrderModificationFlags
		.Flags		enum Flags
		CurrentOperationId	Neaktīvs	uint32
		OrderError	Pasūtījums ir izveidots, bet nav aktīvs.	TransportOrderError
		.ErrorCode		enum TransportOrderErrorCode
		.Description	Aktīvs	LocalizedText
		.ErrorClass	Pasūtījums ir nosūtīts galvenajai vadības sistēmai un ir aktīvs.	enum ErrorClass
		TimeStamps		TimeStamps
		.OrderCreated	Apturēts	Timestamp
		.OrderAccepted	Pasūtījuma izpilde ir apturēta.	Timestamp
		.OrderStarted		Timestamp
		.OrderFinished	Pabeigts (galīgais stāvoklis)	Timestamp
	Formāts:	Parasti iepriekš minēto datu tipu formāti ir šādi: SQLite database		
	Nepārtraukta un reāllaika datu ģenerēšana:	Visi savienotie produkti spēj nepārtraukti un reāllaikā ģenerēt datus.		
	Aptuvenais apjoms:	Jungheinrich savienotie produkti piedāvā dažādas pielāgošanas iespējas. Datu ģenerēšanas aptuvenais apjoms šajos produktos lielā mērā ir atkarīgs no konkrētajiem transportlīdzekļa parametriem.		
2.3	Komercnoslēpumi			
	Komercnoslēpumi:	Jungheinrich ir komercnoslēpumu turētājs attiecībā uz ar saistīto produktu un/vai saistīto pakalpojumu ģenerētajiem datiem.		
3	INFORMĀCIJA PAR DATU PIEKĻUVI, IEGŪŠANU UN DZĒŠANU	Detaļas		
	Piekļuve:	eu-data-act@jungheinrich.de		
	Lietošanas noteikumi:	https://www.jungheinrich.com/eu-data-act-infos-2108250		
	Datu glabāšana:			
	Glabāšanas vieta:	ES bāzēta mākoņinfrastruktūra		
	Glabāšanas termiņš:	Saistītie pakalpojumi spēj uzglabāt pakalpojuma datus aizmugursistēmās. Datu glabāšanas līgums ir atkarīgs no datu veida un lietošanas gadījuma. Parasti mēs glabājam datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams produkta funkcionalitātei un saistnā pakalpojuma nodrošināšanai, vai arī tik ilgi, kamēr pastāv juridiski atzīta interese par to uzglabāšanu.		